























| VÝPIS OKEN |    |                                                                                     |       |       |                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č.         | KS | NÁHLED                                                                              | ŠÍŘKA | VÝŠKA | POPIS OKNA                                                                                                                     | KOVÁNÍ                                                                                                                              | ZASKLENÍ                                                                        | BARVA (ODSTÍN)                          | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                |
| O1         | 10 |    | 1 400 | 1 700 | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ZALOMENÉ OSTĚNÍ, ROVNÉ | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O2         | 24 |    | 1 400 | 1 700 | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ZALOMENÉ OSTĚNÍ, ŠIKMÉ | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O3         | 7  |    | 1 400 | 1 700 | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ           | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O4         | 8  |    | 1 180 | 1 700 | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ          | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O5.1       | 1  |    | 900   | 900   | OKNO HLINÍKOVÉ VÝSUVNÉ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE STĚNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC                                                    | KOVOVÁ ZARÁŽKA , MOŽNOST ARETACE VYSUNUTÉ POLOHY, UZAMYKÁNÍ V ZAVŘENÉ POLOZE                                                        | JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, OPATŘIT NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ, ALT. NEPRŮHLEDNÉ SKLO | ŠEDÁ                                    | BEZ PARAPETU, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÉ OTVORU,                                                                                                                                                                                                |
| O5.2       | 1  |   | 600   | 600   | ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU - ZAZDĚNÍ POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 125 mm, POPŘÍPADĚ VÝPLŇ Z SDK DESEK, OMÍTKA A VÝMALBA       | ---                                                                                                                                 | ---                                                                             | ---                                     | ---                                                                                                                                                                                                                                     |
| O5.3       | 1  |  | 1 205 | 1 200 | OKNO DŘEVĚNÉ VÝSUVNÉ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU VE STĚNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC                                                      | KOVOVÁ ZARÁŽKA , MOŽNOST ARETACE VYSUNUTÉ POLOHY, UZAMYKÁNÍ V ZAVŘENÉ POLOZE                                                        | JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ, OPATŘIT NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ, ALT. NEPRŮHLEDNÉ SKLO | SVĚTLÉ DŘEVO - DUB                      | BEZ PARAPETU, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÉ OTVORU,                                                                                                                                                                                                |
| O6         | 4  |  | 2 400 | 2 250 | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ           | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU,                                                                                                                                             |
| O7         | 1  |  | 1 470 | 1 700 | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ           | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O8         | 1  |  | 2 700 | 2 370 | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ SKLÁPĚČÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ                      | -                                                                                                                                   | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINIKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY                            |
| O9         | 1  |  | 2 050 | 2 370 | OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM PLASTOVÉ, ŠESTIKOMOROVÝ RAM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ                        | -                                                                                                                                   | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K                                | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUJODLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLE                                                                                                                                                 |

| VÝPIS OKEN |    |                                                                                       |       |        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č.         | KS | NÁHLED                                                                                | ŠÍŘKA | VÝŠKA  | POPIS OKNA                                                                                                                                                 | KOVÁNÍ                                                                                                                                                              | ZASKLENÍ                                         | BARVA (ODSTÍN)                          | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                    |
| O10        | 1  |    | 1 470 | 1 700  | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, ŠESTIKOMOROVÝ RÁM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), SPODNÍ KŘÍDLO TŘÍPOLHOVÁ KLIKA, UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPULACI | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDA | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUODOLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, SPODNÍ KŘÍDLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O11        | 3  |    | 1 180 | 1 700  | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, ŠESTIKOMOROVÝ RÁM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI), SPODNÍ KŘÍDLO TŘÍPOLHOVÁ KLIKA, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPULACI                     | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDA | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUODOLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, SPODNÍ KŘÍDLO SÍŤ PROTI HMYZU |
| O12        | 2  |    | 1 400 | 1 700  | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ŠESTIKOMOROVÝ RÁM max. 85 mm, CELKOVÉ Uw=min. 1,0 W/m2K, ROVNÉ OSTĚNÍ                                       | PĚTIPOLHOVÁ PLASTOVÁ KLIKA UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI (ŠTERBINOVOU VENTILACI),UZAMYKATELNÉ KLIKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ŠPATNÉ MAINPILACI                                  | IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4, Ug=min. 0,7 W/m2K | VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDA | NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET - DESKA DTD (VLHKUODOLNÁ) , VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, VNITŘNÍ ŽALUZIE - HLINÍKOVÉ, STŘÍBRNÉ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A VNĚJŠÍ ŠPALETY, 1 KŘÍDLO SÍŤ PROTI HMYZU      |
| ST01       | 9  |    | 1 400 | 1 700  | STÁVAJÍCÍ OKNO V 1. NP V ŠIKMÉM ZALOMENÉM STĚNÍ                                                                                                            | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |
| ST02       | 5  |    | 1 400 | 1 700  | STÁVAJÍCÍ OKNO V 1. NP V ŠIKMÉM ZALOMENÉM STĚNÍ                                                                                                            | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |
| ST03       | 1  |   | 1 780 | 1 250  | STÁVAJÍCÍ OKNO NA SCHODIŠTI - VE SPRÁVĚ BUDOVY L                                                                                                           | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |
| ST03       | 3  |  | 1 780 | 1 250  | STÁVAJÍCÍ OKNO NA SCHODIŠTI - VE SPRÁVĚ BUDOVY L                                                                                                           | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |
| ST04       | 1  |  | 2 400 | 11 279 | OTVOR PRO VLOŽENÍ PANELU SLOUPOPŘÍČKOVÉHO SYSTÉMU - FASDÁY , PROVEST ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ                                                                      | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| ST05       | 1  |  | 2 400 | 11 279 | OTVOR PRO VLOŽENÍ PANELU SLOUPOPŘÍČKOVÉHO SYSTÉMU - FASDÁY , PROVEST ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ                                                                      | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| ST06       | 2  |  | 1 400 | 1 700  | STÁVAJÍCÍ OKNO V 2. NP, 3.NP V ŠIKMÉM OSTĚNÍ, V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ PRO PACIENTY                                                                            | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |
| ST07       | 10 |  | 1 400 | 1 700  | STÁVAJÍCÍ OKNO V 4. NP V ROVNÉM OSTĚNÍ                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                       | PROVĚST SERVIS OKEN                                                                                                                                                                                                                         |

**POZNÁMKA:**  
JEDNOTLIVÁ OKNA JSOU OZNAČENA VE VÝKRESECH  
04, 05, 06, 07

## VÝMĚNA OKEN ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE



## VÝMĚNA OKEN - VÝPIS NOVÝCH OKEN

## STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU M1, M2 - KLINIKA NEUROLOGIE

PROJEKTANT: ING. IVO VZATEK  
VYPRACOVAL: ING. IVO VZATEK

MĚŘÍTKO: 1:1  
DATUM: 04/20

### 08.3