

VÝPIS DVEŘÍ										
Č.	Ks	L/P	Náhled	Šířka	Výška	POPIS PRVKU	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
D01	1	P		1 650	2 450	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ - Uw= max. 1,2 W/m2K, PETIKOMOROVÝ SYSTÉM HLOUBKY max. 85 mm.	3-POLOHOVÁ KLIKA, ZÁMEK PRO UZAVŘENÍ KLIKY. KLIKA VE VÝŠI 1100mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4 mm), Ug= max.1,0 W/m2K, BEZPEČNOSTNÍ SKLO. OZNAČENÍ SKEL PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠI 900 mm	VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ	Z VNĚJŠÍ STRANY VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ ZA NOVÉ POZINKOVANÝ PLECH, Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PROVEDENO STAVEBNÍ ZAPRAVENÍ PARAPETU.
D02	1	L		800	1 970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FOLIE	KLIKA - KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANNÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH Z NEREZOVÉHO PLECHU, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
D03	1	L		1 200	2 450	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ - Uw= max. 1,2 W/m2K, PETIKOMOROVÝ SYSTÉM HLOUBKY max. 85 mm.	3-POLOHOVÁ KLIKA, ZÁMEK PRO UZAVŘENÍ KLIKY. KLIKA VE VÝŠI 1100mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO (4-16-4 mm), Ug= max.1,0 W/m2K, BEZPEČNOSTNÍ SKLO. OZNAČENÍ SKEL PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠI 900 mm	VNITŘNÍ STRANA BÍLÁ, VNĚJŠÍ STRANA ŠEDÁ	Z VNĚJŠÍ A VNĚJŠÍ STRANY ZAPRAVENÍ K POVRCHŮM PODLAH
D04	1	P		1 100	2 100	VNITŘNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S NADSVĚTLÍKEM, JEDNOKŘÍDOVÉ OTEVÍRAVÉ	KLIKA - KLIKA, SAMOZAVRAČ, ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO. OZNAČENÍ SKEL PRO SLABOZRAKÉ VE VÝŠI 900 mm	ŠEDÁ	-
OP01	6	P		1 100	1 970	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VYSRAVENÍ NEROVNOSTÍ, OPRAVA POVRCHŮ, OPRAVA POŠKOZENÝCH HRAN, NOVÝ NÁTĚR DVEŘÍ EMAILOVÝM NÁTĚREM	NOVÁ KLIKA A ŠTÍTEK	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
OP02	5	P		800	1 970	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VYSRAVENÍ NEROVNOSTÍ, OPRAVA POVRCHŮ, OPRAVA POŠKOZENÝCH HRAN, NOVÝ NÁTĚR DVEŘÍ EMAILOVÝM NÁTĚREM	NOVÁ KLIKA A ŠTÍTEK	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
OP03	2	L		800	1 970	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VYSRAVENÍ NEROVNOSTÍ, OPRAVA POVRCHŮ, OPRAVA POŠKOZENÝCH HRAN, NOVÝ NÁTĚR DVEŘÍ EMAILOVÝM NÁTĚREM	NOVÁ KLIKA A ŠTÍTEK	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
OP04	4	L		1 100	1 970	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VYSRAVENÍ NEROVNOSTÍ, OPRAVA POVRCHŮ, OPRAVA POŠKOZENÝCH HRAN, NOVÝ NÁTĚR DVEŘÍ EMAILOVÝM NÁTĚREM	NOVÁ KLIKA A ŠTÍTEK	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
OP05	2	P		800	1 970	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, VYSRAVENÍ NEROVNOSTÍ, OPRAVA POVRCHŮ, OPRAVA POŠKOZENÝCH HRAN, NOVÝ NÁTĚR DVEŘÍ EMAILOVÝM NÁTĚREM	NOVÁ KLIKA A ŠTÍTEK, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA NA SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
SD	2	L		1 100	1 970	STÁVAJÍCÍ DVEŘE - PONECHAT	CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-
SD	2	P		1 100	1 970	STÁVAJÍCÍ DVEŘE - PONECHAT	CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	-	-

VÝPIS DVEŘÍ										
Č.	Ks	L/P	Náhled	Šířka	Výška	POPIS PRVKU	Kování	Zasklení	Barva (Odstín)	Poznámka
VY01	2	L		800	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
VY01.1	2	L		800	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY02	4	L		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
VY02.1	2	L		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY03	1	P		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRÁVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY04	1	P		800	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRÁVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY05	2	P		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRÁVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY06	2	L		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY07	2	P		1100	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRÁVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ
VY08	2	P		600	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PRÁVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY
VY09	1	L		800	1970	VÝMĚNA DVEŘÍ - NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE LEVÉ OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ, POVRCH FÓLIE	KLIKA - KOUL, ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	-	BÍLÁ	OCHRANA DVEŘÍ POMOCÍ NEREZOVÉHO PLECHU NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STRANĚ PROTI POŠKOZENÍ LŮŽKY, KOŽENKOVÉ ČALOUNĚNÍ VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ

POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ DVEŘE JSOU OZNAČENY VE VÝKRESECH 05, 06, 07