

Projektant má právo na provedení konstrukčních změn během stavby po odkrytí konstrukcí.
Zhotovitel musí zohlednit možné odchylky a brát na tyto okolnosti zřetel.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	 SPZ DESIGN, s.r.o. Šternberská 73/8 779 00 Olomouc - Týneček IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz	
Ing. Petr Zavadil	Bc. Pavel Passinger	Bc. Pavel Passinger		
Kraj: Olomoucký	Místo: parc. č. st. 96/1, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, budova s č.p. 60			
Investor: Fakultní Nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00, IČ: 0098892			Účel projektu:	Bourací práce
Název stavby: Dokumentace bouracích prací - stará lékárna FNOL			Datum:	5/2016
			Číslo archivní/zakázky:	17/16
			Verze tisku:	v1.00
			Formát výkresu:	7x A4
Obsah výkresu: Výpis skladeb S1 až S27			Měřítko:	Číslo výkresu: D.10

Obsah

S1 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	3
S2 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	3
S3 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	3
S4 - SKLADBA ZDIVA (CIHLA PLNÁ PÁLENÁ)	3
S5 - SKLADBA ZDIVA (LEHČENÉ TVÁRNICE ŠDÉ)	3
S6 - SKLADBA ZDIVA (DĚROVANÉ CIHLY)	3
S7 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	3
S8 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	4
S9 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	4
S10 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	4
S11 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	4
S12 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	4
S13 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	5
S14 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	5
S15 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	5
S16 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	5
S17 - SKLADBA STROPU NAD 1NP.....	5
S18 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	5
S19 - SKLADBA STROPU NAD 1NP.....	6
S20 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	6
S21 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	6
S22 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	6
S23 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.....	6
S24 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	6
S25 - SKLADBA ZDIVA.....	6
S26 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU	7
S27 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	7
S28 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	7
S29 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM	7

S1 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- nášlapná vrstva tvořena betonovou deskou z prostého betonu tl. 150mm
- hydroizolační souvrství
- podkladní betonová vrstva tl. 100mm
- stávající zemina

S2 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva tvořena PVC
- vyrovnávací stěrka
- betonová zálivka tl. 40mm
- betonové panely tl. 200mm
- vnitřní omítka

S3 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- asfaltová povlaková krytina
- spádová vrstva z lehčeného betonu (škvárobeton)
- betonové panely tl. 200mm
- vnitřní omítka

S4 - SKLADBA ZDIVA (CIHLA PLNÁ PÁLENÁ)

- vnější omítka brizolit (vnitřní omítka vápenná)
- zdivo z cihly plné pálené na MVC, tl. dle konstrukce
- vnitřní omítka vápenná

S5 - SKLADBA ZDIVA (LEHČENÉ TVÁRNICE ŠDÉ)

- vnější omítka brizolit (vnitřní omítka vápenná)
- zdivo z lehčených tvárnic (šedé) na MVC, tl. dle konstrukce
- vnitřní omítka vápenná

S6 - SKLADBA ZDIVA (DĚROVANÉ CIHLY)

- vnější omítka brizolit (vnitřní omítka vápenná)
- zdivo z cihly děrované pálené na MVC, tl. dle konstrukce
- vnitřní omítka vápenná

S7 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- betonová deska z prostého betonu na terénu, tl. 150-200mm
- stávající zemina

S8 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva tvořená z keramické dlažby ve většině místností
- stěrková hmota
- betonová vyrovnávací vrstva tl. 40mm
- železobetonový strop tl.200mm

S9 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva tvořená z keramické dlažby ve většině místností
- stěrková hmota
- betonová vyrovnávací vrstva tl. 40mm
- železobetonový strop tl.250mm
- strop je dodatečně podepřen ocelovou k-cí po celé chodbě sklepa

S10 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- plechová falcovaná krytina
- pojistné hydroizolační souvrství
- prkenný záklop tl. 20-30mm
- dobový izolační materiál mezi trámy tl. 30-50mm (drcená kůra)
- dřevěný trám tl. cca 180mm
- prkenné podbytí tl. 20-30mm
- rákosová omítka

S11 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- plechová falcovaná krytina
- pojistné hydroizolační souvrství
- prkenný záklop tl. 20-30mm
- ocelový vazník osově 2,5m od sebe
- pásy kamenné vlny tl. 50mm
- desky EPS na péro a drážku tl. 50mm
- pohledové desky ze sololitu tl. 50mm

S12 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- nášlapná vrstva tvořena z keramické dlažby
- betonová deska tl. 100mm
- hydroizolační souvrství
- podkladní beton tl. 100mm
- stávající zemina

S13 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- plechová falcovaná krytina
- pojistné hydroizolační souvrství
- prkenný záklop tl. 20-30mm
- dřevěný vazník s vytvořením spádu střechy
(v nižší části v místě sondy: dřevěný trám tl. cca 180mm + nadbetonávka nad prkny)
- prkenné podbytí tl. 20-30mm
- rákosová omítka

S14 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- betonová deska z prostého betonu na terénu, tl. 150mm
- stávající zemina

S15 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva z PVC
- prkenná podlaha (OSB)
- dřevěné trámy v násypu
- násyp
- cihelná klenba
- vnitřní vápenná omítka

S16 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- dřevěná prkenná podlaha na povalových trámech v násypu
- násyp pro vytvoření tepelné izolace tl. 200mm
- betonový strop tl. 200
- trámy výšky 200mm

S17 - SKLADBA STROPU NAD 1NP

- cihly půdovky tl. 60mm
- násyp tl. 60mm
- prkenný záklop tl. 20-30mm
- dřevěné trámy tl. 240-260mm
- prkenné podbytí tl. 20-30mm ve dvou vrstvách
- rákosová omítka

S18 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- plechová krytina, šablony
- látování
- celoplošné bednění
- krokve tl. 160mm

S19 - SKLADBA STROPU NAD 1NP

- cihly půdovky tl. 60mm
- násyp tl. 40mm
- prkenný záklop tl. 20-30mm
- dřevěné trámy tl. 220mm
- prkenné podbytí tl. 20-30mm
- rákosová omítka

S20 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva PVC
- vyrovnávací cementová stěrka
- železobetonová deska tl. 130mm

S21 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- betonová deska z prostého betonu na terénu, tl. 100mm
- stávající zemina

S22 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- broušený teracobeton tl. 60mm
- podkladní betonová deska tl. 150mm
- stávající zemina

S23 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- asfaltová povlaková krytina
- tepelná izolace EPS tl. 160mm
- celoplošné bednění tl. 20-30mm
- dřevěné vazníky
- prkenné podbytí tl. 20-30mm
- rákosová omítka
- snížení SDK podhled na hliníkových profilech

S24 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- keramická dlažba
- betonová deska tl. 150mm
- hydroizolační vrstva
- podkladní beton tl. 100mm
- stávající zemina

S25 - SKLADBA ZDIVA

- KZS, EPS tl. 100mm
- stávající omítka
- zdivo z cihly plné pálené
- vnitřní omítka vápenná

S26 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- nášlapná vrstva tvořena z PVC
- betonová deska tl. 100mm
- podkladový beton tl. 60mm
- štěrkový podsyp tl. 90mm
- stávající zemina

S27 - SKLADBA STROPU NAD SKLEPNÍM PROSTOREM

- nášlapná vrstva tvořena z PVC
- cementový potěr
- železobetonová deska tl. 200mm
- vnitřní omítka
- uprostřed rozpětí podepření ocelovým nosníkem IPE360

S28 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- nášlapná vrstva koberec
- prkenná podlaha
- dřevěné trámy na zemině
- stávající zemina

S29 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

- nášlapná vrstva z PVC
- prkenná podlaha (2xOSB tl. 15mm)
- dřevěné trámy v násypu
- násyp (štěrk) tl. 300mm
- stávající zemina