# Prohlášení o vlastnostech č.: NV6/13

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

CE
1392
13

1. Identifikační kód výrobku : **Nová Ves 0/32**
2. Typové označení : Přírodní kamenivo DK
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
4. Výrobce: **Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá; IČ: 25502247, tel.: ++420544122111**
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: -
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: Systém 2+
7. Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392
   provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby (Certifikát SŘV) č.: 1392-CPD-242 ze dne 1.8.2007.
8. Evropské technické posouzení: *nebylo vydáno*
9. Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnosti | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---|---|
| **Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost** | | EN 13242:2002+A1:2007 |
| - Frakce kameniva | 0/32 | |
| - Zrnitost | $G_A85$ | |
| - Tolerance pro zrnitost HK s $D/d \geq 2$ | NPD | |
| - Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi | $GT_A10$ | |
| - Tvar zrn hrubého kameniva – index plochosti | NPD | |
| - Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index | NPD | |
| - Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK | NPD | |
| - Objemová hmotnost | 2,63 Mg/m$^3$ | |
| **Čistota** | | |
| - Obsah jemných částic | $f_9$ | |
| - Kvalita jemných částic | $SE_{30}$ | |
| **Odolnost proti drcení** | | |
| - Součinitel Los Angeles | $LA_{40}$ | |
| - Hodnota drtitelnosti v rázu | NPD | |
| **Objemová stálost** | | |
| - Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS | NPD | |
| - Rozpad železa ve VCHVS | NPD | |
| - Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky | NPD | |
| **Nasákavost** | | |
| - Nasákavost | $WA_{24}$ 2 | |
| **Složky** | | |
| - Složky hrubého recyklovaného kameniva | NPD | |
| - Obsah vodou rozpustných síranů v recykl. kamenivu | NPD | |
| - Sírany rozpustné v kyselině | $AS_{0,2}$ | |
| - Celková síra | $S_1$ | |
| - Potenciální přítomnost humusu | NPD | |
| **Odolnost proti otěru** | | |
| - Odolnost proti otěru | NPD | |
| **Nebezpečné látky** | | |
| - Emise radioaktivity | Ra 226 ≤ 100 Bq/kg | |
| | Index ≤ 1,0 | |
| - Uvolňování těžkých kovů vyluhováním | NPD | |
| - Uvolňování jiných nebezpečných látek | NPD | |
| **Odolnost vůči povětrnosti** | | |
| - Ztráta hmotnosti po vaření | NPD | |
| - Zvýšení součinitele *LA* po vaření | NPD | |
| **Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování** | | |
| - Nasákavost do ustálené hmotnosti | NPD | |
| - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | $F_4$ | |
| - Zkouška síranem hořečnatým | $MS_{18}$ | |
| **Použitá surovina** - petrografický název | droba | |

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Mokré, dne 1.7.2013

Ing. Robert Zelníček
Provozní ředitel

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s.
Mokrá 359, PSČ 664 04
IČ: 25502247, DIČ: CZ25502247