

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. 3 – CHODNÍK POD BUDOVOU Y

Projektové podklady:

- Geodetické zaměření budoucí stavby
- Informace správců sítí

Základní popis objektu:

Objekt chodníku u budovy Y a jeho projektová dokumentace stavby jsou samostatnou stavbou. Umožní přímé propojení pěší trasy z lékařské fakulty směrem k budově A. Chodník bude lemován chodníkovou obrubou vodící linií 6cm ze strany jedné a druhé s převýšením 0cm.

Skladba:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ

tl. 60mm - typ 200/100mm, barva přírodní	DL I 60 mm
HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO HDK 4-8	40 mm
<u>ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0-63</u>	<u>tl. 250 mm</u>
CELKEM	350 mm

Konstrukce chodníku bude ukončena chodníkovým betonovým obrubníkem BO 10/25 (1000/100/250mm). Dlaždice budou osazeny 0,01m nad přilehlý silniční obrubník. Chodníkový obrubník tvořící vodící linii pro nevidomé bude oproti dlažbě osazen o 0,06m výše. Základní příčný sklon povrchu chodníků bude 2,0%. Základní podélný sklon je dle stávajícího terénu a napojovacích míst chodníku. Pod betonovým ložem obrubníku bude vždy minimálně 0,10m podkladního materiálu (ŠD).

Při provádění budou dodrženy příslušné parametry a ukazatele kvality dle platných ČSN a TKP.

Před zahájením prací je nutné u správců sítí nechat vytýčit sítě v dotčeném území.

ZEMNÍ PRÁCE

Veškeré zemní práce budou provedeny po předchozím zmonitorování a vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí v majetku FNOL a ostatních dotčených subjektů.

V Olomouci 12/2019