




ÚPRAVA VSTUPU DO BUDOVY D1 A D2, na pozemku p.č. 153/2 a parcele st.1783 k.ú. Nová Ulice						Množství (ks)
ID	Schéma	Popis	Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm)	Povrchová úprava	Technická data	Dílčí množství
						Celkem
K01		K01 ATIKOVÝ PLECH - RŠ 200 mm - POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm, VE SKLONU 3° (5,24%), VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVENÍ - PO DÉLCE DILATOVÁN A DILATAČNÍ SPÁRA PŘEKRYTA KLUZNOU KRYCÍ OCELOVOU MNAŽETOU TVARU ATIKOVÉHO PLECHU	D2 - 23,2 bm D1 - 22,5 bm	RAL 7016	tl. plechu 0,7 mm	45,7 bm
K02		K02 OPLECHOVÁNÍ ATIKY - RŠ 1050 mm - POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,75 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVENÍ NA NOSNOU KONSTRUKCI A PODPŮRNÝCH L PROFILŮ Á 500 MM - PO DÉLCE DILATOVÁN A DILATAČNÍ SPÁRA PŘEKRYTA KLUZNOU KRYCÍ OCELOVOU MNAŽETOU TVARU ATIKOVÉHO PLECHU	D2 - 23,2 bm D1 - 22,5 bm	RAL 7016	tl. plechu 0,75 mm	45,7 bm
K03		K03 OKAPNICE- RŠ 190 mm - POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm, VE SKLONU 1°, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVENÍ - PO DÉLCE DILATOVÁN A DILATAČNÍ SPÁRA PŘEKRYTA KLUZNOU KRYCÍ OCELOVOU MNAŽETOU TVARU ATIKOVÉHO PLECHU	D2 - 11,3 bm D1 - 5,4 bm	RAL 7016	tl. plechu 0,7 mm	16,7 bm
K04		K04 OPLECHOVÁNÍ ATIKY - RŠ 950 mm - POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,75 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVENÍ NA NOSNOU KONSTRUKCI A PODPŮRNÝCH L PROFILŮ Á 500 MM - PO DÉLCE DILATOVÁN A DILATAČNÍ SPÁRA PŘEKRYTA KLUZNOU KRYCÍ OCELOVOU MNAŽETOU TVARU ATIKOVÉHO PLECHU	D2 - 11,3 bm D1 - 5,4 bm	RAL 7016	tl. plechu 0,75 mm	16,7 bm
K05		K05 - SKRYTÝ SVOD VE SLOUPU A PAK VEDENÝ V TERÉNU ZAÚSTĚNÝ NA TERÉN KAM VOLNĚ VYTÉKÁ - MATERIÁL KORUGOVANÉ PP POTRUBÍ DN 70	SVISLÁ ČÁST VE SLOUPU 3X 2,5 BM VODOROVNÁ ČÁST D1 2 BM D1 12 BM	-	DN 70	21,5 bm
K06		K06 - ŽLAB DN 70 NAD NOSNÍKEM OCELOVÉ KONSTRUKCE, POPLAST PLECH TL.0,7 MM VE SKLONU SPÁDOVÁN 1% KE VTOKU K.07 - VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVENÍ	D2 - 2X 6,1 bm D1 -	RAL 7016	DN 70	12,2 bm
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 545 216 938, GSM: 603 283 041 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		Poznámky: 1) pokud není uvedeno jinak, všechny pohledy jsou z exteriéru 2) skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) veškeré změny konzultovat s architektem projektu	Druh dokumentu Specifikace výrobků Název Výpis klempířských výrobků			Strana D.1.1.14.2.1