

VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
D04 X		<p>Posuvné dveře, jednokřídle – ATIPICKÉ Dveřní křídlo posuvné – elektrické i manuální ovládání, hliníkové, 2/3 prosklené – zasklení broušené bezpečnostní sklo hliníková zárubeň do stavebního otvoru: 1400x2020mm Rozměr: 1300x1970mm zapuštěné madlo, horní pojezd krytý hliníkovým obložením Zámek vložkový, cylindrický oboustranný okopový nerez plech v.300mm Vertikální žaluzie (ruční ovládání)</p>	L 9	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P 4		
D05 X		<p>Posuvné dveře, jednokřídle – ATIPICKÉ Dveřní křídlo posuvné – elektrické ovládání, manuální ovládání, hliníkové, hliníková zárubeň do stavebního otvoru: 1400x2020mm Rozměr: 1300x1970mm zapuštěné madlo, horní pojezd krytý hliníkovým obložením Zámek vložkový, cylindrický oboustranný okopový nerez plech v.300mm</p>	L –	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P 1		
D06 X		<p>Jednokřídle, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěně dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm Materiál: dřevěně–dýha Rozměr: 1100x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický Ocelová zárubeň tl. 140mm 1ks</p>	L 3	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Ve dveřích bude otvor pro odvětrávací mřížku viz. PD D1.4.2 Zařízení vzduchotechniky Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P 1		
název: JEDNOTKA NIP A DIOP V BUDOVĚ D2 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		objekt: S0.01	zakázk. číslo: PPS– 21/17	archiv. číslo: PPS– 21/17–D.1.1.b	strana: 02