

VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
D07 X		<p>Dvoukřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, 2/3 prosklené – zasklení broušené bezpečnostní sklo, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 1450x1970mm Panikové kování (klika – hrazda) Zámek vložkový, cylindrický Prosklené části opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Vertikální žaluzie (ruční ovládání)</p>	L 1	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P 1		
D08 X		<p>Dvoukřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 1100x1970mm Panikové kování (klika – hrazda) Zámek vložkový, cylindrický Samozavírač Ocelová zárubeň tl. 140mm 1ks</p>	L 1	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P -		
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP3Sm-C					
D09 X		<p>Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 700x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický Samozavírač Ocelová zárubeň tl. 140mm 1ks</p>	L -	<p>Barevné řešení dýhy dveří bude upřesněno během realizace. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Dveře respektive jejich kování bude se zámkem uzpůsobeným pro generální klíč</p>	
			P 1		
DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3-C					
název: JEDNOTKA NIP A DIOP V BUDOVĚ D2 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		objekt: S0.01	zakázk. číslo: PPS– 21/17	archiv. číslo: PPS– 21/17–D.1.1.b	strana: 03