

Zdrojový most

14x Zdrojový most celkové délky 2440 mm

Rameno 400 mm, zdrojový sloup vysoký 1250 mm



Vybavení pracoviště:

Levá strana:

- sloupová hlava délky 1500mm na otočném rameni délky 400mm s pojezdem s maximálním zatížením 100kg
- 3x police o rozměru 630x430mm s bočními medilištami
- 1x police o rozměru 430x480mm s bočními medilištami s jednou zásuvkou pod policí o velikosti 400x340mm
- nosič monitoru vitálních funkcí 500/300 mm se zdvihem
- 2x drátěný košík o hloubce 280mm
- orientační osvětlení podlahy ze spodní strany sloupu hlavy ovládané na sloupu mostu

Pravá strana:

- otočný pojezd s dvěma svislými tyčemi délky 1500mm
- 3x police o rozměru 430x340mm s bočními medilištami
- dvouramenný nosič délky 300/300mm s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní dávkovače
- jednoramenný nosič délky 300mm s 1000mm dlouhou tyčí a nosičem 4 infuzních lahví

Společné vybavení pro celé pracoviště (umístění bude upřesněno zákazníkem- možnost na nosníku mostu nebo na sloupové hlavě): 2xO2, 2xSV4, 4xVac, 10x 230V DO, 4x 230V ZIS-VDO, 2x 2RJ45, 4x příprava pro slaboproudé instalace, noční osvětlení (ovládané ode dveří)

LED vyšetřovací lampička

Technické parametry:

- | | |
|---|---------------|
| - intenzita osvětlení (vzdálenost 0,5 m) | 30 000 lux |
| - průměr světelného pole d50 ve vzdálenosti 0,5 m | 21 cm |
| - nastavitelná barevná teplota | 3 500-4 700 K |
| - reprodukční index barev Ra | 96 |
| - životnost světelného zdroje | 30 000 hodin |