

- ① STOMIX 354-1
- ② STOMIX 361-4
- ③ KERAMICKÝ OBKLAD 200/200mm TAURUS COLOR GREEN 155
- ④ KOVOVÉ KONSTRUKCE NATŘÍT NATÉREM V BARVĚ RAL 6000 PATINAGRÜN

(A) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
 -PODKLAD
 -PENETRACE PODKLADU—PENETRAČNÍ LAK HF
 -LEPIČI HMŮTA—ALFAFIX S1 5MM
 -MINERÁLNÍ FASADNÍ DESKY
 -ROCKWOOL FASROCK 140MM
 -ZÁKLADNÍ VRSTVA(ALFAFIX S1+VT1) 5MM
 -PENETRAČNÍ MEZIVRSTVA—PENETRAČNÍ LAK HF
 -FAS. OMITKA PROBARVENÁ—BETADEKOR 3MM

(B) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – SOKL
 -PODKLAD
 -PENETRACE PODKLADU—PENETRAČNÍ LAK HF
 -LEPIČI HMŮTA—ALFAFIX S1 5MM
 -POLYSTYRENOVÉ FASADNÍ DESKY
 -STYRODUR C 800 60MM
 -ZÁKLADNÍ VRSTVA(ALFAFIX S1+VT1) 5MM
 -PENETRAČNÍ MEZIVRSTVA—PENETRAČNÍ LAK HF
 -OBKLAD TAURUS GRANIT—ONTARIO

(C)
 -OBVODOVÁ SPÁRA, DILATACE –
 -MAPEŠIL AC
 -NÁSLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ
 -DLAŽBA – MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNÁ 9MM
 -SPÁRA ULTRACOLOR
 -LEPENÍ DLAŽBY – KERA-FLEX
 -VLOŽKA V ROZÍCH A NÁPOJENÍCH – MAPEBAND
 -HYDROIZOLACE – MAPELASTIC+SKEL.SITOVINA
 -SPADOVÁ VRSTVA TOPCEM 10–35MM
 -KOTEV, MŮSTEK – PLANICRETE
 -STAV. BETONOVÁ KONSTRUKCE

(D)
 -POZINKOVANÁ KRYTINA
 -BEDNĚNÍ
 -DŘEVĚNÉ KROKVE
 -MINERÁLNÍ VLNA TL. 240MM – NOVÉ
 -POVLAKOVÁ KRYTINA
 -DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 50MM
 -ŠTĚRKOVÁ VRSTVA
 -ŽB DESKA

POZNÁMKA:
 -ODVĚTRÁVÁNÍ PROVEDENO STŘEŠNÍMI KOMÍNKY
 -LOMANKO – 1KS NA 20M2

(E)
 -HLINIKOVÝ PLECH
 -PE FOLIE
 -BEDNĚNÍ TL. 24MM
 -DŘEVĚNÉ HRANOLY
 -MINERÁLNÍ VLNA TL. 60MM
 -HYDROIZOLACE
 -BET.POTĚR
 -TEP. IZOLACE PPS 50MM
 -DŘEVOCEMENTOVÁ DESKA
 -NÁSYP
 -ŽB DESKA

(G) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
 -PODKLAD
 -PENETRACE PODKLADU—PENETRAČNÍ LAK HF
 -LEPIČI HMŮTA—ALFAFIX S1 5MM
 -POLYSTYRENOVÉ FASADNÍ DESKY
 -STYRODUR C 800 60MM
 -ZÁKLADNÍ VRSTVA(ALFAFIX S1+VT1) 5MM
 -PENETRAČNÍ MEZIVRSTVA—PENETRAČNÍ LAK HF
 -FAS. OMITKA PROBARVENÁ—BETADEKOR 3MM

ZMĚNA		DATUM		PROJEKT		PDP/PS	
IPROP Olomouc, akciová společnost Řepčinská 234/82, 779 00 Olomouc Zapsána u KS Ostrava, odd. B, vložka 141				VYPRACOVAL	F. DOSTÁL	VEP	ING. T. VEJMLKOVÁ
				ODP. PROJEKTANT	ING. T. VEJMLKOVÁ	HIP	ING. M. JANEČEK
				KONTROLOVAL	ING. T. VEJMLKOVÁ		
				MÍSTO	FN OLOMOUC		
				INVESTOR	FN OLOMOUC		
				DATUM	4/2008		
				STUPĚN	DSP		
				POČET A4	3		
				MĚŘÍTKO	1:100		
				ZAK. ČÍSLO	898-54638		
				ARCH. ČÍSLO	898-54638-151/09		

POHLED JIHOZÁPADNÍ
 F. DOKUMENTACE OBJEKTU
 SO.05 OBJEKT KÚČOCH
 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STAVBA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE FN OLOMOUC
 VÝKRES