

výrobce: Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ
Posouzení shody, systém 3, EN 14041:2006

Prohlášení o vlastnostech



v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších změn

Výrobce: Fatra, a.s.

Místo výroby: Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika

Kód skupiny: 19

tímto prohlašuje, že výrobek: **podlahová krytina Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Novoflor Extra Statik SD (druh 1002)**

je ve shodě s normou Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny pro použití v interiérech
 - ČSN EN 14041:2005, příloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počátečních zkoušek byly ověřeny tyto vlastnosti:

Základní vlastnosti	Článek normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Poznámka
Reakce výrobku na oheň	4.1	B _f -s1	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-11/045
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nepožadováno	NPD
Emise formaldehydu	4.3	E1	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-11/045
Vodotěsnost	4.4	Nedeklarováno	NPD
Odolnost proti skluzu	4.5.1	DS	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.12-036
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	< 1.10 ⁹	jen pro Novoflor Extra Statik SD Certifikát FTZÚ 11 E 0021
Tepelná vodivost	4.7	0,17W/(m.K)	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.12-036
Zachování reakce vůči ohni	4.1.3.	Irelevantní	NPD

Zvláštní podmínky použití výrobku

- Protikluznost : koeficient tření $\mu = 0,6$ dle ČSN 744507
- hodnocení TVOC -Státní zdravotní ústav Praha - vyhovuje
- EN 649(EN ISO 10582:2010) - Pružné podlahové krytiny – homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – specifikace

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě

Podlahová krytina NOVOFLOR EXTRA druh 1002 je plastová heterogenní PVC podlahovina složená ze tří vrstev. Nášlapná (užitná) vrstva je transparentní, na rubové straně je potištěná, na lící straně opatřená PUR lakem. Ve variantě bez laku se prodává pod označením AMOS. Podlahovina NOVOFLOR EXTRA STATIK SD je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na provedení podlahy rozptylující statický elektrický náboj (ČSN EN 1081, ČSN EN 14041). Podlahiviny se dodávají v pásích navinutých do rolí. Při klasifikaci podlahoviny do oblasti použití se vychází z ČSN EN 649 a ČSN EN 685. Podlahovina je určena pro aplikace v bytové oblasti (tř. 21, 22, 23), v oblasti komerční (tř. 31, 32, 33, 34) a oblasti lehkého průmyslu (tř. 41, 42, 43).

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:

Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika.. IČ: CZ00013 251, zastupená RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem TZÚ

Na základě hodnocení byl vydán:

protokol o počáteční zkoušce typu pro výrobek číslo 1021-CPD-11/045 ze dne 20.5.2011

Další požadavky:

Výroba a výrobek byla posouzena z hlediska dopadů na životní prostředí dle ČSN ISO 14025:2006 a bylo vydáno EPD(environmentální prohlášení o produktu) č. 3013EPD-13-0246 ze dne 27.5.2013. EPD bylo verifikováno Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

Jméno:	
Ing. Ivo Špaček	Fatra, a.s. 084
Funkce:	tř. T. Bati 1541
vedoucí odboru kvality a ŽP Fatra,a.s.	763 61 Napajedla
Datum:	
28.6.2013	