

OSVĚDČENÍ č. 2412 018

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Typ požárního uzávěru: **EW C 60 DP1** ocelové požární dveře plné hladké
do ocelové požární zárubně

Zkušební protokol číslo:

Pr-04-1.02.043	jednokřídlové ocelové dveře plné a prosklené ADORY OP III
Pr-04-1.02.077	dvoukřídlové ocelové dveře plné a prosklené ADORY OP III/2
Pr-05-1.02.053	jednokřídlové ocelové dveře plné bez polodrážky ADORY OP III-BF
FIRES-FR-165 -08-AUNS	kouřotěsný uzávěr jednokřídlové ocelové dveře do ocelové zárubně
FIRES-FR-078 -08-AUNS	kouřotěsný uzávěr dvoukřídlové ocelové dveře do ocelové zárubně

Objednatel výrobku: firma: **Libor Václavík LIBROS**
Palackého 1114
Ostrava

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: **dle Prohlášení o shodě**

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky.

Garantuje **požární odolnost minimálně 30 minut.**

V Lanškrouně dne 22.3.2024



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

**Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín**

č. AO209/C5/2019/003 R2 ze dne 23.6.2023

Požární uzávěr:

**Jednokřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP IV, otočné, plné,
osazené do ocelové zárubně**

Protokol o certifikaci: č. PC - 003 - 19 R2 ze dne 23.6.2023

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981/III

563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd.C, vložka 13539 ze dne 1.zář 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981/III

563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1.zář 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2421 018/	Požární ocelové dveře plné hladké EW C 60 DP1 jednokřídlové do ocelové požární zárubně	1 ks
	Rozměr: 800/1970 mm	
	Typ : hladké plné	
	Povrch: barva RAL	
	Zámek: ABLOY 560	
	Těsnění: požární páska Flexilodice	
	Doplňek: samozavirač	

**Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého
určeného použití bezpečné, neobsahují škodlivé látky.**

**Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku
s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která
se na výrobek vztahují.**

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 74 6550 – Kovové dveře. Základní ustanovení

ČSN EN 12604 – Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky

ČSN EN 12635 – Vrata – Montáž a použití

ČSN 42 0121 – Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0117 – Tenké plechy z konstrukční oceli tř. 10 a 11

ČSN EN 12209 – Stavební kování – Zámky a střelkové zámky –
Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy
ČSN 16 6014 – Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy
ČSN EN 1906 – Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky
ČSN 16 5190 – Stavebníkování – Cylindrické vložky pro zámky – Technické předpisy

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 13501-1+A2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

**Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

**Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852
POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.
Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditelov
282, 059 35 Batizovce, Slovakia.**

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.
Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 22.3.2024



- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2019/003 R2

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Jednokřídlové ocelové dveře s polodrážkou, typ ADORY BB OP IV, otočné, plné, se samozavíračem nebo bez samozavírače, osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: Skomelno 3, 338 28 Radnice u Rokycan

IČO: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-003-19 R2 ze dne 23.06.2023 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 23.06.2028.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2	EL₁ 60-C1 / EL₂ 120-C1 / EW 120-C1
	ČSN EN 16034	- tepelné namáhání ze strany bez závěsů - platí pro rozměr křídla: (1175 x 2123 x 66) mm (š x v x tl.)
	STO 209-003-19 R2	EL₁ 45-C1 / EL₂ 90-C1 / EW 120-C1 - tepelné namáhání ze strany bez závěsů - platí pro rozměr křídla: (1175 x 2423 x 66) mm (š x v x tl.)
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	EL₁ 45-C1 / EL₂ 90-C1 / EW 120-C1 - tepelné namáhání ze strany se závěsy - platí pro rozměr křídla: (1179 x 2423 x 66) mm (š x v x tl.)
		DP1


- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-003-19 R2 ze dne 23.06.2023**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 04.01.2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 23. června 2023



[Handwritten signature]

Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

<u>Typ požárního uzávěru:</u>	EI SC 30 DP3	dřevěné požární dveře plné hladké do ocelové požární zárubně
<u>Zkušební protokol číslo:</u>	FIRE;S-FR-081-21-AUNS	dřevěné plné požární a kouřotěsné dveře jednokřídlové v obložkové zárubni do zdiva ADORY DP III, bez polodrážky
	FIRES-FR-078-20-AUNS	dřevěné plné a částečně prosklené dveře požární a kouřotěsné jednokřídlové v obložkové zárubni do zdiva ADORY DPG DS III, bez polodrážky
	FIRES-FR-059-20-AUNS	dřevěné plné a částečně prosklené dveře požární jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG DS III-P, bez polodrážky
	FIRES-FR-016-20-AUNS	dřevěné plné požární a kouřotěsné dveře jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II-L, s polodrážkou
	FIRES-FR-154-19-AUNS	dřevěné plné požární a kouřotěsné dveře jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II-L, s polodrážkou /kouř/
	FIRES-FR-152-19-AUNS	dřevěné plné požární dveře dvoukřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II/2, s polodrážkou - panikové kování
	FIRES-FR-099-19-AUNS	dřevěné plné a prosklené požární dveře dvoukřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II/2, s polodrážkou - panikové kování
	FIRES-FR-046-19-AUNS	dřevěné plné a prosklené požární dveře jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DS II, s polodrážkou, požární mřížka
	FIRES-FR-167-18-AUNS	dřevěné plné a prosklené požární dveře dvoukřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DP II/2, s polodrážkou
	FIRES-FR-150-19-AUNS	dřevěné plné a prosklené požární dveře kazetové jednokřídlové v obložkové zárubni do zdiva ADORY DP, DS II-K, s polodrážkou
	FIRES-FR-119-15-AUNS	dřevěné plné požární dveře jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II, s polodrážkou
	FIRES-FR-122-15-AUNS	dřevěné plné požární dveře jednokřídlové v ocelové zárubni do zdiva ADORY DPG II, s polodrážkou
	Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
	Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni

Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plné dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK + nadsvětlik
Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plné bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
Pr-12-2.066	dřevěné dveře plné bez polodrážky v ocelové zárubni

Objednatel výrobku: firma: **Libor Václavík LIBROS**
Palackého 1114
Ostrava

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331


Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební
vzorky.

Garantuje **požární odolnost minimálně 30 minut.**

V Lanškrouně dne 22. 8. 2024



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

**Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín**

č. AO209/C5/2021/110 R1 ze dne 21.12.2023

**Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné
lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY,
osazené do ocelové zárubně**

Protokol o certifikaci: č. PC-110-21 R1 ze dne 21.12.2023

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981/III

563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981/III

563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

**2421 018/
001**

**Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3
jednokřídlové do ocelové požární zárubně
-do zdiva**

1 ks

Rozměr: 1100/1975 mm

Typ dveří: Pásek skla PYrobel 16mm

Povrch: HPL

Zámek: ABLOY 561

Těsnění: požární páska Flexilodice

Doplnek: samozavírač, padací lišta

Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého určeného použití bezpečné, neobsahují škodlivé látky. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 49 1011 - Jehličnaté řezivo

ČSN 49 1012 - Listnaté řezivo

ČSN 49 1016 - Stanovení vlhkosti řeziva

ČSN 49 2105 - Opracované jehličnaté přířezy

ČSN 49 2612 - Dřevovláknité desky

ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební

ON 73 3441 - Sklenářské práce stavební. Zasklívání do dřevěných konstrukcí.

ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře - základní ustanovení

ON 74 6413 - Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou

ON 74 6405 - Dřevěné nadsvětlíky pro rámové zárubně

ON 74 6406 - Dřevěné rámové zárubně

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.

Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům.

Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852

POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.

Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí

a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -

- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.

Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně 22.3.2024



- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2021/110 R1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné, prosklené a kazetové, s polodrážkou a bez polodrážky – typ ADORY (DPG DP II / DS II 1/3 - s možností použití nadsvětlíku, DPG II-L, DPG DS II, DPG DP II-K, DPG DS III-P, DP II/2, DS II/2 1/3 a 3/3), osazené do ocelové zárubně s možností montáže v tuhé nebo lehké podpěrné konstrukci

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

Česká republika

IČO: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-110-21 R1 ze dne 21.12.2023 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 25.08.2025.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-110-21 R1	E 30-C / EI, 30-C / EI, 30-C / EW 30-C - jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DPG DP II / DS II 1/3 – namáhání z obou stran; - jednokřídlové plné dveře s polodrážkou typu DPG II-L – namáhání z obou stran; - jednokřídlové částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DPG DS II s mřížkou - namáhání se závěsy na neexponované straně; - dvoukřídlové plné dveře s polodrážkou typu DP II/2 – namáhání se závěsy na neexponované straně; - dvoukřídlové částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DS II/2 (var. 1) – namáhání se závěsy na neexponované straně; - dvoukřídlové částečně prosklené nebo plné dveře s polodrážkou typu DS II/2 (var. 2) – namáhání z obou stran; - dvoukřídlové částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DS II/2 (var. 3) – namáhání z obou stran;
		E 30-C0 / EI, 30-C0 / EI, 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové plné nebo částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DPG DP II / DS II 1/3 (s možností použití nadsvětlíku) – namáhání z obou stran; - dvoukřídlové částečně prosklené nebo plné dveře s polodrážkou typu DS II/2 1/3 (var. 4) – namáhání z obou stran;
		E 30-C / EI, 20-C / EI, 30-C / EW 30-C - jednokřídlové částečně prosklené dveře bez polodrážky typu DPG DS III-P – namáhání z obou stran; - jednokřídlové částečně prosklené dveře s polodrážkou typu DPG DS II s mřížkou - namáhání z obou stran;
		E 30-C0 / EI, 20-C0 / EI, 30-C0 / EW 30-C0 - jednokřídlové kazetové plné dveře s polodrážkou typu DPG DP II-K – namáhání z obou stran; - dvoukřídlové prosklené dveře s polodrážkou typu DS II/2 3/3 (var. 5) – namáhání z obou stran
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-110-21 R1	CS₂ / CS₂₀₀ - jednokřídlové plné dveře DP II-K s padací lištou DOMATIC – namáhání z obou stran; - jednokřídlové plné dveře DPG II-L – namáhání z obou stran; - jednokřídlové plné dveře DPG DS II – namáhání z obou stran; - dvoukřídlové plné a prosklené dveře DP/DS II/2 – namáhání z obou stran;
		CS₂ - jednokřídlové plné dveře DP II-K s kartáčovým těsněním STRIBO – namáhání ze strany bez závěsů;
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě Protokolu o certifikaci č. PC-110-21 R1 ze dne 21.12.2023, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popí. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 30.03.2021 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 21. prosince 2023

Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209