

| tabulka 2-vnitřní výplně | schéma | popis | materiál/barva | pocet | POZNAMKA |
|--------------------------|--------|---|---|---------------------------------------|---|
| d 01 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ - VÝMĚNA křídla i zárubně ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1950 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2050 mm OSAZENO DO PŮVODNÍ, RENOVOVANÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace TYP: s falcem, s těsněním po obvodu černé ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka, štítkové NEREZ bezpečnostní kování a vložka | 1ks -L 1ks -P CELKEM 2KS | - protipožární EW 30/DP3-C!!!! ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE ODSOUHLASEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. POHLED JE Z EXTERIÉRU |
| d 02 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ - VÝMĚNA POUZE KŘÍDLA ROZMĚR KŘÍDLA: 600x1950 mm OSAZENO DO PŮVODNÍ, RENOVOVANÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace TYP: s falcem, s těsněním po obvodu černé ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka/wc zavírání štítkové NEREZ zamykání obyč. klíč | 2ks -L 2ks -P CELKEM 4KS | DTTO |
| d 03 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ - VÝMĚNA POUZE KŘÍDLA ROZMĚR KŘÍDLA: 900x1950 mm OSAZENO DO PŮVODNÍ, RENOVOVANÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace TYP: s falcem, s těsněním po obvodu černé ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka, štítkové NEREZ zamykání obyčejný klíč | 1ks -P CELKEM 1KS | DTTO |
| d 04 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u> <u>ODOLNOST EW</u> <u>30/DP3-C!!!!</u> OTEVÍRAVÉ ROZMĚR OTVORU: 1000x2050 mm KŘÍDLO:900X1950 OSAZENO DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ" | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace s falcem, s POŽÁRNÍM tesněním ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka, štítkové NEREZ bezpečnostní kování a vložka I. tř. bezpečnosti | 1ks -P CELKEM 1KS | DTTO |
| d 05 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ EW</u> <u>30/DP3-C!!!!</u> OTEVÍRAVÉ - VÝMĚNA křídla včetně zárubně ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1950 mm ROZMĚR OTVORU: 1000x2050 mm OSAZENO DO PŮVODNÍ, RENOVOVANÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace s falcem, s POŽÁRNÍM tesněním ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka, štítkové NEREZ bezpečnostní kování a vložka I. tř. bezpečnosti | 1ks -L CELKEM 1KS | DTTO |
| d 11 | | "DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ <u>PROTIPOŽÁRNÍ</u> <u>ODOLNOST EW</u> <u>30/DP1-C!!!!</u> OTEVÍRAVÉ ROZMĚR OTVORU: 1000x2050 mm KŘÍDLO:900X1950 OSAZENO DO stávající OCELOVÉ ZÁRUBNĚ" | INTERIÉROVÉ DVEŘE HLADKÉ bez profilace s falcem, s POŽÁRNÍM tesněním ZÁRUBNĚ: šedý nátěr RAL7044 KŘÍDLO: středně šedá RAL 7044, HPL folie KOVÁNÍ: panty viditelné, klíka/klíka, štítkové NEREZ bezpečnostní kování a vložka I. tř. bezpečnosti | 1ks -P 1ks -L CELKEM 2KS | DTTO |

pozn: pozor na pozice vybourávané/zachovávané zárubně!!!!

C.BA P&S

| | | |
|--|---|---|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s.r.o. INVESTOR: FN OLOMOUC AKCE: CELKOVÁ REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1 | VYPRACOVAL: Ing. arch., Mgr. Adam Lacina PROJEKTANT: Mga., Ing. arch. Lukáš Blažek KONTROLA: Mga., Ing. arch. Lukáš Blažek STUPEŇ: DPP | REPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 820 www.elpremo.cz |
| DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU tabulka otvorů 2 - vnitřní plastové | SOUBOR: ARCH. ČÍSLO: E.16.44 | |