



	FN Olomouc - Novostavba II. interní kliniky a geriatrie na pozemku p. č. 153/2, k. ú. Nová Ulice								
	SO 01 Novostavba II. IK a geriatrie								
	Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod								
	barva světla	studená bílá							
	index podání barev	Ra 80, RA 90							
	teplota chromatičnosti	4000 K							
	Před konečným objednáním svítidel je nutno prověřit vhodnost jejich montáže do konkrétních podhledů.								
ozn.	svítidlo-provedení	optic.systém, příslušenství	typ	Velikost	W/barev.	krytí			tepelné
			zdroje		podání				ztráty (W)
A1	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, odrazný reflektor matový Al ocelový, difuzor jemně děrovaný bíle lakovaný plech opatřeny světelně rozptylnou fólií	komp.zář. EP	594 x 593 x120 mm	2x55W/840	IP20	34-024/255/CC		40
A2D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, odrazný reflektor matový Al ocelový, difuzor jemně děrovaný bíle lakovaný plech opatřeny světelně rozptylnou fólií , stmívatelné DALI	komp.zář. DALI	594 x 593 x120 mm	2x55W/840	IP20	34-024/255/TC		40
A3	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, odrazný reflektor matový Al ocelový, difuzor jemně děrovaný bíle lakovaný plech opatřeny světelně rozptylnou fólií	komp.zář. EP	594 x 593 x120 mm	2x36W/840	IP20	34-024/236/CC		30
B1	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. EP	595 x 595 x 122 mm	3x36W/840	IP54	35-024/336/CX		40
B2	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. EP	595 x 595 x 122 mm	3x36W/940	IP54	35-024/336/CX Ra90		40
B3	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. EP	595 x 595 x 122 mm	3x55W/840	IP54	35-024/355/CX		60
B4	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. EP	595 x 595 x 122 mm	3x55W/940	IP54	35-024/355/CX Ra90		60

B5D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický, stmívatelné DALI	komp.zář. DALI	595 x 595 x 122 mm	3x55W/940	IP54	35-024/355/TX Ra90		60
B6D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. DALI	595 x 595 x 122 mm	3x36W/940	IP54	35-024/336/TX Ra90		40
B7D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický	komp.zář. DALI	1200 x 298 x 122 mm	2x28W/940	IP54	35-023/228/TX Ra90		
C1	vestavné SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5 EP	595 x 595 x 122 mm	3x14W/840	IP20	29-023/314/CX + drž. SDK		14
C2	vestavné SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5 EP	595 x 595 x 122 mm	4x14W/840	IP20	29-023/414/CX + drž. SDK		30
C3	vestavné SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5 EP	595 x 595 x 122 mm	4x24W/940	IP54	35-033/424/CX Ra90 + drž. SDK		20
C4	vestavné SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5 EP	595 x 595 x 122 mm	4x24W/840	IP20	29-023/424/CX + drž. SDK		30
C5	vestavné SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5 EP	595 x 595 x 122 mm	3x24W/940	IP20	29-023/324/CX Ra90 + drž. SDK		14
D1	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický, prosvětlené pásy u okraje svítidla	LED	595 x 595 x 122 mm	40W/940	IP20	A42-10165CM Ra90		15
D2D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický, prosvětlené pásy u okraje svítidla stmívatelné DALI	LED DALI	595 x 595 x 122 mm	40W/840	IP20	A42-10165CMDL Ra80		15

D3	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický, prosvětlené pásky u okraje svítidla	LED	595 x 595 x 122 mm	40W/840	IP20	A42-10165CM Ra80		15
D4D	vestavné polozapuštěný rastr	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický, prosvětlené pásky u okraje svítidla stmívatelné DALI	LED DALI	595 x 595 x 122 mm	40W/940	IP20	A42-10165CMDL Ra90		15
H1	svítidlo vestavné	pro noční osvětlení lůžkových pokojů do 10 cm silné zdi malý zdroj, cca 20 cm od podlahy	LED	198 x 88 x 64,5 mm	2x1W/8540	IP54	TM92010E		5
I1	vestavné downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	komp.zář. EP	ø 230 105 mm	2x26W/840	IP20	33-494/226/CM		20
I3	vestavné downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	komp.zář. EP	ø 230 105 mm	1x26W/840	IP20	33-494/126/CM		20
J1	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor	LED	ø 384 x 125 mm	LED modul 20W	IP20	HALLA PURI 20W, OPÁL		10
J1D	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 384 x 125 mm	LED modul 20W	IP20	HALLA PURI 20W, DALI, OPÁL		10
J2	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor	LED	ø 464 x 125 mm	LED modul 30W	IP20	HALLA PURI 30W, OPÁL		15
J2D	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 464 x 125 mm	LED modul 30W	IP20	HALLA PURI 20W, DALI, OPÁL		15
J3D	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 664 x 125 mm	LED modul 66W	IP20	HALLA PURI 66W, DALI, OPÁL		33

J4D	vestavné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 964 x 125 mm	LED modul 149W	IP20			70
								HALLA PURI 149W, DALI, OPÁL	
J5D	závěsné kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 2010 x 106 mm	LED modul 187W	IP20			70
								Halla Kruhovka 2m DALI	
J6D	přisazené kruhové	těleso svítidla hliník, s rámečkem, barva bílá, opálový difuzor stmívatelné DALI	LED	ø 650 x 107 mm	LED modul 66W	IP66	HALLA PURI		
K1	přisazené - zrcadla	montura a stínidlo polykarbonát svítidlo specifikovat podle návrhu interiéru	T5 EP	610 x 120 x 75 mm		IP44,tř.II			12
								koupelnové nad zrcadlo 14W	
K2	přisazené - kuchyňská linka	montura a stínidlo polykarbonát svítidlo specifikovat podle návrhu interiéru	T5 EP	610 x 120 x 75 mm		IP44,tř.II			12
								SB 118 EP IP44 II izol.	
L1	vestavné downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	LED	ø 230 x 105 mm	25W/840	IP44			12
								71 057	
L2	vestavné downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	LED	ø 230 x 105 mm	30W/840	IP44			12
								71 059	
M1	přisazené	těleso termoplast, bílá, reflektor ocelový plech,difuzor opálový možnost smyčkování kabelu	komp.zář. EP	ø 335 x 130 mm	2x26W/840	IP65			
								06-104/226/C	
M3	zavěšené	stínítko ručně foukané trojvrstvé bílé sklo satin opál mat, kovové části chrom, závěs samonosný vodič bílý vyztužený ocelovým lankem, délka min. 300 mm	LED	ø 400 x 550 mm	50W/840	IP20			
								MIRA Lucis	

M4	přisazené	dekorační svítidlo pro pietní místnost, nástěné, barva Al	LED	ø 45 x 18 mm	2W	IP20	A-light PUK-4-NW		
N1	nouzové vestavné pro centrální bateriový systém	těleso ocelový plech, kryt bílý polykarbonát, optika pro koridor	LED	ø 128 x 28 mm	1x2,4W	IP43	TB16755 koridor CBS		
N2	nouzové vestavné pro centrální bateriový systém	těleso ocelový plech, kryt bílý polykarbonát, optika pro plochu - protipanika	LED	ø 128 x 28 mm	1x2,4W	IP43	TB16755 plocha CBS		
N3	nouzové přisazené pro centrální bateriový systém	těleso hliníkový profil, kryt bílý polykarbonát, optika pro koridor	LED	120x120 mm	1x2,4W	IP43	TB16739 koridor CBS		
N4	nouzové přisazené pro centrální bateriový systém	těleso hliníkový profil, kryt bílý polykarbonát, optika pro plochu - protipanika	LED	120x120 mm	1x2,4W	IP43	TB16738 antipanika CBS		
N5	nouzové přisazené pro centrální bateriový systém	provedení nerez	LED	370 x 209 x 64 mm	8W	IP65	TM92722E		
N6	nouzové přisazené pro centrální bateriový systém	těleso samozhášivý plast, reflektor plastový symetrický	LED	354 x 152 x 49 mm	7W	IP65	TB16023		
P1	nouzové přisazené na stěnu pro centrální bateriový systém piktogram	těleso ocelový plech, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m	LED	235 x 135 x 38 mm	1W	IP40	TB16723 nástěný		
P2	nouzové vestavné pro centrální bateriový systém piktogram dolů	těleso polykarbonát, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m piktogram dolů	LED	235 x 135 x 38 mm	1W	IP41	TB16713+19384 stropní		
P3	nouzové přisazené pro centrální bateriový systém piktogram dolů	těleso polykarbonát, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m piktogram dolů	LED	235 x 135 x 38 mm	1W	IP41	TB16713 stropní		

P4	nouzové přisazené na stěnu pro centrální bateriový systém piktogram	těleso samozhášivý plast, reflektor plastový symetrický	LED	354 x 152 x 49 mm	7W	IP65	TB16023+FB19044		
R1	přisazené průmyslové	těleso polykarbonát se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno proti UV záření šedý, reflektor bíle lakovaný ocelový plech	T5	1564 x 121 x 82 mm	1x49W/840	IP65	13 149		
R2	přisazené průmyslové	těleso polykarbonát se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno proti UV záření šedý, reflektor bíle lakovaný ocelový plech	T5	1564 x 121 x 82 mm	2x49W/840	IP65	13 249		
R3D	přisazené průmyslové	těleso polykarbonát se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno proti UV záření šedý, reflektor bíle lakovaný ocelový plech	T5 DALI	1564 x 121 x 82 mm	2x49W/840	IP65	13249DL		
R4	přisazené průmyslové	těleso polykarbonát se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno proti UV záření šedý, reflektor bíle lakovaný ocelový plech	T5	674 x 121 x 82 mm	2x24W/840	IP65	13 224		
R5	přisazené průmyslové únikové schodiště	těleso vysoce kvalitní lisovaný polyester, galvanizovaný ocelový plech FeZn, nerezové spony	LED	1572 x 135 x 100	50W/840	IP65	C12-10034C		
S1	přisazené	těleso ocelový plech práškově lakovaný, bílá, mřížka matovaná	T5	1193 x 195 x 60 mm	2x28W/840	IP20	13-013/228/CC		
T1	přisazené	těleso ocelový plech bíle lakovaný, bílá opálová, sklo ručně foukané, trojvrstvé	komp.zář. EP	ø 415 x 125 mm	2x26W/840	IP44	66-454/226/C		
V1	přisazené kolem atriá	těleso termoplast, bílá, reflektor ocelový plech, difuzor opálový, protikorozní úprava, možnost smyčkování kabelu	komp.zář. EP		2x26W/840	IP66			
V3	vestavné do stěny	materiál hliník, povrch šedostříbrná neutrální bílá 4000K, 350mA samostatný montážní box	LED	90 x 104 x 57 mm	1W/840	IP54	A-light		

V4	sloupek na osvětlení chodníku	materiál hliník, povrch šedostříbrná neutrální bílá 4000K, 350mA samostatný montážní box, základna pro montáž, bodec pro upevnění, kabelová rozbočka	LED	90 x 104 x 57 mm	1W/840	IP54	A-light		
V5	vestavné do podlahy spojovacího mostu	těleso kov, rámeček šedostříbrná, fazetový reflektor, krycí sklo opál, mat, montážní box do betonu, možnost smyčkování kabelu	kompakt.zář.	ø 230 x 150 mm	2x35W/840	IP44	A-light		
V6	přisazené na stěnu v prostoru popelnic	těleso z hliníku v tmavě šedé úpravě, včetně napáječe, svítí nahoru a dolů,	LED	440 x 137 x 85 mm	24W/840	IP44	8 616		
V7	reflektor směrový k nasvětlení stromu umístěný na únikovém schodišti	těleso z hliníku v tmavě šedostříbrné úpravě, krycí sklo čiré	LED	115 x 85 x 90 mm	30W/840	IP65			
V8	přisazené pod lávkou	těleso hliníkový profil, šedostříbrná, difuzor opál plast	LED	860 x 77 x 65 mm	22W/840	IP65	A-light		
V9	přisazené pod lávkou	těleso hliníkový profil, šedostříbrná, difuzor opál plast	LED	1140 x 77 x 65 mm	30W/840	IP65	A-light		