

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
VENKOVNÍCH SHRNOVACÍCH A NAKLÁPĚCÍCH ŽALUZII
VENTAL 80 CC

OBSLUHA

Žaluzie VENTAL 80 jsou vybaveny elektromotorem. Ovládání je pomocí ovládacích tlačítek s aretací a se vzájemným blokováním současného sepnutí obou tlačítek umístěných v místnosti. Každé tlačítko má symbol označující směr pohybu. Krajní polohy jsou omezeny koncovými vypínači.

Horní poloha – žaluzie se zvedne a lamely se skryjí do prostoru nad oknem.

Povel – stisk tlačítka pro pohyb nahoru.

Spodní uzavřená poloha – žaluzie se spustí a překlopí se do svislé polohy, takže zabrání průniku světla a tepla do interiéru a naopak.

Povel – stisk tlačítka pro pohyb dolů.

Naklápění žaluzií se provádí v kterékoli výškové poloze žaluzie krátkým stiskem tlačítek pro pohyb nahoru nebo dolů.

Napájení elektrickým proudem je provedeno ze samostatného jističe umístěného v rozvaděči.

Při použití řídicího systému s čidly je tento nadřazen místnímu ovládání!

POZOR!!!

Venkovní shrnovací a naklápěcí žaluzie VENTAL 80 CC musí být při větru o síle nad 28 km/hod zataženy do horní polohy, aby nedošlo k jejich poškození!

V zimě při sněhu a námraze žaluzii nespouštět! Nejprve zkontrolovat a uvolnit spodní těžítka.

ÚDRŽBA

Údržba žaluzií spočívá v opatrném omytí lamel a svislých vodících lišt vlažnou vodou a neagresivním saponátem tak, aby nedošlo ke zdeformování hliníkových lamel.

Mnoho úspěchů a příjemné prostředí s naším výrobkem Vám přeje

PROFIFLEX s.r.o.

PROFIFLEX®
ŽALUZIE • MARKÝZY • ROLETY • SLUNOLAMY
PROFIFLEX s.r.o.
Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, CZ
tel.: +420 547 723 090, fax: +420 547 723 091
e-mail: info@profiflex.cz, www.profiflex.cz
IČO: 293 63 667, DIČ: CZ29363667
KS v Brně, oddíl C, vložka 754 83 ①