



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.2012-011

podle směrnice Rady č. 89/106/ES, ve znění směrnice Rady č. 93/68/ES, DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Česká republika prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

FILTEK 300

vyrobený ve výrobním závodě 487 - M je geotextilie určená pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, pro použití při stavbě železnic, pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro použití v odvodňovacích systémech, pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi, pro použití při stavbě nádrží a hrází, pro použití při stavbě kanálů a pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů.

Předpokládané použití: F+R+S

Společnost DEKTRADE a.s. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:

EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265

Kopie informací doprovázející značku CE:

Charakteristika	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
Pevnost v tahu	EN ISO 10319	MD 20 kN/m (-2 kN/m) / CMD 11,5 kN/m (-1 kN/m)
Tažnost	EN ISO 10319	MD 75 % (±15 %) / CMD 115 % (±15 %)
Odolnost proti dynamickému protržení	EN ISO 13433	10 mm (+2 mm)
Odolnost proti statickému protržení	EN ISO 12236	2300 N (-300 N)
Velikost otvorů	EN ISO 12956	95 µm (±20 µm)
Propustnost vody kolmo k rovině	EN ISO 11058	$5,2 \cdot 10^{-2}$ m/s ($-0,5 \cdot 10^{-2}$ m/s)
Odolnost:: Zakrýt v den uložení. Předpokládá se, že bude odolný minimálně 25 let pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemin s $4 < \text{pH} < 9$ a teplotami zeminy menší než 25°C.		

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. S použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1021-CPD-008/06 ze dne 20.04.2009

Vydané: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41, Brno, NO 1021

V Praze dne 01. 04. 2012

Ing. Zdeněk Plecháč
technik pro certifikaci a normalizaci

