



Zertifizierungsstelle 1349
DIPL.-ING. LEOPOLD GLÜCK
Enheim 45
97340 Martinsheim,
Deutschland

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 1349-CPD-028

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie - CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz (BauPG) vom 28. April 1998, zuletzt geändert durch Art. 8a des Gesetzes vom 06. Januar 2004, wird hiermit bestätigt, dass die Bauprodukte

Sikaplan® WP 1100-15HL, -20HL, -30HL (Sikaplan®-9.6, -14.6, 24.6)	1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sikaplan® WP 1100-21HL, -25HL (Sikaplan®-14.6 TY, 19.6 gelb)	2,0 mm, 2,5 mm
Sikaplan® WP 1100-20HLE (Sikaplan®-14.6 TU DIA)	2,0 mm
Sikaplan® WP 2140-12RL (Sikaplan®-6.6VGU TU blgn/schw.)	1,2 mm
Sikaplan® WP 2110-15HL, -20HL (Sikaplan®-9.6V TU, -14.6V TU)	1,5 mm, 2,0 mm
Sikaplan® WP 2110-25HL, -30HL (Sikaplan®-19.6V TU, -24.6V TU gelb/schwarz)	2,5 mm, 3,0 mm
Sikaplan® WP 2110-30HLE (Sikaplan®-24.6V TU gelb/schwarz DIA)	3,0 mm
Sikaplan® WP 2112-21HL (Sikaplan®-14.6V TU Slov>2)	2,1 mm
Sikaplan® WP 5100-15R Colour (Sikaplan®-15 TE grün spez.)	1,5 mm
Sikaplan® WP 5100-12RE, -15RE Colour (Sikaplan®-12 TE, - 15 TE)	1,2 mm, 1,5 mm

Geosynthetische Kunststoffdichtungsbahnen (GPR-P) aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenverträglich, bzw. auf Polyolefinbasis (FPO/TPO)

Vorgesehener Anwendungszweck: Abdichtung gegen Flüssigkeiten und/oder Gasen
erzeugt vom Hersteller

Sika Supply Center AG
Industriestrasse 26
CH-6060 Sarnen, Switzerland

im Herstellerwerk **Code 1003**

durch den Hersteller einer Erstprüfung der Produkte und einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - Dipl.-Ing. (FH) Leopold Glück - eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Normen

EN 13361:2004 + A1:2006; EN 13491:2004 + A1:2006

angewendet wurden.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 31. August 2006 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in den angeführten harmonisierten Normen oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.



Martinsheim, 2009-11-09

Dipl.-Ing. (FH) Leopold Glück

Certifikát o závodní kontrole výroby
1349-CPD-028

Podle směrnice 89/106/EWG Rady evropského společenství ze dne 21. prosince 1988 ohledně uzpůsobení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních produktů (směrnice o stavebních produktech – CPD), změněno směrnicí 93/68/EWG Rady evropského společenství ze dne 22.července 1993, v Německu realizováno zákonem o stavebních produktech (BauPG) ze dne 28. dubna 1998, naposledy změněno článkem 8a zákona ze dne 6.ledna 2004, se tímto potvrzuje, že stavební produkty:

Sikaplan® WP 1100-15HL, -20HL, -30HL (Sikaplan® -9.6, -14.6, 24.6) 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sikaplan® WP 1100-21HL, -25HL (Sikaplan® -14.6 TY, 19.6 gelb) 2,0 mm, 2,5 mm
Sikaplan® WP 1100-20HLE (Sikaplan® -14.6 TU DIA) 2,0 mm
Sikaplan® WP 2140-12RL (Sikaplan® -6.6VGU TU blgn/schw.) 1,2 mm
Sikaplan® WP 2110-15HL, -20HL (Sikaplan® -9.6V TU, -14.6V TU) 1,5 mm, 2.0 mm
Sikaplan® WP 2110-25HL, -30HL (Sikaplan® -19.6V TU, -24.6V TU gelb/schwarz) 2,5 mm, 3,0 mm
Sikaplan® WP 2110-30HLE (Sikaplan® -24.6V TU gelb/schwarz DIA) 3,0 mm
Sikaplan® WP 2112-21HL (Sikaplan® -14.6V TU Slov>2) 2,1 mm
Sikaplan® WP 5100-15R Colour (Sikaplan® -15 TE grün spez.) 1,5 mm
Sikaplan® WP 5100-12RE, -15RE Colour (Sikaplan® -12 TE, - 15 TE) 1,2 mm, 1,5 mm

Geosyntetické izolační pásy z umělé hmoty (GPR-P) z polyvinylchloridu obsahujícího změkčovadlo (PVC-P), nesnášenlivý s bitumenem, resp. na bázi polyolefinu (FPO/TPO)
Plánovaný účel použití: Utěsnění proti kapalinám a/nebo plynům

vyrobeny výrobcem

Sika Supply Center AG, Industriestrasse 26, CH-6060 Sarnen, Švýcarsko

ve výrobním závodě **1003**

byly výrobcem podrobeny první zkoušce produktů a závodní výrobní kontrole a že zapsané místo – Dipl.Ing. Leopold Glück (FH) provedl první inspekci závodu a závodní výrobní kontroly a provádí průběžnou kontrolu, posuzování a uznávání závodní výrobní kontroly.

Tento certifikát potvrzuje, že byly aplikovány všechny předpisy osvědčení vlastní výrobní kontroly, které jsou popsány v příloze ZA norem

EN 13361:2004 + A1:2006; EN 13491:2004 + A1:2006.

Tento certifikát byl poprvé vyhotoven dne 31. srpna 2006 a platí tak dlouho, dokud nedojde k podstatné změně ustanovení uvedených v příslušných normách nebo výrobních podmínkách v závodě nebo závodní výrobní kontroly.

Martinsheim, 2009-11-09

Dipl.Ing. (FH) Leopold Glück

Aktuální znění certifikátu naleznete na www.svgluck.de