

POPIS			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Váha	EN 430	g/m ²	3100
Šířka role	EN 426	cm	200
Délka role	EN 426	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 649
	ASTM F1303-04	-	-
Zátěžová třída	EN 685	třída	34 - 43
Reakce na oheň	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Elektrický odpor	ČSN EN 1081	Ω	$5 \times 10^4 \leq 10^8$
Elektrický odpor	IEC 61340-4-1	Ω	$10^6 \leq 10^9$
Elektrický odpor	ANSI / ESD-S7.1	Ω	$10^6 \leq 10^8$
Vznik náboje	EN 1815	kV	< 2
Vznik náboje	IEC 61340-4-5	V	< 100
Součinitel smykového tření	ČSN 744507	μ	0.6
VLASTNOSTI			
Podíl plniv	EN ISO 10582	TYP	II
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~0.02
Test na kolečkovou židli (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 7
Chemická odolnost	EN ISO 26987	-	OK
Povrchová úprava	-	-	Evercare
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	μg/ m ³	< 10
CE MARKING			
	EN 14041	  	
			