



ZKRAČKY V POZNÁMCE – VŠEHLY TLUKY:
P – prostup, V – výřez, SR – skiny řez, DR – drnky řez, K – korzolo, KD – kotvení desky,
W – výdrtní vřetna, WA – výdrtní vřetna dřív, JČ – jdrový výř, SC – seřizování čelo,
PC – probíjení čelo, PU – frázce ucpávek, ZP – ztřešnění poruch, ZD – zabeleování dutina,
ZOV – zabeleování dutina s výztuží, H – háky, HA – háky dřív, PH – průběžné háky,
BO – ztřešnění poruch, otvory

DÍLCE SPIROLL MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI V CELE ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCÍ. POKUD JE VARIANTA ULOŽENÍ PŘEDPSÁNA TECHNICKOU DOKUMENTACÍ, JE NUTNÉ PŘEDEPSANOU VARIANTU DODRŽET.

KONSTRUKCI, NEBO JE SOULIČASNE DILEC ULOŽEN NA VŠE PODPORÁCH (PRŮVLAKU A SLUPOU), DVOJICI PRŮVLAKU, ATO) JE NUTNÉ ZAJISTIT ULOŽENÍ DILCE PO CELE ŠÍŘCE, NEJLÉPE DO MALTOVÉHO LÓŽE TL.10mm (M05).

POZNÁMKY:

[illegible]

PŘÍRUČE NA OBOU KONCÍCH DUTINY.

STÁLĚ (PODLAHA+PODHLÉD):	1,8 kN/m ²
NAHODILÉ (PRÍCKY):	1,5 kN/m ²
NAHODILÉ (UŽITNÉ):	2,0 kN/m ² (KATEGORIE A); 5,0 kN/m ² (VÝZNAMNÁ ČASŤ)

HANULONÍ STŘEPNÍČEK TL. 250mm PO PROVĚŘENÍ ŽALŮK SPĚŠE 337 69/m2
 HANULONÍ ŽALŮK STŘEPNÍČEK TL. 250mm - 2019 69/m2
 PRO ZASTROPENÍ POUŽITÝ DÍLEČ TL. 250mm
 POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEPNÍCH DÍLCŮ: REI45
 NAVRŽENO PRO TŘÍDU PROSTŘEDÍ XC1.

[illegible]