

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-1

Pos. 0.2.04

		
RI OKNA a.s.: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika		
	15	
PoV č. CPRIAL-OPZ-PE/8NHU03-2015		
EN 14351-1:2006+A1:2010		
Hliníkové okno a balkonové dveře (Systém PONZIO PE 78NH1) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a koutečnost		
Odolnost proti větru: – zkusební tlak:		Třída C5
– průhyb rámu:		npd
Vzdutěnost: – nestíněná (A) – stíněná (B)		npd
Bezpečnostní látky		Třída E1050
Bezpečnostní zařízení		Bez uvolňování NL
Akustické vlastnosti: Součinitel prostupu tepla		Prošel npd
Radiační vlastnosti – solární faktor: – světelný činitel prostupu		0,830W/m²K
Průzvučnost:		Třída 4

Poz. 0.3.03

		RI OKNA a.s.; Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
15		Pov č.: CPR/AL-OPZ-PE78NHU03-2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010 Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém FONZIO PE 78NH) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřeléstnost		Třída C5 npd	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – přírubu rámu: Vodoléstnost: – nestíněné (A) – stíněné (B)		Třída E1050 Bez uvolňování NL	
Nebezpečné látky: Akustické vlastnosti: Součinitel prostupu tepla: Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu. Průvzdušnost:		Prošel npd 0.830 W/m²·K npd Třída 4	

Poz. Q.4.03

[illegible]**Poz. 02.03**

		
RI OKNA a.s.; Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika		
15		
Pov. č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NH/03-2015		
EN 14351-1; 2006+A1:2010		
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NH) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřivost		
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – přírub. rámu V odolnost: – neslíněná (A) – slíněná (B)		Třída C5 npd
Nebezpečné látky: Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti: Součinitel prostupu tepla: Radiální vlastnosti: – solární faktor; – světelný činitel prostupu Průvzdušnost		Třída E1050 Bez uvolňování NL Prošel npd 0,830 W/m²·K npd npd Třída 4

Poz. 02.06

	RI OKNA a.s.; Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
	15
Pov.č. CPR/AL-Q/IFZ-PE/78NH/03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010 Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NH) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřivěstnost
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu	Třída C5 npd
Vodolátnost: – nesliněné (A) – sliněné (B)	npd Třída E1050
Nebezpečnost látky: Únosnost bezpečnostních zařízení:	Bez uvloňování NL Prošel
Akustické vlastnosti: Součinitel prostupu tepla:	npd 0,830W/m ² K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný číselní prostupů:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Por. 0.3.02

	
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
15	
PoV č.	CPR/AL-O/PZ-PE7BNHHO3-2015
	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NH)	
určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřevnost	
Odolnost proti větru:	Třída C5 npd
– kúsební tlak:	
– průchýb rámu:	
Vodotěsnost:	npd
– nestíněné (A):	Třída E1050
– stíněné (B):	
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Unosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel npd
Akustické vlastnosti:	
Součinitel prostupu tepla:	0,830 W/m ² K
Radiční vlastnosti:	
– solární faktor:	npd
– svělelný čítnel prostupu:	npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.3.04

		RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika		15		PoV č.: CPRIAL-O/PZ-PE78NHI03-2015		EN 14351-1:2006+A1:2010		Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI)		určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřivost		Třída C5		npd		npd		Třída E (1050		npd		Prošel		npd		0,830W/m ² ·K		npd		Třída 4	
Odolnost proti větru:		– zkusební tlak:		– průhyb rámu		– nesliněné (A):		– sliněné (B):		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL		Bez uvolňování NL	
Vodoláčnost:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Nebezpečné látky:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Únosnost bezpečnostních zařízení:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Akustické vlastnosti:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Součinitel prostupu tepla:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Radiační vlastnosti:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
– solární faktor:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
– světelný činitel prostupu:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Průvzdušnost:		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	

Poz. 02.02

		RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika		15		Pov.č.: CPR/AL-O/PZ-PE78NH/03-2015		EN 14351-1:2006+A1:2010		Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NH)		určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a koutečnost		Třída C5 npd		npd		npd		Třída E1050 Bez uvolňování NL		npd		npd		0,830 W/m²·K		Prošel Akustické vlastnosti:		npd		Součinitel prostupu tepla Radiační Vlastnosti:		npd		– solární faktor: – světelný činitel prostupu		npd		Průvzdušnost		Třída 4	
---	--	--	--	-----------	--	---	--	--------------------------------	--	---	--	---	--	------------------------	--	------------	--	------------	--	---	--	------------	--	------------	--	---------------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	---	--	------------	--	---------------------	--	----------------	--

Poz. 02.05

		RI OKNA a.s.; Úholky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
	15		
	Pov. č. CPRJAL-O/PZ-PE78NHI03-2015		
	EN 14351-1:2006+A1:2010		
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI)		určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – přítlak rámu: Vododílnost: – nastíněné (A): – slíněné (B)		Třída C5 n pd n pd Třída E1050 n pd Bez uvolňování NL n pd	
Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti: Součinní průstupu tepla Radiční vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel průstupu Průvzdušnost.		Prošel n pd 0,830 W/m²·K n pd Třída 4	

Poz. Q2.07

RÍ OKNA s.r.o.; Úvolky 1055, 698 81 BZENEC, Česká republika		
15		
Pov. č. CPR/JAL-OJPZ-PE7BNHIJ03-2015		
EN 14351-1;2006+A1:2010	Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONIZO PE 78NHI)	Třída C5 npd
	určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřivelnost	npd
	Odolnost proti větru, – zkušební tlak: – přírůbek rámu.	
	Vodotěsnost – naslínání (A) – stínění (B).	Třída E1050 npd
	Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL npd
	Únosnost bezpečnostních zařízení. Akustické vlastnosti:	Prošel npd
	Součinitel prostupu tepla	0,830 W/m ² K
	Radiální vlastnosti – solární faktor; – světelný činitel prostupu.	npd
	Průvzdušnost.	Třída 4 npd

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-1

Poz. 03.05

Poz. 04.02

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL–O/PZ–PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost – nesliněné (A) – sliněné (B)	npd Třída E1050
Nebezpečné látky: – nesliněné (A) – sliněné (B)	Bez uvolňování NL Prošel
Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla: Radiční vlastnosti – solární faktor: – světlelný činitel prostupu:	0,830 W/m²K npd npd
Průvzdušnost	Třída 4

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL–O/PZ–PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost – nesliněné (A) – sliněné (B)	npd Třída E1050
Nebezpečné látky: – nesliněné (A) – sliněné (B)	Bez uvolňování NL Prošel
Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla: Radiční vlastnosti – solární faktor: – světlelný činitel prostupu:	0,830 W/m²K npd npd
Průvzdušnost	Třída 4

Poz. 04.01

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL–O/PZ–PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost – nesliněné (A) – sliněné (B)	npd Třída E1050
Nebezpečné látky: – nesliněné (A) – sliněné (B)	Bez uvolňování NL Prošel
Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla: Radiční vlastnosti – solární faktor: – světlelný činitel prostupu:	0,830 W/m²K npd npd
Průvzdušnost	Třída 4

Poz. 04.04

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL–O/PZ–PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost – nesliněné (A) – sliněné (B)	npd Třída E1050
Nebezpečné látky: – nesliněné (A) – sliněné (B)	Bez uvolňování NL Prošel
Únosnost bezpečnostních zařízení: Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla: Radiční vlastnosti – solární faktor: – světlelný činitel prostupu:	0,830 W/m²K npd npd
Průvzdušnost	Třída 4

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-2

Poz. 0.2.01

Poz. 03.01b

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
15	
PoV č.: CPR/AL–OPZ–PE78NHI03-2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a koulétěsnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	
Třída C5 npd	
Vodotěsnost	
– nesliněné (A) – sliněné (B)	
Třída E1050 npd	
Bez uvolňování NL	
Nebezpečné látky	
Únosnost bezpečnostních zařízení:	
Prošel	
Akustické vlastnosti:	
npd	
Součinitel prostupu tepla	
0,830 W/m²K	
Radiační vlastnosti	
– solární faktor:	
npd	
– svalelný činitel prostupu:	
npd	
Průvzdušnost:	
Třída 4	

Poz. 03.01a

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
15	
PoV č.: CPR/AL–OPZ–PE78NHI03-2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a koulétěsnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	
Třída C5 npd	
Vodotěsnost	
– nesliněné (A) – sliněné (B)	
Třída E1050 npd	
Bez uvolňování NL	
Nebezpečné látky	
Únosnost bezpečnostních zařízení:	
Prošel	
Akustické vlastnosti:	
npd	
Součinitel prostupu tepla	
0,830 W/m²K	
Radiační vlastnosti	
– solární faktor:	
npd	
– svalelný činitel prostupu:	
npd	
Průvzdušnost:	
Třída 4	

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-3

Poz. 0.2.09

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.3.07

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.4.06

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.2.10a

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.2.10b

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.3.08

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.4.07a

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Poz. 0.4.07c

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPR/AL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouléřnost	
Odolnost proti větru: – zkusební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestíněné (A): – stíněné (B):	npd Třída E1050
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	0,830W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světelný činitel prostupu:	npd npd
Průzdušnost:	Třída 4

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-4

Poz. D.-1.01

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-DIPZ-PE78NHI06-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové vnější dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C2/B3 npd npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída 5A npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	1,000W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Poz. D.1.02s

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída E1050 npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	npd
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Poz. D.5.01

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-DIPZ-PE78NHI06-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové vnější dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C2/B3 npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída 5A npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	1,000W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Poz. D.1.01s

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-OIPZ-PE78NHI03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída E1050 npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	Prošel
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	npd
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 4

Poz. D.1.11

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-DIPZ-PE78NHI06-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové vnější dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C3 npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída 9A npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	1,000W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 3

Poz. D.1.02s

	
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	15
PoV č.: CPRIAL-DIPZ-PE78NHI06-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010
Hliníkové vnější dveře (Systém PONZIO PE 78NHI) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřelostnost	
Odolnost proti větru: – zkušební tlak: – průhyb rámu:	Třída C3 npd
Vodotěsnost: – nestliněné (A) – sliněné (B):	Třída 9A npd
Nebezpečné látky:	Bez uvolňování NL
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Akustické vlastnosti:	npd
Součinitel prostupu tepla:	1,000W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – světlý činitel prostupu:	npd npd
Průvzdušnost:	Třída 3

Označení CE k zakázce č. I/AL1488-5

Poz. 0.2.08

Poz. 0.4.05

		RI OKNA a.s.: Úkolky 1055, 596 81 BZENEC, Česká republika	
15		PoV č. CPRIAL-01PZ-PE/78NH03-2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010		Hliníkové okno a balkónové dveře (Systém PONZIO PE 78NH1) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a korozičnost	
Odolnost proti větru: – zkoušební tlak: – průhyb rámu.		Třída C5 n pd	
Vodotěsnost: – nesliněná (A): – sliněná (B):		n pd Třída E1050	
Nebezpečné látky		Bez uvolňování NL	
Akustická vlastnosti:		Prošel	
Součinitel prostupu tepla		n pd 0,830W/m²K	
Radiační vlastnosti – solární faktor: – svělelný číselní prostupu		n pd n pd	
Průvzdušnost		Třída 4	

Poz. 0.3.06

		
RI OKNA a.s.: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika		
	15	
PoV č. CPRIAL-OPJZ-PE/78NH03-2015	EN 14351-1:2006+A1:2010	
Hliníkové okno a balkonové dveře (Systém PONZIO PE 78NH) určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřovost		
Odolnost proti větru. – kusební tlak: – příhybový rámu		Třída C5 npd
Vodotěsnost: – nesliněné (A) – sliněné (B)		npd Třída E1050
Nebezpečnost látek: Bez uvolňování NL		npd
Únosnost bezpečnostních zařízení: Prošel		npd
Akustické vlastnosti: Součinitel prostupu tepla.		0,830 W/m²K
Radiační vlastnosti: – solární faktor: – svělelný číselní prostupu		npd npd
Průzvučnost		Třída 4

		RI OKNA a.s.; Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika	
15		PoV č.: CP/RIAL-01PZ-PE78NH03-2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010		Hliníkové okno a balkonové dveře (Systém PONZIO PE 78NHI)	
		určené pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a koutečnost	
Odolnost proti větru:		Třída C5	
– zkušební tlak:		npd	
– průhyb rámu:			
Vodotěsnost		npd	
– neslinané (A):		Třída E1050	
– slinané (B):		Bez uvolňování NL	
Nebezpečné látky		Prošel	
Únosnost bezpečnostních zařízení:		npd	
Akustické vlastnosti:		0,830 W/m²K	
Součinitel prostupu tepla			
Radiační vlastnosti		npd	
– solární faktor:		npd	
– světelný činitel prostupu		Třída 4	
Průvzdušnost			