



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 41 - 2018

Výrobek:	Šachtové dílce pro vstupní šachty DN 1000 ČSN EN 1917 : 2004	
Typové označení:	TBS – Q 1000/1000/120/SP TBS – Q 1000/250/120/SP TBS – Q 1000/500/120/SP-C TBS – Q 1000/750/120/SP-C TBR – Q 625/600/120/SP TBW – Q 625/40/120 TBW – Q 625/80/120 TBW – Q 625/120/120 TZZ – Q 1000/1000 TZK – Q 625/200/120	TBS – Q 1000/500/120/SP TBS – Q 1000/1000/120/SP-C TBS – Q 1000/250/120/SP-C TBS – Q 1000/750/120/SP TBR – Q 625/600/120/SPK TBW – Q 625/60/120 TBW – Q 625/100/120 TBW – Q 625/60-110/120 TZZ – Q 1000/600
Zamýšlené použití:	Stavební objekty vstupních šachet kanalizačních řádů , tvoří součást kanalizace pro odvádění splaškových, dešťových a podzemních vod.	
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.	
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov	
IČO:	00561681	
DIČ:	CZ 00561681	
Systém posuzování :	4	
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , pobočka 0700 Ostrava – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.7, U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 070 – 025288	
Vlastnosti uvedené v prohlášení:		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d,š,v,DN,tl.stěny (mm)	shoda s parametry výr. dok.	Vstupní a revizní šachty z prostého betonu,drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1917
Únosnost ve vrcholovém tlaku Fn	min. 30 (kN.m-1)	
Vodní součinitel w	≤ 0,45	
Trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití	
Nasákavost Aw (%)	≤ 6,0	
Pevnost v tlaku (Mpa)	≥ 45	
Zabudovaná stupadla prohnutí (svislé zatížení 2kN) trvalé prohnutí	≤ 5 mm ≤ 1 mm	
Vodorovné vytržení stupadel (5 kN)	vyhovuje	
Vodotěsnost při 50 kPa	vyhovuje	
Agresivita prostředí - XF4 Agresivita prostředí – XA1	≤1,0 kg/m2 vyhovuje	

Jménem výrobce:

Bronislav Otáhal

Jednatel společnosti

Lobodice, dne 1.2.2018

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
IČO: 381 705 412, DIČ: CZ 381 706 439
IČO: 00561681, DIČ: CZ 00561681