

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU 305/2011 Č.
.002/2015**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Výrobky LMSG a LWGSP rady 18-26

22. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo:

Identifikačný kód	Identifikačný kód, výška tesnenia, priemer potrubia, dĺžka tesnenia	Výrobné číslo výrobku
LMSG 18	LMSG 800 18 2560	Rám 9286/2448
LMSG 18	LMSG 1000 18 3120	Rám 9286/2028
LMSG 18	LMSG 1500 18 4400	Rám 9286/2922
LMSG 19	LMSG 1000 19 3050	Rám 8396/2739
LMSG 19	LMSG 1000 19 3120	Rám 8396/2367
LMSG 22	LMSG 1000 22 3120	Rám 9599/2760
LMSG 22	LMSG 1200 22 3700	Rám 9599/2178
LMSG 26	LMSG 1500 26 4600	Rám 9600/2179
LMSG 26	LMSG 2000 26 6000	Rám 9600/2369
LMSG 26	LMSG 2000 26 5850	Rám 9600/2368
LMSG 26	LMSG 2200 26 6400	Rám 9600/2826
LMSG 26	LMSG 2500 26 7220	Rám 9600/2579
LMSG 26	LMSG 2500 26 7300	Rám 9600/2740
LMSG 26	LMSG 3000 26 8600	Rám 9600/2615
LWGSP 18	LWGSP 18	H.č.6109
LWGSP 19	LWGSP 19 300 1060 PVC	Rám 6110/2735
LWGSP 19	LWGSP 19 150 565 PVC	Rám 6110/2736
LWGSP 19	LWGSP 19 150 550 PVC	Rám 6110/2796
LWGSP 19	LWGSP 19 150 580 GFK	Rám 6110/2850
LWGSP 19	LWGSP 19 200 690 PVC	Rám 6110/2737
LWGSP 19	LWGSP 19 200 755 GFK	Rám 6110/2851
LWGSP 19	LWGSP 19 250 845 PVC	Rám 6110/2750
LWGSP 19	LWGSP 19 400 1340 PVC	Rám 6110/2738
LWGSP 20	LWGSP 20 150 565	Rám 6139/2705

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU 305/2011 Č.
.002/2015**

Identifikačný kód	Identifikačný kód, výška tesnenia, priemer potrubia, dĺžka tesnenia	Výrobné číslo výrobku
LWGSP 20	LWGSP 20 200 705	Rám 6139/2706
LWGSP 20	LWGSP 20 250 920 GFK	Rám 6139/2852
LWGSP 20	LWGSP 20 500 1670 PVC	Rám 6139/2797
LWGSP 20	LWGSP 20 300 1090 GFK	Rám 6139/2724
LWGSP 20	LWGSP 20 350 1260 GFK	Rám 6139/2853
LWGSP 20	LWGSP 20 400 1430 GFK	Rám 6139/2854
LWGSP 20	LWGSP 20 400 1680 GFK	Rám 6139/2855
LWGSP 20	LWGSP 20 500 2020 STB	Rám 6139/2856
LWGSP 20	LWGSP 20 600 2071 GFK	Rám 6139/2772
LWGSP 20	LWGSP 20 600 2400 STB	Rám 6139/2857
LWGSP 20	LWGSP 20 700 2410 GFK	Rám 6139//2807
LWGSP 20	LWGSP 20 800 2750 GFK	Rám 6139/2838
LWGSP 21	LWGSP 21 150 645 STZ	Rám 6111/2718
LWGSP 21	LWGSP 21 200 820 STZ	Rám 6111/2858
LWGSP 21	LWGSP 400 21 1445 GFK	Rám 6111/2821
LWGSP 21	LWGSP 500 21 1785 GFK	Rám 6111/2919
LWGSP 22	LWGSP 22 200 1680 PVC	Rám 6123/2665
LWGSP 22	LWGSP 22 200 836 STZ	Rám 6123/2725
LWGSP 22	LWGSP 22 300 1105 GFK	Rám 6123/2771
LWGSP 22	LWGSP 22 500 1770 GFK	Rám 6123/2765
LWGSP 22	LWGSP 22 600 2050 GFK	Rám 6123/2859
LWGSP 22	LWGSP 22 800 2810 GGG	Rám 6123/2806
LWGSP 22	LWGSP 22 1000 3380 GFK	Rám 6123/2773
LWGSP 23	LWGSP 23 200 765 GFK	Rám 6279/2812
LWGSP 23	LWGSP 23 1800 5700 VT	Rám 6279/2905
LWGSP 24	LWGSP 24 250 940 GFK	Rám 6285/2888

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku,: Tesnenie do kanalizačných a odpadových potrubí .

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU 305/2011 Č.
.002/2015**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
VEGUM a.s.

972 23 DOLNÉ VESTENICE

IČO 44 141 211

IČ pre DPH S K 2 0 2 2 6 0 9 6 5 5

Zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10529/R

5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:
VEGUM a.s.

Gumárenská 337

972 23 Dolné Vestenice

Slovenská republika- Slovak Republic

Phone: +421 46 5195 305

E-mail: durina.marek@VEGUM.SK

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
Príloha V., bod 1.4 Nariadenia Európskeho parlamentu 305/2011 z 9.3.2011.

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Výrobky gumové tesnenia podľa EN 681-1 podľa zadaného účelu použitia - na kanálové a odpadné potrubia je v systéme posudzovania parametrov "4".

Podľa predpisov (zákon 133/2013 a vyhláška 162/2013) je zaradený v skupine výrobkov "0702" a "0703".

8. Európske technické posúdenie:

MFPA Leipzing GmbH

Dipl. Ing. M.Maske

Identifikačné číslo orgánu technického posudzovania: 0800

Referenčné číslo európskeho technického posúdenia: PB5.2/14-296-3,4 z 13.4.2015

9. Deklarované parametre :

Výrobky IGP, IGP-D, IGP rady 14-22 vyrábame zo zmesi 485-9.

V VEGUM a.s. je zavedený a certifikovaný systém podľa normy ISO9001. Recertifikovala nás firma 3EC. Kópiu certifikátu príkladám k „Vyhláseniu ...

Podstatné vlastnosti	Jednotka	Skušobná metóda	Harmonizované technické špecifikácie
Rozmerová kontrola	mm	ISO3302-1	Podľa výkresov na konkrétne výrobky
Tvrdosť	IRHD	ISO48	40±5
Pevnosť v ťahu najmenej	MPa	ISO37	9

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU 305/2011 Č.
.002/2015**

Tažnosť najmenej	%	ISO37	400
Trvalá deformácia v tlaku 72h / 23 °C / 25% /	%	ISO815	max.12
Trvalá deformácia v tlaku 24h / 70 °C / 25% /	%	ISO815	max. 20
Trvalá deformácia v tlaku 70h / -10 °C / 25% /	%	ISO815	max.40
Termooxidačné starnutie... 70°C...168 hod		ISO188	
zmena tvrdosti	IRHD	ISO48	+8/-5
zmena pevnosti	%	ISO37	-20
zmena ťažnosti	%	ISO37	+10/-30
Odolnosť voči kapalinám; kvapalina H2O , teplota 70.. °C , čas 168..hod zmena objemu	%	ISO1817	+8/-1
Odolnosť voči ozónu /trhliny/ 50..pphm 40..°C...48..hod...20.def.	-	ISO1431-1	Žiadne trhliny
Relaxácia napätia v ťahu/ v tlaku /%/ ... 23.°C...168....hod	%	ISO3384	max.13
Relaxácia napätia v ťahu/ v tlaku /%/ ... 23.°C...100 dní	%	ISO3384	max.20
Pevnosť spoja	%	STN EN681-1 Príloha C	Žiadne trhliny na spoji
Stálosť v mieste spoja voči zriedeným kyselinám (pH2) a luhom (pH12)	-	DIN4060 čl. 4.1.13	Žiadne trhliny na spoji pri 200% natiahnutí

10. Parametre výrobu uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9:

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za výrobcu:


Ing. Marek Durina
 splnomocnenec a. s. zodpovedný za
 systém integrovaného manažérstva