

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. UL-02/2015-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

Druh stavebního výrobku: **Uliční vpusti**

Identifikační kód výrobku:

BU42A - dno vpusti**BU41A; BU41AP; BU1D; BU1DP - dno vpusti s výtokem****BU45B; BU45C; BU5D; BU46A; BU46B; BU6D - skruž****BU3A; BU3AP; BU3A20P; BU3Dx - přípojný díl****BU3S15P; BU3S20P – přípojný díl s protizápachovou uzávěrou (sifonem)****BUP10A; BUP10B - vyrovnávací prstenec****BU47S - vložka sifon**

Zamýšlené použití:

Stavební dílce uličních vpustí, jsou určeny k zachycování a odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch do stokových sítí.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.**Chrudimská 1602****535 01 Přelouč****IČO:47470011****DIČ:CZ47470011**Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 1917:2004:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.050-013560 ze dne 5.9.2005, č.050-017049 ze dne 1.10.2008, č.050-018244 ze dne 12.7.2010, č.050-018713 ze dne 21.3.2011, č.050-020011 ze dne 10.9.2013 a č.050-020974 ze dne 30.4.2015, které vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vstupní otvory	DN 450 mm	-
Mechanická odolnost		ČSN EN 1917:2004 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
Pevnost vrtného jádra	≥ 40 MPa	
Třída pevnosti	30	
Trvanlivost		
Vodní součinitel	< 0,45	
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,40%	
Nasákavost	< 6,0%	
Třída betonu	C 35/45	
Stupeň vlivu prostředí	XF4	-

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917:2004.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 19.5.2015

jedenatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm

KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 1
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ:CZ47470011