

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. KE775615**

1023

15

Identifikační kód výrobku: **KE775615**

Typové označení: **Kationaktivní asfaltová emulze C50B7 (Emultech®IP)**

Zamýšlené použití: **infiltrační a spojovací postřiky, výstavba a údržba vozovek a konstrukcí pozemních komunikací**

Výrobce: **EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924**
odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Emulze Kolín
Emulzní a modifikační stanice Kolín, Veltrubská 1527, 280 02 Kolín 5

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **2+**

Harmonizovaná norma **EN 13808:2013**

Oznámený subjekt: **NB 1023 - ITC Zlín a.s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín**
osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0633 F

Vlastnosti uvedené v prohlášení: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Viskozita	doba výtoku 2 mm při 40 °C	15 - 70 s (třída 3)	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Přílnavost pojiva k referenčnímu kamenivu		≥ 75 (třída 2)	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013 (granodiorit Olbramovice)
Chování při štěpení	mísitelnost s filerem	≥ 180 (třída 7)	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Nebezpečné látky		NR	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Konzistence při střední užité teplotě po odpaření	penetrace	≤ 100 x 0,1 mm (třída 3)	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Konzistence při zvýšené užité teplotě po odpaření	bod měknutí	≥ 43 °C (třída 6)	
Koheze po odpaření	koheze kyvadlem	NR	
Stálost konzistence při střední užité teplotě po odpaření a stabilizaci	penetrace	≤ 100 x 0,1 mm (třída 3)	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Stálost konzistence při zvýšené užité teplotě po odpaření a stabilizaci	bod měknutí	≥ 43 °C (třída 6)	
Stálost křehkosti při nízké užité teplotě po odpaření a stabilizaci	bod lámavosti podle Fraasse	≤ -10 °C (třída 5)	
Stálost koheze po odpaření a stabilizaci	koheze kyvadlem	NR	EN 13808:2013 ČSN EN 13808:2013
Stálost konzistence při střední užité teplotě po odpaření, stabilizaci a stárnutí	penetrace	20 - 50 x 0,1 mm (třída 1-DV)	
Stálost konzistence při zvýšené užité teplotě po odpaření, stabilizaci a stárnutí	bod měknutí	≥ 50 °C (třída 1-DV)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Ing. Leoš Bešťák, ředitel závodů Emulze Kolín

V Kolíně, dne 15. listopadu 2016

.....
podpis