

**STAVBA: FN OLOMUC-STAVEBNÍ ÚPRAVY II. NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ
KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVÍŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

PS 01 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE A INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

DODÁVKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

INVESTOR	:	FN Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	Olomouc
VYPRACOVAL	:	ing.Boklažuk
SCHVÁLIL	:	ing.Boklažuk
VEDOUCÍ PROJEKTU	:	ing.Klečka
HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	ing.Herník

POČET STRAN : 50

DATUM : 19.11.2010

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	035-55184
ARCHIVNÍ ČÍSLO	:	035-55184-71/08

		ks	Poznámky
	Druhé nadzemní podlaží 2.NP		
	2.02 Sklad		
01	NEOBSAZENO		
02	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	5	
03	Regál kovový, policový, 5 polic, nosnost police 250 kg šxhxv = 900x500x1800 mm,	3	
04	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	3	
05	Přebalovací pult s výpustnou vaničkou, dřevěná konstrukce, přebalovací podložka, pojízdný dxšxv = 790x510x990 mm	3	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.03 Vyšetřovna		
01	NEOBSAZENO		
03	NEOBSAZENO		
04	NEOBSAZENO		
05	NEOBSAZENO		
06	Lednička pro užití ve zdravotnictví vnitřní objem 157 litrů, digitální zobrazení teploty, automatické odmrazování, ventilátor, nerezové provedení, teplota 0 - 15 ⁰ C, (230 V/50 Hz), 0,9 kWh/24 h, šxhxv = 600x600x850 mm	1	

		ks	Poznámky
08	Váha osobní s výškoměrem, váživost 200 kg 100 - 210 cm	1	
09	Pracovní plocha z mat. HPL lomená, - deska(3200+1400)x600 mm, zaměřit na místě, otvor s mřížkou nad otopným tělesem - noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm - konzola lakovaná 150/200 mm - kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1 1 3 6 2	
10	Přípravná hygienická linka, - skříňka spodní s dveřmi, 2 police, šxhxv = 900x540x824 mm - skříňka spodní dřezová s dveřmi, šxhxv = 900x540x824 mm - skříňka spodní dřezová s dveřmi, šxhxv = 600x540x824 mm - dřez nerezový včetně sifonu - umyvadlo nerezové včetně sifonu - pracovní deska 1800x600 mm - dřezová baterie T+S voda, stojánková, - umyvadl. baterie T+S voda, stojánková, - skříňka horní s dveřmi, šxhxv = 900x380x574 mm - skříňka horní s dveřmi, šxhxv = 600x380x574 mm - podnož - odpadové potrubí (sifon)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 sada	
11	Skříň na léky, 4+2 police, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	1	
12	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 900x380x2000 mm	2	
13	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	1	
15	Celonerezový vozík s madly s galerií a výklopnými zásuvkami, 2 brzdy, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
16	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
17	Plastové propojené nádoby na separovaný odpad, nádobu 60 l, dxšxv = 590x280x630 mm	1 3	

		ks	Poznámky
	barevně odlišené tvarové víko (papír, sklo, plast), rozměry: dxšxv = 590x280x630 mm	3	
	podvozek dxšxv = 600x380x280 mm	3	
18	Stacionární schůdky dvoustupňové nerezové, antistatické nosnost 150 kg, šxhxxv = 520x510x400 mm	1	
19	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem a područkami, látkové čalounění	1	
20	Židle dřevěná, čalouněná, látkový potah	1	
	Další uložené přístrojové vybavení:		
	- vak resuscitační s rezervoárem	1	
	možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou, s možností napojení na přívod kyslíku, autoklárovatelný materiál, součást resuscitačního vybavení:		
	pacientský ventil		
	otočný konektor		
	rezervoár O ₂		
	5x silikonová transparentní maska (velikosti pro novorozence, malé děti, střední děti, velké děti, dospělé)		
	- laryngoskop	1	
	zahnutá celokovová lžice, matová povrchová úprava, lžice - alespoň 3 velikosti, rukojeť, náhradní žárovka, akumulátor, nabíječka		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	- koš odpadkový plastový, 50 l, nášlapný, vložka plastová 415x345x635 mm	2	
	Celkem		
	2.04 WC + Předsíň Ž		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	

		ks	Poznámky
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.05 WC + Předsíň M		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.06 Pokoj 3L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x380x2000 mm	3	
03	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	1	
04	Univerzální sloupové lůžko, 2 teleskopické sloupy, ložná plocha čtyřdílná dxš = 1700x800 mm, výškové nastavení plochy 385-765 mm, elektromotory, Trendelenburgova poloha +16° / -16°, elektromotor, polohování zádového a stehenního dílu, elektromotor, jednodílné sklopné postranice, odnímatelná plastová čela, dálkové ovládání poloh, max zatížení 180 kg, hmotnost 120 kg, 4 jednoduchá kolečka ϕ 150 mm, brzditelná, 4 ochranná horizontální kolečka v rozích lůžka, 230 V/50 Hz, 370 W, 1.6 A,	3	

		ks	Poznámky
	zálohová baterie 24 V, 7 AH, rozměry lůžka: dxš = 1840x925 mm		
	Příslušenství:		
	matrace ze studené pěny, dxšxv = 1700x800x120 mm	3	
	hrazda s rukojetí	3	
	infuzní stojan	3	
05	Stolek k lůžku, horní deska, horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka, jídelní deska dxšxv = 600x345x720-1080 mm, rošt pro umístění podložní mísy, korpus z pozinkovaného plechu, čela a dvířka z ABS plastu, univerzální držák příslušenství, 4 dvojité kolečka f 75 mm, centrálně brzditelná, rozměry dxšxv = 510x485x930 mm	3	
06	Stůl dětský pracovní/jídelní dxšxv = 1200x800x580 mm	1	
07	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	1	
08	Židlička dětská dřevěná z masivního dřeva	3	
09	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner, 230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg Příslušenství: Držák otočný na zeď, nosnost 15 kg	1 1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.07 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - zrcadlo nástěnné s políčkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	

		ks	Poznámky
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.08 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou,	1	
	470x600 mm		
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.09 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L	2	
	uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,		
	šxhxv = 600x380x2000 mm		
03	Věšáková stěna, 4 věšáky,	1	
	šxhxv = 430x45x1800		
04	Válenda celočalouněná, sklopná ke stěně, látkový potah,	2	
	úložný prostor přístupný od nohou, čelo za hlavou,		
	lamelový rošt, zdvižný hlavový díl, sendvič. matrace		
	rozměry ložné plochy : dxšxv = 1950x850 mm		
05	Dětská postýlka,	2	
	ložná plocha dxš = 1385x715 mm,		
	výška ložné plochy 780-1090 mm		
	polohování zádového dílu do 70°, šroubový mechanismus		
	Trendelenburgova poloha +10° / -10°,		
	pevná čela, spustitelné postranice, 3 polohy,		
	max. zatížení 75 kg,		
	4 dvojité kolečka ϕ 100 mm, brzditelná, 4 ochranná		

		ks	Poznámky
	horizontální kolečka v rozích lůžka, rozměry: dxšxv = 1630x800x1690 mm		
	Příslušenství:		
	matrace ze studené pěny dxšxv = 1380x710x120 mm	2	
	držák odpadkového koše na pleny	2	
	infuzní stojan	2	
06	Noční stolek dřevěný, oboustranný, horní deska se zvýšeným okrajem, horní zásuvka, nika, velká členěná spodní skříňka, prostor pro obuv, kovový rám, materiál lamino, dezén buk rustikal, 4 dvojitá kolečka ϕ 65 mm, brzditelná, rozměry šxhxv = 460x450x880 mm	2	
07	Přebalovací pult sklopný, přikotvený ke zdi, dřevěná konstrukce, bílé provedení, přebalovací podložka, plocha pultu šxh = 730x560 mm	1	
08	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 800x800x720 mm	1	
09	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	2	
10	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner, 230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg	1	
	Příslušenství:		
	Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
11	Stolní lampička kovová úsporná žárovka 18 W, objímka E27 230 V/50 Hz,	2	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.10 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,	2	

		ks	Poznámky
	šxhxv = 600x380x2000 mm		
03	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	1	
04	Válenda celočalouněná, sklopná ke stěně, látkový potah, úložný prostor přístupný od nohou, čelo za hlavou, lamelový rošt, zdvižný hlavový díl, sendvič. matrace rozměry ložné plochy : dxšxv = 1950x850 mm	2	
05	Dětská postýlka, ložná plocha dxš = 1385x715 mm, výška ložné plochy 780-1090 mm polohování zádového dílu do 70°, šroubový mechanismus Trendelenburgova poloha +10° / -10°, pevná čela, spustitelné postranice, 3 polohy, max. zatížení 75 kg, 4 dvojité kolečka ϕ 100 mm, brzditelná, 4 ochranná horizontální kolečka v rozích lůžka, rozměry: dxšxv = 1630x800x1690 mm	2	
	Příslušenství:		
	matrace ze studené pěny dxšxv = 1380x710x120 mm	2	
	držák odpadkového koše na pleny	2	
	infuzní stojan	2	
06	Noční stolek dřevěný, oboustranný, horní deska se zvýšeným okrajem, horní zásuvka, nika, velká členěná spodní skříňka, prostor pro obuv, kovový rám, materiál lamino, dezén buk rustikal, 4 dvojité kolečka ϕ 65 mm, brzditelná, rozměry šxhxv = 460x450x880 mm	2	
07	Přebalovací pult sklopný, přikotvený ke zdi, dřevěná konstrukce, bílé provedení, přebalovací podložka, plocha pultu šxh = 730x560 mm	1	
08	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 800x800x720 mm	1	
09	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	1	
10	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner,	1	

		ks	Poznámky
	230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg		
	Příslušenství:		
	Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
11	Stolní lampička kovová	2	
	úsporná žárovka 18 W, objímka E27		
	230 V/50 Hz,		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.11 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.12 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		

		ks	Poznámky
	2.13 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxh xv = 600x380x2000 mm	2	
03	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxh xv = 430x45x1800	1	
04	Válenda celočalouněná, sklopná ke stěně, látkový potah, úložný prostor přístupný od nohou, čelo za hlavou, lamelový rošt, zdvižný hlavový díl, sendvič. matrace rozměry ložné plochy : dxš xv = 1950x850 mm	2	
05	Dětská postýlka, ložná plocha dxš = 1385x715 mm, výška ložné plochy 780-1090 mm polohování zádového dílu do 70°, šroubový mechanismus Trendelenburgova poloha +10° / -10°, pevná čela, spustitelné postranice, 3 polohy, max. zatížení 75 kg, 4 dvojité kolečka ϕ 100 mm, brzditelná, 4 ochranná horizontální kolečka v rozích lůžka, rozměry: dxš xv = 1630x800x1690 mm Příslušenství: matrace ze studené pěny dxš xv = 1380x710x120 mm držák odpadkového koše na pleny infuzní stojan	2 2 2	
06	Noční stolek dřevěný, oboustranný, horní deska se zvýšeným okrajem, horní zásuvka, nika, velká členěná spodní skříňka, prostor pro obuv, kovový rám, materiál lamino, dezén buk rustikal, 4 dvojité kolečka ϕ 65 mm, brzditelná, rozměry šxh xv = 460x450x880 mm	2	
07	Přebalovací pult sklopný, přikotvený ke zdi, dřevěná konstrukce, bílé provedení, přebalovací podložka, plocha pultu šxh = 730x560 mm	1	
08	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxš xv = 800x800x720 mm	1	
09	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	2	

		ks	Poznámky
10	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner, 230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg Příslušenství: Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1 1	
11	Stolní lampička kovová úsporná žárovka 18 W, objímka E27 230 V/50 Hz, <u>Hygienické příslušenství :</u> - koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	2 1	
	Celkem		
	2.14 Chodba		
01	Vestavěná skříň, 4 přestavitelné police, dveře plné, uzamykatelné, střední pevné mezistěny - skříň šxhxv = 1200x600x1860 mm - 4x - skříň šxhxv = 500x600x1860 mm - 1x	1	
	Celkem		
	2.15 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm - věšáček nástěnný, 2 háčky - dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna - zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm, - koš na použité papírové ručníky, nerez, - koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů - mýdelník drátěný, chromovaná mosaz, - držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm - WC komplet	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Celkem		
	2.16 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,	2	

		ks	Poznámky
	šxhxv = 600x380x2000 mm		
03	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	1	
04	Válenda celočalouněná, sklopná ke stěně, látkový potah, úložný prostor přístupný od nohou, čelo za hlavou, lamelový rošt, zdvižný hlavový díl, sendvič. matrace rozměry ložné plochy : dxšxv = 1950x850 mm	2	
05	Dětská postýlka, ložná plocha dxš = 1385x715 mm, výška ložné plochy 780-1090 mm polohování zádového dílu do 70°, šroubový mechanismus Trendelenburgova poloha +10° / -10°, pevná čela, spustitelné postranice, 3 polohy, max. zatížení 75 kg, 4 dvojité kolečka ϕ 100 mm, brzditelná, 4 ochranná horizontální kolečka v rozích lůžka, rozměry: dxšxv = 1630x800x1690 mm	2	
	Příslušenství:		
	matrace ze studené pěny dxšxv = 1380x710x120 mm	2	
	držák odpadkového koše na pleny	2	
	infuzní stojan	2	
06	Noční stolek dřevěný, oboustranný, horní deska se zvýšeným okrajem, horní zásuvka, nika, velká členěná spodní skříňka, prostor pro obuv, kovový rám, materiál lamino, dezén buk rustikal, 4 dvojité kolečka ϕ 65 mm, brzditelná, rozměry šxhxv = 460x450x880 mm	2	
07	Přebalovací pult sklopný, přikotvený ke zdi, dřevěná konstrukce, bílé provedení, přebalovací podložka, plocha pultu šxh = 730x560 mm	1	
08	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 800x800x720 mm	1	
09	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	2	
10	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner,	1	

		ks	Poznámky
	230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg Příslušenství: Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
11	Stolní lampička kovová úsporná žárovka 18 W, objímka E27 230 V/50 Hz, <u>Hygienické příslušenství :</u> - koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	2 1	
	Celkem		
	2.17 Sesterna		
01	Počítač osobní, dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB, operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II, mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1, profi klávesnice a optická myš operační systém Windows 7 LCD monitor 21", rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms (230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojjádrovka	2 2	
02	Černobílá laserová tiskárna, formát A4, 25 stran/min., Rozlišení: 1200x1200 dpi, (230 V/50 Hz), 400 W, hmotnost 9 kg, šxhxv = 358x298x253 mm	1	
03	Lednička pro užití ve zdravotnictví vnitřní objem 157 litrů, digitální zobrazení teploty, automatické odmrazování, ventilátor, nerezové provedení, teplota 0 - 15 ⁰ C, (230 V/50 Hz), 0,9 kWh/24 h, šxhxv = 600x600x850 mm	1	
04	Pracovní plocha z mat. HPL lomená, - deska(2100+1000)x600 mm, zaměřit na místě, otvor s mřížkou nad otopným tělesem - noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm - konzola lakovaná 150/200 mm - kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1 1 3 6 1	

		ks	Poznámky
05	Pracovní plocha z mat. HPL, výřez,	1	
	- deska 1650x600 mm, s výřezem, zaměřit na místě,	1	
	- noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm	2	
	- konzola lakovaná 150/200 mm	4	
	- kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1	
07	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny,	3	
	s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,		
	šxhxv = 900x380x2000 mm		
08	Tabule nástěnná, magnetická, popisovatelná	1	
	Rozměry šxv = 1200x900 mm		
09	Celonerezový vozík s horním madlem,	1	
	2 brzdy, 2 tácy 640x340 mm, základací registr a mřížka,		
	dxšxv = 1020x430x890 mm		
10	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem	3	
	a područkami, látkové čalounění		
11	NEOBSAZENO		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšáček nástěnný, 3 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	DF1TC, MERIDA		
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	- koš odpadkový plastový, 50 l, nášlapný,	5	
	vložka plastová 415x345x635 mm		
	Celkem		
	2.18 Lékař		
01	Počítač osobní,	3	
	dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB,		
	operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II,		
	mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1,		
	profi klávesnice a optická myš		
	operační systém Windows 7		
	LCD monitor 21",	3	
	rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms		
	(230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojjzásuvka		

		ks	Poznámky
02	Černobílá laserová tiskárna, formát A4, 25 stran/min., Rozlišení: 1200x1200 dpi, (230 V/50 Hz), 400 W, hmotnost 9 kg, šxhxv = 358x298x253 mm	1	
03	Rychlovarná konvice (230V/50Hz, 2400 W)	1	
04	Pracovní plocha z mat. HPL lomená, - deska(3600+1600)x600 mm, zaměřit na místě, otvor s mřížkou nad otopným tělesem - noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm - konzola lakovaná 150/200 mm - kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1 1 4 7 3	
05	Přípravná hygienická linka, - skříňka spodní s dveřmi, 2 police, šxhxv = 600x540x824 mm - skříňka spodní dřezová s dveřmi, šxhxv = 600x540x824 mm - umyvadlo nerezové včetně sifonu - pracovní deska 1200x600 mm - umyvadl. baterie T+S voda, stojánková, - skříňka horní s dveřmi, šxhxv = 600x380x574 mm - podnož - odpadové potrubí	1 1 1 1 1 1 2 1 sada	
06	Skříň úložná, 3 police, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 600x620x2000 mm	2	
07	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x380x2000 mm	3	
08	Skříňka horní otevřená, 2 police šxhxv = 900x360x574 mm	3	
09	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem a područkami, látkové čalounění	3	
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - věšáček nástěnný, 3 háčky - dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna - zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm, - koš plastový na papír, 10 litrů - koš odpadkový náslapný, 20 l, nerez,	1 1 1 1 1	
	Celkem		

		ks	Poznámky
	2.19 DMZ		
01	Lednička s mrazícím boxem 213 litrů, box 18 litrů, 230 V/50 Hz, 0,6 kW/24 h, šxhxv = 550x612x1250 mm	1	
02	Mikrovlnná trouba (230V/50Hz), 1000 W, objem 28 litrů, šxhxv = 517x440x297 mm	1	
03	Sklokeramická varná deska se dvěma plotýnkami, Whirlpool AKT 315IX, mechanické ovládání, ukazatel zbytkového tepla, (230 V/50 Hz), 6,2 kW	1	
04	Rychlovarná konvice (230V/50Hz, 2400 W)	1	
05	Výdejník vody max. teplota ohřáté vody 95 ⁰ C, min. teplota chlazené vody 5 ⁰ C, obsah barelu (není součástí zařízení) 18,9 l, (230 V/50 Hz), 600 W, šxhxv = 320x340x940 mm, hmotnost 16 kg	1	
07	Šatní skříňka přístavná dělená, 5 buněk se zámkem, šxhxv = 300x500x1800 mm	4	
08	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	2	
09	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 1600x800x720 mm	1	
10	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	4	
11	Počítač osobní, dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB, operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II, mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1, profi klávesnice a optická myš operační systém Windows 7	1	
	LCD monitor 21", rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms (230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojjádrový	1	
12	Černobílá laserová tiskárna, formát A4, 25 stran/min., Rozlišení: 1200x1200 dpi, (230 V/50 Hz), 400 W, hmotnost 9 kg, šxhxv = 358x298x253 mm	1	

		ks	Poznámky
13	Pracovní plocha z mat. HPL,	1	
	- deska 1800x600 mm,	1	
	- otvor s mřížkou nad otopným tělesem	1	
	- otvor s kabelovou průchodkou	1	
	- noha kovová lakovaná ϕ 60 - 700 mm	2	
	- konzola lakovaná 150/200 mm	4	
	- kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1	
14	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem	1	
	a područkami, látkové čalounění		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez, B4C, MERIDA	1	
	Celkem		
	2.20 Úklidová místnost		
01	NEOBSAZENO		
02	Skříňka horní otevřená, 2 police	1	
	šxhxv = 900x360x574 mm		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s políčkou,	1	
	470x600 mm		
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.21 Bezbariérové WC		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš na použité papírové ručníky,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	

		ks	Poznámky
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.22 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L	2	
	uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,		
	šxhxv = 600x380x2000 mm		
03	Stolek k lůžku,	2	
	horní deska, horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka,		
	jídelní deska dxšxv = 600x345x720-1080 mm,		
	rošt pro umístění obuvi,		
	korpus z pozinkovaného plechu, čela a dvířka z ABS plastu,		
	univerzální držák příslušenství,		
	4 dvojité kolečka ϕ 75 mm, centrálně brzditelná,		
	rozměry dxšxv = 510x485x930 mm		
05	Stůl jídelní	1	
	bukový dekor - konstrukce kovové		
	dxšxv = 800x800x720 mm		
06	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	2	
08	LCD televizor,	1	
	úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1,		
	rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms,		
	formát obrazovky 16:9, DVBT tuner,		
	230 V/50 Hz,		
	hmotnost 12,5 kg		
	Příslušenství:		
	Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
09	Věšáková stěna, 4 věšáky,	1	
	šxhxv = 430x45x1800		
	Hygienické příslušenství :		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.23 Pokoj 2L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L	2	
	uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,		

		ks	Poznámky
	šxh xv = 600x380x2000 mm		
03	Stolek k lůžku, horní deska, horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka, jídelní deska dxš xv = 600x345x720-1080 mm, rošt pro umístění obuvi, korpus z pozinkovaného plechu, čela a dvířka z ABS plastu, univerzální držák příslušenství, 4 dvojité kolečka ϕ 75 mm, centrálně brzditelná, rozměry dxš xv = 510x485x930 mm	2	
05	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxš xv = 800x800x720 mm	1	
06	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	2	
08	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner, 230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg	1	
	Příslušenství: Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
09	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxh xv = 430x45x1800	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.24 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u> - zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	

		ks	Poznámky
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.25 Sociální zařízení		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- mýdelník drátěný, chromovaná mosaz,	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.26 Pokoj 3L		
02	Skříň šatní dělená, mezistěna, 5 polic, závěsná tyč+2 police, L uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x380x2000 mm	3	
03	Stolek k lůžku, horní deska, horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka, jídelní deska dxšxv = 600x345x720-1080 mm, rošt pro umístění obuvi, korpus z pozinkovaného plechu, čela a dvířka z ABS plastu, univerzální držák příslušenství, 4 dvojité kolečka ϕ 75 mm, centrálně brzditelná, rozměry dxšxv = 510x485x930 mm	3	
05	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 1200x800x720 mm	1	
06	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	3	
08	LCD televizor, úhlopříčka 32", kontrastní poměr 10000:1, rozlišení 1366x768 pixelů, doba odezvy 5 ms, formát obrazovky 16:9, DVBT tuner,	1	

		ks	Poznámky
	230 V/50 Hz, hmotnost 12,5 kg		
	Příslušenství:		
	Držák pevný na zeď, nosnost 15 kg	1	
09	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	1	
	Hygienické příslušenství :		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.27 Dospívání - intermediální péče		
05	Pracovní plocha z mat. HPL lomená, - deska(2400+500)x600 mm, zaměřit na místě, - noha kovová lakovaná (chrom) 920 mm - konzola lakovaná 150/200 mm - kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1 1 3 5 3	
06	Stolek k lůžku, horní deska, horní zásuvka, nika, velká spodní skříňka, jídelní deska dxšxv = 600x345x720-1080 mm, rošt pro umístění obuvi, korpus z pozinkovaného plechu, čela a dvířka z ABS plastu, univerzální držák příslušenství, 4 dvojité kolečka ϕ 75 mm, centrálně brzditelná, rozměry dxšxv = 510x485x930 mm	4	
07	Celonerezový vozík bez madel, 2 brzdy, 2 tácy 640x340 mm, dxšxv = 690x400x880 mm	1	
08	Celonerezový vozík s madly s galerií a výklopnými zásuvkami, 2 brzdy, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
10	Koš výkyvný, 47 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.28 Sestra		
01	NEOBSAZENO		

		ks	Poznámky
02	Defibrilátor přenosný bateriový s příslušenstvím s barevným LCD monitorem vybavený bifázickou technologií defibrilačního výboje, hlasové výzvy, texty na obrazovce, případně popisy na přístroji v českém jazyce, pevné defibrilační elektrody pro dospělé a děti, bifázický defibrilační výboj 2 až 360 J, poloautomatická externí bifázická defibrilace se systémem doporučení výboje, synchronní kardioverze, monitorace EKG tří nebo pětisvodovým kabelem EKG, s modulem pro zevní stimulaci, vestavěná tiskárna, schopnost přístroje ukládat data prováděných událostí do vestavěné paměti defibrilátoru, automatický test přístroje, napájení přístroje a vestavěné baterie ze sítě (230V/50Hz); Kompletní příslušenství : EKG kabel kabel elektrody / defibrilační, stimulační /	1	
03	Počítač osobní, dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB, operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II, mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1, profi klávesnice a optická myš operační systém Windows 7 LCD monitor 21", rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms (230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojzásuvka	2	
04	Černobílá laserová tiskárna, formát A4, 25 stran/min., Rozlišení: 1200x1200 dpi, (230 V/50 Hz), 400 W, hmotnost 9 kg, šxhxv = 358x298x253 mm	1	
05	Lednička pro užití ve zdravotnictví vnitřní objem 157 litrů, digitální zobrazení teploty, automatické odmrazování, ventilátor, nerezové provedení, teplota 0 - 15 ⁰ C, (230 V/50 Hz), 0,9 kWh/24 h, šxhxv = 600x600x850 mm	1	
08	Skříň na léky, 4+2 police, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	1	

		ks	Poznámky
09	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	1	
10	Celonerezový vozík bez madel, 2 brzdy, 2 tácy 640x340 mm, dxšxv = 690x400x880 mm	1	
11	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem a područkami, látkové čalounění	2	
12	NEOBSAZENO		
	Další uložené přístrojové vybavení:		
	- vak resuscitační s rezervoárem	1	
	možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou, s možností napojení na přívod kyslíku, autoklávovatelný materiál, součást resuscitačního vybavení:		
	pacientský ventil		
	otočný konektor		
	rezervoár O2		
	5x silikonová transparentní maska (velikosti pro novorozence, malé děti, střední děti, velké děti, dospělé)		
	- laryngoskop	1	
	zahnutá celokovová lžice, matová povrchová úprava, lžice - alespoň 3 velikosti, rukojeť, náhradní žárovka, akumulátor, nabíječka		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks,	1	
	role průměr 260 mm,		
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	- koš odpadkový plastový, 50 l, nášlapný, vložka plastová 415x345x635 mm	5	
	Celkem		
	2.29 DMZ		
01	Lednička s mrazícím boxem	1	

		ks	Poznámky
	213 litrů, box 18 litrů, 230 V/50 Hz, 0,6 kW/24 h, šxhxv = 550x612x1250 mm		
02	Mikrovlnná trouba (230V/50Hz), 1000 W, objem 28 litrů, šxhxv = 517x440x297 mm	1	
03	Rychlovarná konvice (230V/50Hz, 2400 W)	1	
04	Pracovní plocha z mat. HPL, - deska 1100x600 mm, zaměřit na místě, otvor s mřížkou nad otopným tělesem - konzola lakovaná 150/200 mm	2 1 4	
06	Šatní skříňka základní dělená, 5 buněk se zámkem, šxhxv = 300x500x1800 mm	3	
07	Věšáková stěna, 4 věšáky, šxhxv = 430x45x1800	2	
08	Stůl jídelní bukový dekor - konstrukce kovové dxšxv = 1600x800x720 mm	2	
09	Židle dřevěná s područkami, čalouněná, látkový potah	8	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.30 Sklad spec. zdravotnického materiálu		
01	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	5	
02	Regál kovový, policový, 6 polic, nosnost police 250 kg šxhxv = 900x500x1800 mm,	8	
03	Vozík nerezový se dvěma policemi, dxšxv = 1100x600x950 mm	1	

		ks	Poznámky
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.31 Protokol		
01	Počítač osobní,	2	
	dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB,		
	operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II,		
	mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1,		
	profi klávesnice a optická myš		
	operační systém Windows 7		
	LCD monitor 21"	2	
	rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms		
	(230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojjádrový		
02	Černobílá laserová tiskárna,	1	
	formát A4, 25 stran/min.,		
	Rozlišení: 1200x1200 dpi,		
	(230 V/50 Hz), 400 W,		
	hmotnost 9 kg, šxhxv = 358x298x253 mm		
03	Pracovní plocha z mat. HPL lomená,	1	
	- deska(2400+1000)x600 mm, zaměřit na místě,	1	
	- noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm	2	
	- konzola lakovaná 150/200 mm	6	
	- kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	2	
04	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem	2	
	a područkami, látkové čalounění		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	Celkem		
	2.32 Dekontaminace - Endoskopický sál		
01	Termický dezinfektor pro endoskopy mini ETD - stávající	1	
	Připojení:		
	- 3x400 V/50 Hz, 6,3 kW		
	- studená voda 0,25 - 1,0 Mpa, 24,5 l/cyklus		
	- demineralizovaná voda 0,25 - 1,0 Mpa (variantní možnost)		
	- odpad		
	Automatické čerpání mycího a dezinfekčního prostředku		
	z kanistrů		
	vnější rozměry šxhxv = 600x600x850 mm, hmotnost 75 kg		

		ks	Poznámky
02	Termický dezinfektor pro endoskopy ETD 3 - stávající	1	
	Připojení:		
	- 3x400 V/50 Hz, 9,2 kW		
	- RJ 45 pro dokumentaci procesů		
	- studená voda 0,25 - 0,6 Mpa, 57,5 l/cyklus		
	- odpad		
	Automatické čerpání mycího a dezinfekčního prostředku z kanistrů		
	Kondenzátor par, spotřeba 4 l/min.		
	vnější rozměry šxhxv = 900x600x850 mm, hmotnost 135 kg		
	Zásuvka 230 V pro ISDN směrovač		
	Přípojka stlačeného vzduchu 0,4 Mpa v blízkosti pro profukování endoskopů		
03	Dřez lisovaný velký	1	
	dřez 960x510x340 mm, zadní límec a prolisovaná deska, dxšxv = 1200x700x900 mm		
	Příslušenství:		
	- přepad. trubka, sifon, sedlo	sada	
04	Dřez jednodílný	1	
	dřez 500x500x250 mm, zadní límec a prolisovaná deska, dxšxv = 700x700x900 mm		
	Příslušenství:		
	- přepad. trubka, sifon, sedlo	sada	
05	Pracovní stůl nerezový uzavřený,	1	
	s posuvnými dveřmi a dvěmi policemi,		
	dxšxv = 2300x600x900 mm		
06	Police nerezová jednoetážová,	1	
	dxš = 2300x300 mm		
07	Bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých kapalin,	1	
	ruční zavírání, záchytná vana,		
	šxhxv = 1092x457x1651 mm, hmotnost 141 kg		
08	Vozík na endoskopy se šesti zásobníky	1	
	pro krátkodobé skladování čistých endoskopů		
	v době čekání na dezinfekci,		
	doba skladování před použitím min. 8 hodin,		
	prevence sekundární kontaminace z ovzduší,		
	předcházení možnému poškození endoskopů,		
	sterilní oboustranné vložky - jednotlivě balené oboustranné folie (barevné - pro identifikaci použití endoskopu),		

		ks	Poznámky
	4x otočná kolečka s aretačním mechanismem. dxšxv = 520x570x925 mm		
09	NEOBSAZENO		
10	Dekontaminační vozík materiál nerezová ocel, povrch nerezového materiálu upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čisticích materiálů, osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou, antistatické provedení dxšxv = 660x395x900 mm	2	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.33 Přípravná		
01	NEOBSAZENO		
03	Infra lampa pojízdná stabilní celokovová pojízdná konstrukce, možnost nastavení výšky stojanu, infrazářič a řídicí elektronika na otočné části přístroje, snadné polohování do potřebné pozice, žáříč s alespoň 6-ti lampami, možnost jednotlivého zapínání lamp, možnost individuální plynulé regulace výkonu žárovek, časový spínač - 1-99 min., zvuková signalizace ukončení ohřevu (230 V/50 Hz)	1	
04	NEOBSAZENO		
05	NEOBSAZENO		
06	Počítač osobní, dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB, operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II, mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1, profi klávesnice a optická myš	1	

		ks	Poznámky
	operační systém Windows 7		
	LCD monitor 21",	1	
	rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms		
	(230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojjáskovka		
07	Lednička pro užití ve zdravotnictví	1	
	vnitřní objem 157 litrů,		
	digitální zobrazení teploty, automatické		
	odmrazování, ventilátor, nerezové provedení,		
	teplota 0 - 15 ⁰ C,		
	(230 V/50 Hz), 0,9 kWh/24 h,		
	šxhxv = 600x600x850 mm		
08	Pracovní plocha z mat. HPL lomená,	1	
	- deska 3200x600 mm, zaměřit na místě,	1	
	- noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm	2	
	- konzola lakovaná 150/200 mm	6	
	- kontejner čtyřjaskovkový, se zámkem	1	
10	Skříň na léky, 2+2+2 police,	1	
	včetně podnože, přikotvit ke stěně,		
	šxhxv = 600x380x2000 mm		
11	Skříň úložná, 4 police, mezistěna,	2	
	s dveřmi, uzamykatelná, podnož,		
	šxhxv = 900x620x2000 mm		
12	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny,	1	
	s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně,		
	šxhxv = 900x380x2000 mm		
13	Celonerezový vozík s madly,	2	
	2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm,		
	dxšxv = 890x540x880 mm		
14	Vozík na třídění odpadu,	1	
	dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l		
15	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem	1	
	a područkami, omyvatelné čalounění		
16	Sedačka otočná, taburetky	1	
17	Koš výkyvný, 47 l, nerez,	1	
	Další uložené přístrojové vybavení:		
	- dávkovač lineární	1	
	samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu,		

		ks	Poznámky
	možnost sestavování přístrojů do sestav,		
	zobrazení aktuálních parametrů infúze na LCD displeji,		
	komunikace s obsluhou v českém jazyce přes LCD display,		
	použití stříkaček od různých výrobců a různých objemů,		
	automatické rozpoznání velikosti stříkačky,		
	rychlost infúze 0,1 ml - 1200 ml / hod s krokem po 0,1 ml,		
	(základní nastavení 1,01 - 200 ml / hod)		
	kalkulace rychlosti průtoku při programování objemu / času		
	nebo objem / rychlost plnění setu před spuštěním infúze,		
	bolus, rychlost podání možno nastavit v rozmezí 50 - 1200 ml,		
	funkce KVO - možnost volby ze dvou rychlostí,		
	možnost zobrazení názvu podávaného léku,		
	zobrazení zbývajících času do konce stříkačky,		
	na stavení limitace okluzního tlaku ve dvou režimech:		
	režim variabilního nastavení 100 - 900 mm Hg)		
	režim tří předvolených prahů		
	nastavení systému Dynamic Pressure system		
	objem k zavedení infúzi: od 0,1 ml do 99,9 ml s krokováním po 0,1 ml,		
	nastavení pre - alarmu upozorňujícího blízký konec infúze,		
	přesnost průtoku +- 3 %, přesnost přístroje +- 1 %,		
	nastavení pauzy : od 1 min. do 24 hod.,		
	další funkce :		
	časová prodleva		
	možnost uzamčení klávesnice		
	možnost vyvolání historie provozu		
	celkové infundované množství		
	možnost připojení na externí alarm		
	infraport		
	chránič tlačného zařízení poskytující maximální bezpečnosti		
	v případě, že injectomat upadne na zem, možnost provozu		
	z elektr. sítě, možnost provozu z vestavěného akumulátoru		
	alespoň na 5 hod., okamžitá aktivace akumulátoru při		
	výpadku elektr. proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení		
	zbývajících kapacity provozu vestavěného akumulátoru,		
	k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných		
	mycích a dezinfekčních prostředků, odolnost vůči vodě		
	- vak resuscitační s rezervoárem	1	
	možnost ventilace jednou osobou,		
	adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou,		
	s možností napojení na přívod kyslíku,		
	autoklávovatelný materiál,		
	součást resuscitačního vybavení:		
	patientský ventil		
	otočný konektor		
	rezervoár O2		
	5x silikonová transparentní maska (velikosti pro		
	novorozence, malé děti, střední děti, velké děti, dospělé)		

	ks	Poznámky
- laryngoskop	1	
zahnutá celokovová lžice, matová povrchová úprava,		
lžice - velikost 0, 1, 2, 3, 4		
rukojeť,		
náhradní žárovka,		
Další uložené přístrojové vybavení:		
- pumpa infúzní	1	
možnost využití pro intravenózní a intraarteriální infúze léčiv,		
možnost využití pro podávání parenterální výživy,		
možnost využití pro provádění krevní transfúze,		
pracující s běžně používanými standardními sety,		
samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu,		
nastavitelná rychlost dávkování (průtok) 0,1 – 1000 ml/h,		
přesnost dávkování $\pm 5\%$,		
možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky,		
detektor kapek,		
detektor vzduchu v setu,		
možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin		
v setu na kumulativní množství za 15 min. v rozmezí 30 - 1000 μ l,		
možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchové bubliny		
v rozmezí 10 - 200 μ l,		
programování v režimu volitelně nastavitelná objemová		
mez 1 - 9999 ml		
nastavení limitu okluzního tlaku - nastavitelné plynule po		
krocích od 100 - 900 mmHg nebo možnost nastavení		
ve 3 úrovních, nastavení dávkové infuze (bolus) -		
nastavitelný objemový limit a rychlost, rychlost režimu		
v KVO : 3 ml / hod při průtoku větším než 10 ml,		
1 ml / hod při průtoku 1,0 - 10,0 ml / hod, časový alarm,		
výpočet rychlosti z objemu a času,		
předvolba objemu k infuzi,		
celkové infundované množství,		
zobrazení aktuálně infundovaného roztoku na displeji,		
bezpečnost provozu zajištěn řídicím a bezp. Systémem,		
možnost připojení na externí alarm,		
možnost provozu z elektrické sítě,		
možnost provozu z vestavěného akumulátoru,		
okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektrického		
proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení zbývající kapacity		
provozu vestavěného akumulátoru, komunikace s obsluhou		
pomocí LCD displaye, český jazyk		
k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných		
mycích a dezinfekčních prostředků.		
- systém pro ohřev krve a infúzí	1	
průtokový ohřev infuzních roztoků a krevních derivátů,		
mikroprocesorem řízený výhřevný systém,		

		ks	Poznámky
	možnost nastavení teploty v rozsahu 37°C až 41°C po 0,5°C,		
	přehledný, dobře čitelný displej,		
	optimální vyhřívání okruhu,		
	úsporný spotřební materiál,		
	možnost současného ohřevu několika transfuzí nebo infuzí,		
	krytí IPX4 - proti stříkající vodě,		
	alarm vysoké a nízké teploty,		
	průběžné samočinné funkční testy,		
	výstup pro připojení PC (pro servisní účely),		
	možnost připevnění na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan,		
	integrovaná rukojeť,		
	volitelná ohřívací manžeta.		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla, 1000 ml, nerez,	1	
	- dávkovač desinfekce, 1000 ml, nerez,	1	
	- zásobník papírových ručníků, 500 ks, nerez	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	Celkem		
	2.34 Operační sál 1		
08	NEOBSAZENO		
09	Anesteziologický pojízdný stolek s příslušenstvím	1	
	vozík z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu		
	stabilní, hladká deska stolku s prolisem, s oblými rohy		
	a hranami, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na		
	něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů,		
	odolný proti nárazu a poškrábání, hygienicky udržitelný,		
	rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům,		
	možnost barevného výběru, zásuvky,		
	zamezení samootevření zásuvek při pohybu vozíku,		
	pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky		
	o průměru min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou,		
	antistatické provedení,		
	na boční straně madlo,		
	centrální zamykání vozíku,		
	zásobník na injekční stříkačky a kanyly,		
	držák plastových pytlů s víkem,		
	inf. tyč, dělicí vložka do zásuvky, otvírák ampulí		
10	Stojan na odpadkové nádoby	1	
11	Stojan s jednou miskou	2	

		ks	Poznámky
13	Schůdky jednostupňové kovové pro operační sály, šxhxv = 600x350x130 mm	2	
14	Schůdky dvoustupňové kovové pro operační sály, šxhxv = 600x650x400 mm	1	
15	Infuzní stojan nerez	2	
16	Stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým nastavením výšky, odkládací plocha dxš = 650x450 mm	2	
17	Stolek na odkládání nástrojů rozměry dxšxv = 720x625x800 mm	1	
18	Přípravný vozík na dva STE kontejnery, dxšxv = 653x653x900 mm	2	
19	Dekontaminační vozík, dxšxv = 660x395x900 mm	2	
20	Vozík s háčky oboustranný, dxšxv = 625x555x1430 mm	2	
21	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 640x340 mm, dxšxv = 850x400x880 mm	1	
22	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
23	Převazový a zákrokový vozík, dxšxv = 615x595x960 mm	1	
24	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	1	
25	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x840x1090 mm, 2x PE pytel 120 l	1	
26	Plastové propojené nádoby na separovaný odpad, nádobu 60 l, dxšxv = 590x280x630 mm	1	
	barevně odlišené tvarové víko (papír, sklo, plast),	3	
	rozměry: dxšxv = 590x280x630 mm	3	
	podvozek dxšxv = 600x380x280 mm	3	

		ks	Poznámky
27	Otočná sedačka s plochým sedadlem a vodícím šroubem z nerezové oceli pro operační sál	2	
28	Pojízdná otočná sedačka s tvarovavým sedadlem a opěradlem pro operační sál	2	
29	Pojízdná otočná sedačka s kruhovým sedadlem, pro operační sál	2	
30	Sedadlo pro lékaře výškově stavitelné, nerez, antistatické, podstavec v nezatíženém stavu pojíždí po třech kolečkách, nastavitelná výška 550 - 790 mm, opěra pro nohy, sedák polyuretanový, sklon sedáku +- 50	3	
	Další chirurgické vybavení operačních sálů v dispozici nevyznačené (speciální přístroje bez speciální přípravy):		
	- dávkovač lineární	1	
	samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu, možnost sestavování přístrojů do sestav, zobrazení aktuálních parametrů infúze na LCD displeji, komunikace s obsluhou v českém jazyce přes LCD display, použití stříkaček od různých výrobců a různých objemů, automatické rozpoznání velikosti stříkačky, rychlost infúze 0,1 ml - 1200 ml / hod s krokem po 0,1 ml, (základní nastavení 1,01 - 200 ml / hod)		
	kalkulace rychlosti průtoku při programování objemu / času nebo objem / rychlost plnění setu před spuštěním infúze, bolus, rychlost podání možno nastavit v rozmezí 50 - 1200 ml, funkce KVO - možnost volby ze dvou rychlostí, možnost zobrazení názvu podávaného léku, zobrazení zbývajících času do konce stříkačky, na stavení limitace okluzního tlaku ve dvou režimech:		
	režim variabilního nastavení 100 - 900 mm Hg)		
	režim tří předvolených prahů		
	nastavení systému Dynamic Pressure system		
	objem k zavedení infúzi: od 0,1 ml do 99,9 ml s krokováním po 0,1 ml,		
	nastavení pre - alarmu upozorňujícího blízký konec infúze, přesnost průtoku +- 3 %, přesnost přístroje +- 1 %, nastavení pauzy : od 1 min. do 24 hod.,		
	další funkce :		
	časová prodleva		
	možnost uzamčení klávesnice		
	možnost vyvolání historie provozu		
	celkové infundované množství		
	možnost připojení na externí alarm		
	infraport		
	chránič tlačného zařízení poskytující maximální bezpečnosti v případě, že injectomat upadne na zem, možnost provozu		

		ks	Poznámky
	z elektr. sítě, možnost provozu z vestavěného akumulátoru alespoň na 5 hod., okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektr. proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení zbývajících kapacity provozu vestavěného akumulátoru, k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných mycích a dezinfekčních prostředků, odolnost vůči vodě		
	- odsávačka proudová	1	
	odsávací komplet s držákem pro umístění na eurolištu, řiditelný ventil do centrálního rozvodu podtlaku, umožňující plynulé nastavení hodnoty podtlaku, nástavec do rychlospojky, s držákem a tlakovou hadicí, 1x láhev s víkem s kón. spojkou a pojistným ventilem, 1x držák plastový na přišroubování, 1x spojka propojovací přímá teflonová, autoklávovatelná, odsávací PVC okruh, zásobník katetrů s držákem, láhev + uzávěr láhve z autoklávovatelného polykarbonátu kalibrovány pro snadné odměření množství odsátého sekretu, vestavěný pojistný ventil proti přesátí sekretu do zdroje podtlaku		
	Celkem		
	2.35 Umývárna		
01	Regál nerezový s pevnými policemi, 4 police, šxh xv = 800x400x1800 mm	1	
02	Vozík na třídění odpadu, dxš xv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšák nástěnný, 5 věšáků	2	
	- dávkovač tekutého mýdla, 1000 ml, nerez,	2	
	- dávkovač desinfekce, 1000 ml, nerez,	4	
	- zásobník papírových ručníků, 500 ks, nerez	2	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	Celkem		
	2.36 Operační sál 2		
08	NEOBSAZENO		
09	Anesteziologický pojízdný stůl s příslušenstvím vozík z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu stabilní, hladká deska stolu s prolisem, s oblými rohy	1	

		ks	Poznámky
	a hranami, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, odolný proti nárazu a poškrábání, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, možnost barevného výběru, zásuvky, zamezení samootevření zásuvek při pohybu vozíku, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o průměru min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou, antistatické provedení, na boční straně madlo, centrální zamykání vozíku, zásobník na injekční stříkačky a kanyly, držák plastových pytlů s víkem, inf. tyč, dělicí vložka do zásuvky, otvírák ampulí		
10	Stojan na odpadkové nádoby	1	
11	Stojan s jednou miskou	2	
13	Schůdky jednostupňové kovové pro operační sály, šxhxv = 600x350x130 mm	2	
14	Schůdky dvoustupňové kovové pro operační sály, šxhxv = 600x650x400 mm	1	
15	Infuzní stojan nerez	2	
16	Stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým nastavením výšky, odkládací plocha dxš = 650x450 mm	2	
17	Stolek na odkládání nástrojů rozměry dxšxv = 720x625x800 mm	1	
18	Přípravný vozík na dva STE kontejnery, dxšxv = 653x653x900 mm	2	
19	Dekontaminační vozík, dxšxv = 660x395x900 mm	2	
20	Vozík s háčky oboustranný, dxšxv = 625x555x1430 mm	2	
21	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 640x340 mm, dxšxv = 850x400x880 mm	2	
22	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm,	1	

		ks	Poznámky
	dxšxv = 890x540x880 mm		
23	NEOBSAZENO		
24	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	1	
25	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x840x1090 mm, 2x PE pytel 120 l	1	
26	Plastové propojené nádoby na separovaný odpad, nádobu 60 l, dxšxv = 590x280x630 mm barevně odlišené tvarové víko (papír, sklo, plast), rozměry: dxšxv = 590x280x630 mm podvozek dxšxv = 600x380x280 mm	1 3 3 3	
27	Otočná sedačka s plochým sedadlem a vodícím šroubem z nerezové oceli pro operační sál	2	
28	Pojízdná otočná sedačka s tvarovavým sedadlem a opěradlem pro operační sál	2	
29	Pojízdná otočná sedačka s kruhovým sedadlem, pro operační sál	2	
30	Sedadlo pro lékaře výškově stavitelné, nerez, antistatické, podstavec v nezatíženém stavu pojíždí po třech kolečkách, nastavitelná výška 550 - 790 mm, opěra pro nohy, sedák polyuretanový, sklon sedáku +- 50	3	
	Další chirurgické vybavení operačních sálů v dispozici nevyznačené (speciální přístroje bez speciální přípravy): - pumpa infúzní	1	
	možnost využití pro intravenózní a intraarteriální infúze léčiv, možnost využití pro podávání parenterální výživy, možnost využití pro provádění krevní transfúze, pracující s běžně používanými standardními sety, samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu, nastavitelná rychlost dávkování (průtok) 0,1 – 1000 ml/h, přesnost dávkování ± 5%, možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky, detektor kapek, detektor vzduchu v setu, možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu na kumulativní množství za 15 min. v rozmezí 30 - 1000 µl, možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchové bubliny v rozmezí 10 - 200 µl,		

		ks	Poznámky
	programování v režimu volitelně nastavitelná objemová		
	mez 1 - 9999 ml		
	nastavení limitu okluzního tlaku - nastavitelné plynule po		
	krocích od 100 - 900 mmHg nebo možnost nastavení		
	ve 3 úrovních, nastavení dávkové infuze (bolus) -		
	nastavitelný objemový limit a rychlost, rychlost režimu		
	v KVO : 3 ml / hod při průtoku větším než 10 ml,		
	1 ml / hod při průtoku 1,0 - 10,0 ml / hod, časový alarm,		
	výpočet rychlosti z objemu a času,		
	předvolba objemu k infuzi,		
	celkové infundované množství,		
	zobrazení aktuálně infundovaného roztoku na displeji,		
	bezpečnost provozu zajištěn řídicím a bezp. Systémem,		
	možnost připojení na externí alarm,		
	možnost provozu z elektrické sítě,		
	možnost provozu z vestavěného akumulátoru,		
	okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektrického		
	proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení zbývajících kapacity		
	provozu vestavěného akumulátoru, komunikace s obsluhou		
	pomocí LCD displeje, český jazyk		
	k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných		
	mycích a dezinfekčních prostředků.		
	- dávkovač lineární	1	
	samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolistu,		
	možnost sestavování přístrojů do sestav,		
	zobrazení aktuálních parametrů infuze na LCD displeji,		
	komunikace s obsluhou v českém jazyce přes LCD display,		
	použití stříkaček od různých výrobců a různých objemů,		
	automatické rozpoznání velikosti stříkačky,		
	rychlost infuze 0,1 ml - 1200 ml / hod s krokem po 0,1 ml,		
	(základní nastavení 1,01 - 200 ml / hod)		
	kalkulace rychlosti průtoku při programování objemu / času		
	nebo objem / rychlost plnění setu před spuštěním infuze,		
	bolus, rychlost podání možno nastavit v rozmezí 50 - 1200 ml,		
	funkce KVO - možnost volby ze dvou rychlostí,		
	možnost zobrazení názvu podávaného léku,		
	zobrazení zbývajících času do konce stříkačky,		
	na stavení limitace okluzního tlaku ve dvou režimech:		
	režim variabilního nastavení 100 - 900 mm Hg)		
	režim tří předvolených prahů		
	nastavení systému Dynamic Pressure system		
	objem k zavedení infúzi: od 0,1 ml do 99,9 ml s krokováním po 0,1 ml,		
	nastavení pre - alarmu upozorňujícího blížký konec infúze,		
	přesnost průtoku +- 3 %, přesnost přístroje +- 1 %,		
	nastavení pauzy : od 1 min. do 24 hod.,		
	další funkce :		
	časová prodleva		

		ks	Poznámky
	možnost uzamčení klávesnice		
	možnost vyvolání historie provozu		
	celkové infundované množství		
	možnost připojení na externí alarm		
	infraport		
	chránič tlačného zařízení poskytující maximální bezpečnosti		
	v případě, že injectomat upadne na zem, možnost provozu		
	z elektr. sítě, možnost provozu z vestavěného akumulátoru		
	alespoň na 5 hod., okamžitá aktivace akumulátoru při		
	výpadku elektr. proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení		
	zbývajících kapacity provozu vestavěného akumulátoru,		
	k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných		
	mycích a dezinfekčních prostředků, odolnost vůči vodě		
	- odsávačka proudová	1	
	odsávací komplet s držákem pro umístění na eurolištu,		
	řiditelný ventil do centrálního rozvodu podtlaku,		
	umožňující plynulé nastavení hodnoty podtlaku,		
	nástavec do rychlospojky, s držákem a tlakovou hadicí,		
	1x láhev s víkem s kón. spojkou a pojistným ventilem,		
	1x držák plastový na přišroubování,		
	1x spojka propojovací přímá teflonová, autoklávovatelná,		
	odsávací PVC okruh,		
	zásobník katetrů s držákem,		
	láhev + uzávěr láhve z autoklávovatelného polykarbonátu		
	kalibrovány pro snadné odměření množství odsátého sekretu,		
	vestavěný pojistný ventil proti přesátí sekretu do zdroje		
	podtlaku		
	Celkem		
	2.37 Přípravná		
02	Mobilní C rameno - stávající	1	
	(230 V/50 Hz), 3,5 kW		
04	NEOBSAZENO		
05	Počítač osobní,	1	
	dvoujádrový procesor 2,83 GHz, L2 cache 6 MB,		
	operační paměť 2 GB DDR2, HDD 500 GB SATA II,		
	mechanika DVD, čtečka karet, audio výstup 5.1,		
	profi klávesnice a optická myš		
	operační systém Windows 7		
	LCD monitor 21",	1	
	rozlišení 1280x1024 dpi, kontrast 5000:1, odezva 8 ms		
	(230 V/50 Hz), 500 W, datová dvojzásuvka		

		ks	Poznámky
06	Lednička pro užití ve zdravotnictví vnitřní objem 157 litrů, digitální zobrazení teploty, automatické odmrazování, ventilátor, nerezové provedení, teplota 0 - 15 ⁰ C, (230 V/50 Hz), 0,9 kWh/24 h, šxhxv = 600x600x850 mm	1	
07	Pracovní plocha z mat. HPL lomená, - deska 3200x600 mm, zaměřit na místě, - noha kovová lakovaná (chrom) 720 mm - konzola lakovaná 150/200 mm - kontejner čtyřzásuvkový, se zámkem	1 1 2 6 1	
09	Skříň na léky, 2+2+2 police, včetně podnože, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x380x2000 mm	1	
	Příslušenství: Nábytkový sejf jednostranný uzamykatelný mechanismus, bezpečnostní třída Z2, vnitřní prostor šxhxv = 366x143x216 mm, vnější rozměry šxhxv = 372x188x257 mm	1	
10	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	2	
11	NEOBSAZENO		
12	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	2	
13	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	2	
14	Sedačka otočná, pojízdná, s plyn. pístem a područkami, látkové čalounění	1	
15	Sedačka otočná, taburetká	1	
16	Koš výkyvný, 47 l, nerez, Další uložené přístrojové vybavení: - dávkovač lineární samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu, možnost sestavování přístrojů do sestav,	1 1	

		ks	Poznámky
	zobrazení aktuálních parametrů infúze na LCD displeji, komunikace s obsluhou v českém jazyce přes LCD display, použití stříkaček od různých výrobců a různých objemů, automatické rozpoznání velikosti stříkačky, rychlost infúze 0,1 ml - 1200 ml / hod s krokem po 0,1 ml, (základní nastavení 1,01 - 200 ml / hod) kalkulace rychlosti průtoku při programování objemu / času nebo objem / rychlost plnění setu před spuštěním infúze, bolus, rychlost podání možno nastavit v rozmezí 50 - 1200 ml, funkce KVO - možnost volby ze dvou rychlostí, možnost zobrazení názvu podávaného léku, zobrazení zbývajcího času do konce stříkačky, na stavení limitace okluzního tlaku ve dvou režimech: režim variabilního nastavení 100 - 900 mm Hg) režim tří předvolených prahů nastavení systému Dynamic Pressure system objem k zavedení infúzi: od 0,1 ml do 99,9 ml s krokováním po 0,1 ml, nastavení pre - alarmu upozorňujícího blízky konec infúze, přesnost průtoku +- 3 %, přesnost přístroje +- 1 %, nastavení pauzy : od 1 min. do 24 hod., další funkce : časová prodleva možnost uzamčení klávesnice možnost vyvolání historie provozu celkové infundované množství možnost připojení na externí alarm infraport chránič tlačného zařízení poskytující maximální bezpečnosti v případě, že injectomat upadne na zem, možnost provozu z elektr. sítě, možnost provozu z vestavěného akumulátoru alespoň na 5 hod., okamžitá aktivace akumulátoru při výpadku elektr. proudu bez ztráty dat, možnost zobrazení zbývajcí kapacity provozu vestavěného akumulátoru, k čištění a dezinfekci možno použít běžně používaných mycích a dezinfekčních prostředků, odolnost vůči vodě		
	- vak resuscitační s rezervoárem možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou, s možností napojení na přívod kyslíku, autoklávovatelný materiál, součást resuscitačního vybavení: patientský ventil otočný konektor rezervoár O2 5x silikonová transparentní maska (velikosti pro novorozence, malé děti, střední děti, velké děti, dospělé)	1	

		ks	Poznámky
	- laryngoskop	1	
	zahnutá celokovová lžice, matová povrchová úprava,		
	lžice - velikost 0, 1, 2, 3, 4		
	rukojeť,		
	náhradní žárovka,		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- dávkovač tekutého mýdla, 1000 ml, nerez,	1	
	D 26S, MERIDA		
	- dávkovač desinfekce, 1000 ml, nerez, D10, MERIDA	1	
	- zásobník papírových ručníků, 500 ks, nerez	1	
	PZ9S, MERIDA		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez, B4C, MERIDA	1	
	- koš plastový na papír, 10 litrů	1	
	Celkem		
	2.38 Chodba		
01	Transportní vozík,	1	
	s odnímatelnými nosítky s výsuvnými držadly, polohovací		
	zádový díl, matrace, pevná výška,		
	nosnost 150 kg, hmotnost 50 kg,		
	dxšxv = 2000x630x900 mm,		
	Celkem		
	2.39 Dekontaminace - chirurgie		
01	Dřez lisovaný velký	1	
	dřez 960x510x340 mm, zadní límec a prolisovaná deska,		
	dxšxv = 1200x700x900 mm		
	Příslušenství:		
	- přepad. trubka, sifon, sedlo	sada	
02	Mycí stůl nerezový, s jednou policí,	1	
	dřez 450x450x250 mm, včetně sifonu ø 50 mm,		
	dxšxv = 1700x600x900 mm		
03	Pracovní stůl nerezový uzavřený,	1	
	s posuvnými dveřmi a dvěmi policemi,		
	dxšxv = 1700x600x900 mm		
04	Police nerezová dvouetážová,	2	
	dxš = 1700x300 mm		
05	Skříň úložná, 4 police, mezistěna,	3	
	s dveřmi, uzamykatelná, podnož,		

		ks	Poznámky
	šxhvx = 900x620x2000 mm		
06	Regál nerezový s pevnými policemi, 4 police, šxhvx = 900x400x1800 mm	1	
07	Celonerezový uzavřený vozík na kontejnery nebo koše, antistatický, 3 pevná podlaží, pro uložení 9 ks košů nebo kontejnerů rozměru 600 x300x300 mm, dveře s gumovým těsněním, kola průměr 100 mm s brzdami, dxšxv = 1040x680x1430 mm	2	
08	Dekontaminační vozík dxšxv = 660x395x900 mm	2	
09	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	2	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.40 Chodba		
01	Transportní vozík, s odnímatelnými nosítky s výsuvnými držadly, polohovací zádový díl, matrace, pevná výška, nosnost 150 kg, hmotnost 50 kg, dxšxv = 2000x630x900 mm,	2	
	Celkem		
	2.41 Čistý materiál		
02	Celonerezový uzavřený vozík na kontejnery nebo koše, antistatický, 3 pevná podlaží, pro uložení 9 ks košů nebo kontejnerů rozměru 600 x300x300 mm, dveře s gumovým těsněním, kola průměr 100 mm s brzdami, dxšxv = 1040x680x1430 mm	2	
03	Regál nerezový s pevnými policemi, 4 police, šxhvx = 900x500x1800 mm	2	

		ks	Poznámky
04	Skříň úložná, 2 dveře plné, uzamykatelné, 4 přestavitelné police, střední vodorovná pevná mezistěna, 4 rektifikační nožičky, šxhxv = 900x620x2000 mm	4	
	Hygienické příslušenství : - koš odpadkový nášlapný, 20 l,	1	
	Celkem		
	2.42 Užitý materiál + čisticí místnost		
02	Mycí stůl nerezový, s jednou policí, dvojdřez 450x450x250 mm, včetně sifonu ϕ 50 mm, dxšxv = 1200x600x900 mm	1	
03	Pracovní stůl nerezový uzavřený, s posuvnými dveřmi a dvěmi policemi, dxšxv = 1900x600x900 mm	1	
05	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	1	
06	Regál nerezový s pevnými policemi, 4 police, šxhxv = 900x400x1800 mm	2	
07	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	2	
	Hygienické příslušenství : - dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna - dávkovač desinfekce, 800 ml, plast, - zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm, - koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1 1 1 1	
	Celkem		
	2.43 Šatna lékaři		
01	Šatní skříňka základní s policí, mezistěnou a zámkem, šxhxv = 400x500x1800 mm,	7	
02	Lavice šatní, dxšxv = 2000x360x430 mm	1	

		ks	Poznámky
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšák nástěnný, 5 věšáků	2	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.45 Filtr ženy - čistý		
01	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 900x360x2000 mm	1	
02	Skříň úložná, 5 polic (botník), 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x360x2000 mm	2	
03	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x840x1090 mm, 2x PE pytel 120 l	1	
04	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	1	
05	Sedačka otočná, taburetky	1	
	Celkem		
	2.46 Filtr ženy - špinavý		
01	Šatní skříňka přístavná dělená, 3 buňky nad sebou, 3 zámky, materiál: ocelový plech, šxhxv = 300x500x1800 mm	5	
02	Skříň úložná (botník), 5 polic , 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x360x2000 mm	1	
	Skříň šatní,	1	
	dveře levé plné, uzamykatelné, 2 police, výsuv na ramínka, 4 rektifikační nožičky, šxhxv = 600x620x2000 mm		
03	Věšáková stěna, 5 věšáků, šxhxv = 500x45x1800	2	
04	Sedačka otočná, taburetky	2	
05	Lavice překročná s prostorem pro boty, zaměřit na místě, dxšxv = 1700x300x370 mm	1	

		ks	Poznámky
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.47 WC personál ženy		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- koš odpadkový na hyg. potřeby, 17 litrů	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.48 WC předsíň personál ženy		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	Celkem		
	2.49 Úklid		
01	NEOBSAZENO		
02	Skříňka horní otevřená, 2 police šxhxv = 900x360x574 mm	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšáček nástěnný, 4 háčky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.50 Filtr muži - čistý		
01	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně,	1	

		ks	Poznámky
	šxhxv = 900x360x2000 mm		
02	Skříň úložná (botník), 5 polic, 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x360x2000 mm	2	
03	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x840x1090 mm, 2x PE pytel 120 l	1	
04	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x480x1020 mm, PE pytel 120 l	1	
05	Sedačka otočná, taburetk	1	
	Celkem		
	2.51 Filtr muži - špinavý		
01	Šatní skříňka přístavná dělená, 3 buňky nad sebou, 3 zámky, materiál: ocelový plech, šxhxv = 300x500x1800 mm	5	
02	Skříň úložná (botník), 5 polic , 2 mezistěny, otevřená, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 600x360x2000 mm	1	
	Skříň šatní, dveře levé plné, uzamykatelné, 2 police, výsuv na ramínka, 4 rektifikační nožičky, šxhxv = 600x620x2000 mm	1	
03	Věšáková stěna, 5 věšáků, šxhxv = 500x45x1800	2	
04	Sedačka otočná, taburetk	2	
05	Lavice překročná s prostorem pro boty, zaměřit na místě, dxšxv = 1700x300x370 mm	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.52 WC personál muži		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšáček nástěnný, 2 háčky	1	
	- držák toaletního papíru plastový, role průměr 260 mm	1	

		ks	Poznámky
	- WC komplet	1	
	Celkem		
	2.53 WC předsín personál muži		
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš na použité papírové ručníky, nerez,	1	
	Celkem		
	2.55 Čistý materiál		
01	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	5	
02	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 900x380x2000 mm	3	
03	Skříňka horní s dveřmi, 2 police šxhxv = 900x380x824 mm	3	
04	Celonerezový uzavřený vozík na kontejnery nebo koše, antistatický, 3 pevná podlaží, pro uložení 9 ks košů nebo kontejnerů rozměru 600 x300x300 mm, dveře s gumovým těsněním, kola průměr 100 mm s brzdami, dxšxv = 1040x680x1430 mm	1	
05	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 2 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.56 Užitý materiál + čistící místnost		
01	Dřez jednodílný, dřez 500x500x250 mm, zadní límec a prolisovaná deska, dxšxv = 700x700x900 mm	1	

		ks	Poznámky
	Příslušenství:		
	- přepad. trubka, sifon, sedlo	sada	
	Instalační příprava pro desinfektor podložních mís studená a teplá voda, připojení 1/2", odpad ϕ 90 mm, (3x400 V/50 Hz), 9,0 kW, hmotnost 102 kg	1	
02	Mycí stůl nerezový, s jednou policí, dvojdřez hluboký 450x450x500 mm, včetně sifonu ϕ 50 mm, dxšxv = 1200x600x900 mm	1	
03	Pracovní stůl nerezový uzavřený, s posuvnými dveřmi a dvěmi policemi, dxšxv = 1200x600x900 mm	1	
04	Skříň úložná, 4 police, mezistěna, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, šxhxv = 900x620x2000 mm	2	
05	Regál nerezový s pevnými policemi, 4 police, šxhxv = 800x400x1800 mm	4	
06	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x840x1090 mm, 2x PE pytel 120 l	1	
07	Vozík na třídění odpadu, dxšxv = 500x1350x1090 mm, 3x PE pytel 120 l	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- zrcadlo nástěnné s poličkou, 470x600 mm	1	
	- věšák nástěnný, 3 věšáky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- dávkovač desinfekce, 800 ml, plast,	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		
	2.57 Čajová kuchyňka		
01	Myčka nádobí pro 12 sad nádobí vestavná (230V/50Hz, 1,05 kW), spotřeba vody 12 l, hlučnost 46 dB, šxhxv = 596x555x820 mm	1	

		ks	Poznámky
02	Mikrovlnná trouba (230V/50Hz), 1000 W, objem 28 litrů, šxhxv = 517x440x297 mm	1	
03	Sklokeramická varná deska se dvěma plotýnkami, Whirlpool AKT 315IX, mechanické ovládání, ukazatel zbytkového tepla, (230 V/50 Hz), 6,2 kW	1	
04	Rychlovarná konvice (230V/50Hz, 2400 W)	1	
05	Lednička kombinovaná s mrazničkou 285 litrů, 92 litrů, (230 V/50 Hz), 1,0 kWh/24 h, šxhxv = 600x620x2000 mm	2	
07	Skříň úložná, 5 polic, 2 mezistěny, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 900x380x2000 mm	2	
08	Skříň úložná částečně prosklená, 5 polic, 2 mezistěny, s dveřmi, uzamykatelná, podnož, přikotvit ke stěně, šxhxv = 900x380x2000 mm	1	
09	Celonerezový vozík s madly, 2 brzdy, 3 tácy 680x480 mm, dxšxv = 890x540x880 mm	1	
10	Koš výkyvný, 47 l, nerez,	1	
	<u>Hygienické příslušenství :</u>		
	- věšák nástěnný, 3 věšáky	1	
	- dávkovač tekutého mýdla plastový, 880 ml, pěna	1	
	- zásobník papírových ručníků plastový, 500 ks, role průměr 260 mm,	1	
	- koš odpadkový nášlapný, 20 l, nerez,	1	
	Celkem		