



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Knauf_WHITE_12.5_2018_03_29

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **A- Knauf WHITE 12,5**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely,**
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600, Fax: +420 272 110 301, E-Mail:
info@knauf.cz
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 520:2004+A1:2009**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10**
7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Reakce na oheň – R2F	A2-s1, d0 (B)
Pevnost upevnění ve smyku - $\uparrow\downarrow$	NPD
Tepelná vodivost - λ	0,19 W/(m*K) (EN ISO 10456)
Odpor difuze vod. páry - μ	10 (EN ISO 10456)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru - F	≥ 550 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru - F	≥ 210 N
Nebezpečné látky	NPD
Vzduchová neprůzvučnost – R	Viz dokumentace výrobce www.knauf.cz
Zvuková pohltivost - α	
Odolnost proti rázu - $\rightarrow$	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč

V Praze dne: 29.03.2018


KNAUF Praha
spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě
858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Knauf_Diamant_CZ_2013_04_03

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Knauf Diamant**
Protipožární impregnovaná stavební deska Knauf Diamant dle **EN 520+A1 – DFH2IR**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Knauf Diamant**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Vhodná pro použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75% při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely**, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 10221 Praha 10**, podle systému 3 a vydal: **1390-CPD-0050/06/P** (20. 12. 2006).
8. Není relevantní
9. Vlastnosti stavebního výrobku:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A2-s1,d0 (A1)	ČSN EN 520+A1:2010-03
Stanovení tepelné vodivosti	0,223 W/(m.K)	ČSN EN 520+A1:2010-03
Faktor propustnosti vodní páry	18,5	ČSN EN 520+A1:2010-03
Nebezpečné látky	NPD	ČSN EN 520+A1:2010-03
Pevnost v tahu za ohybu	splňuje	ČSN EN 520+A1:2010-03
Vzduchová neprůzvučnost	viz dokumentace výrobce www.knauf.cz	ČSN EN 520+A1:2010-03
Zvuková pohltivost		
Odolnost proti rázu		

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: není relevantní

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč
(Vedoucí Produktmanagementu)


Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 008 - 161 91 102

V Praze dne 04.03.2013



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Knauf_GREEN_12.5_2018_03_29

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **H2 - Knauf GREEN 12,5**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely,**
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600, Fax: +420 272 110 301, E-Mail:
info@knauf.cz
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 520:2004+A1:2009**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10**

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Reakce na oheň – R2F	A2-s1, d0 (B)
Pevnost upevnění ve smyku - $\uparrow\downarrow$	NPD
Tepelná vodivost - λ	0,20 W/(m*K) (EN ISO 10456)
Odpor difuze vod. páry - μ	18,5 (EN ISO 10456)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru - F	≥ 550 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru - F	≥ 210 N
Nebezpečné látky	NPD
Vzduchová neprůzvučnost – R	Viz dokumentace výrobce www.knauf.cz
Zvuková pohltivost - α	
Odolnost proti rázu - $\rightarrow$	


8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč

V Praze dne: 29.03.2018


KNAUF Praha
spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě
858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Knauf_RED_Piano_12.5_2018_03_29

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **DF - Knauf RED Piano 12,5**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely,
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600, Fax: +420 272 110 301, E-Mail:
info@knauf.cz**
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 520:2004+A1:2009**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10**

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Reakce na oheň – R2F	A2-s1, d0 (B)
Pevnost upevnění ve smyku - $\uparrow\downarrow$	NPD
Tepelná vodivost - λ	0,22 W/(m*K) (EN ISO 10456)
Odpor difuze vod. páry - μ	16,9 (EN ISO 10456)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru - F	≥ 550 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru - F	≥ 210 N
Nebezpečné látky	NPD
Vzduchová neprůzvučnost – R	Viz dokumentace výrobce www.knauf.cz
Zvuková pohltivost - α	
Odolnost proti rázu - $\rightarrow$	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyč

V Praze dne: 29.03.2018

KNAUF spol. s r. o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě
858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106_Knauf_RED_Piano_15_2018_03_29

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **DF - Knauf RED Piano 15**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Obecné stavební konstrukce**
3. Výrobce: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely,**
Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600, Fax: +420 272 110 301, E-Mail:
info@knauf.cz
4. Zplnomocněný zástupce: **není relevantní**
5. Systém/systémy POSV: **Systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 520:2004+A1:2009**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **212 Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10**

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost
Reakce na oheň – R2F	A2-s1, d0 (B)
Pevnost upevnění ve smyku - $\uparrow\downarrow$	NPD
Tepelná vodivost - λ	0,21 W/(m*K) (EN ISO 10456)
Odpor difuze vod. páry - μ	16,9 (EN ISO 10456)
Pevnost v tahu za ohybu v podélném směru - F	≥ 650 N
Pevnost v tahu za ohybu v příčném směru - F	≥ 250 N
Nebezpečné látky	NPD
Vzduchová neprůzvučnost – R	Viz dokumentace výrobce www.knauf.cz
Zvuková pohltivost - α	
Odolnost proti rázu - $\rightarrow$	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Miroslav Nyc



Praha
spol. s r. o.

V Praze dne: 29.03.2018

Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9

