

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 001DOP-C-20210315

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect T24 grid system (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Connect T24 Hlavní profil
Connect T24 Hlavní profil FP
Connect T24 Hlavní profil HD
Connect T24 Chodbový profil
Connect T24 Vedlejší profil
Connect Quadro 300 konkávní
Connect Quadro 300 konvexní
Connect Quadro 450 konkávní
Connect Quadro 450 konvexní
Connect Profil - Přemostění

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 & systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Connect T24 Hlavní profil	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	79 N
Connect T24 Hlavní profil FP	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	95 N
Connect T24 Hlavní profil HD	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	116 N
Connect T24 Chodbový profil (L=1600)	Užitné zatížení, Rozpětí=1600mm, Třída 1	36 N
Connect T24 Chodbový profil (L=1800)	Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1	32 N
Connect T24 Chodbový profil (L=2000)	Užitné zatížení, Rozpětí=2000mm, Třída 1	29 N
Connect T24 Chodbový profil (L=2400)	Užitné zatížení, Rozpětí=2400mm, Třída 1	24 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=150-299)	Užitné zatížení, Rozpětí=150mm, Třída 1	85 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=300-599)	Užitné zatížení, Rozpětí=300mm, Třída 1	84 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=600-899)	Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1	85 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=900-1199)	Užitné zatížení, Rozpětí=900mm, Třída 1	84 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=1200-1799)	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	58 N
Connect T24 Vedlejší profil (L=1800-)	Užitné zatížení, Rozpětí=1800mm, Třída 1	42 N
Connect Quadro 300 konkávní / 300CX	Užitné zatížení, Třída 1	15 N
Connect Quadro 450 konkávní / CX	Užitné zatížení, Třída 1	15 N
Connect Profil - Přemostění (L=594)	Užitné zatížení, Rozpětí=600mm, Třída 1	85 N
Connect Profil - Přemostění (L=1192)	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1	58 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-08-05
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se

