



CHARAKTERISTIKA ROZHRANÍ

Specifikace rozváděče dle normy

☒ ČSN EN 61439

☐ IEC 61439

Datum

1.6.2021

- ☒ Část 1 - Všeobecná ustanovení
☐ Část 2 - Výkonové rozváděče
☐ Část 3 - Rozvodnice určené k provozování laiky
☐ Část 4 - Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče
☐ Část 5 - Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
☐ Část 6 - Připojnicové rozvody

Výrobce rozváděče

Jiří Duchoň - ALBA Elektro

J. z Poděbrad 52

787 01 Šumperk

tel.: 583214999

e-mail: obchod@albaelektro.cz

www: www.albaelektro.cz

Označení rozváděče

R-Žaluzie

Typ

VS418PD

Výr. číslo

221/007

Rok výroby

2021

Jmenovité napětí Un

230

V

Jmenovité provozní napětí proudového okruhu Ue

230

V

Jmenovité izolační napětí Ui

1000

V

Jmenovité impulzní napětí Uimp

4

kV

Jmenovitý proud rozváděče InA

16

A

Jmenovitý proud přípojníc Inc

40

A

Jmenovitý dynamický proud Ipk

6

kA

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw

6

kA

Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozváděče Icc

6

kA

Soudobost

1

s

Frekvence

50

Hz

Typ sítě

☐ TN-C

☒ TN-S

☐ TN-C-S

☐ IT

☐ TT

☐ jiná

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana

☒ izolační materiály

☒ krytem nebo skříní

☐ dvojistou izolací

Ochrana při poruše

☒ automatickým odpojením

☐ elektrickým oddělením

☐ dvojistou izolací

Stupeň ochrany IP

40 / 20

Stupeň ochrany IK

Typ konstrukce

☒ pevné části

☐ odpojitelné části

☐ výsuvné části

Prostředí instalace

☒ vnitřní prostory

☐ venkovní prostory

Způsob instalace

☒ stabilní

☐ mobilní

Způsob používání

☒ osoba znalá

☒ osoba poučená

☐ laik

Ochrana proti zkratu

☒ jistič

☐ pojistka

☐ ostatní

Celkové rozměry

šířka

400

mm

výška

650

mm

hloubka

110

mm

Celková hmotnost

12

kg

Třída EMC

prostředí B

Stupeň znečištění

-

Zvláštní provozní podmínky

Konstrukce

nástěnné provedení

Další charakteristiky

Dokumentace

Výkres č.

18009-DPS-D, 1.4.4, SO 01

V:

Dne 1.6.2021

Podpis

Objednatel:

Zhotovitel: