

# Prohlášení o vlastnostech

ASSA ABLOY

Označení: DoP-DC140.00

**1. Identifikační údaje o výrobku:**

Dveřní zavírač DIN EN 1154:2003

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiné označení umožňující identifikaci výrobku:**

Dveřní zavírač typ DC140 ve všech variantách dle DIN EN 1154:2003

**3. Účel použití, nebo použití výrobku s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi:**

Dveřní zavírač použitelný pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154:2003

**4. Název, obchodní firma, nebo zapsaná ochranná známka, adresa výrobce:**

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND

**5. Prokud je nutné, jméno a adresa zmocněného zástupce:**

Není nutné.

**6. Systém nebo systémové posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:**

System 1 dle DIN EN 1154:2003

**7. Harmonizovaná norma:**

| Certifikováno                                                       | Norma            | Číslo certifikátu |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DNV CERTIFICATION AB; Box 6046; 17160 Solna; Schweden, Kennung 1162 | DIN EN 1154:2003 | 1162-CPD-0534     |

**7.1 Na výrobek se vztahují jiné ES směrnice:**

Není nutné.

**8. Evropské technické posouzení:**

Není klasifikováno/upřesněno.

## 9. Prohlášení o parametrech:

Klasifikováno dle normy DIN EN 1154:2003

| Pozice   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|----|--|
| Část     | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |   |   |   |    |  |
| Označení | 4   | 8   | 3-5 | 1   | 1   | 4   |   |   |   |    |  |

| Poz  | Charakteristika                                             | Klasifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|--|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-----|----|----|----|---|---|----|----|---|------|----|----|----|---|---|----|----|---|------|-----|----|----|----|---|----|----|---|------|-----|----|----|----|----|-----|----|---|------|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| 1    | Aplikační třída 4.2 dle<br>DIN EN 1154:2003                 | Zavírání dveří podle úhlu otevření<br>3 – ≥ 105 st.<br>4 – = 180 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 2    | Funkčnost 5.2.2 dle<br>DIN EN 1154:2003                     | 8 – 500.000 cyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 3    | Síla dveřního zavírače<br>5.2.3 – 5.2.5<br>DIN EN 1154:2003 | <table><tr><th rowspan="2">Síla</th><th rowspan="2">Šířka dveří [mm]</th><th rowspan="2">Váha dveří [kg]</th><th colspan="4">Zavírací moment [Nm]</th><th rowspan="2">Otevírací moment max.<br/>Mezi 0 – 60 st.</th><th rowspan="2">Účinnost [%] min<br/>Mezi 0 – 4 st.</th></tr><tr><th>Mezi<br/>0° - 4 st. min.</th><th>Mezi<br/>0° - 4 st. max.</th><th>Mezi<br/>88 – 92 st. min.</th><th>Každý další úhel</th></tr><tr><td>3</td><td>950</td><td>60</td><td>18</td><td>26</td><td>6</td><td>4</td><td>47</td><td>55</td></tr><tr><td>4</td><td>1100</td><td>80</td><td>26</td><td>37</td><td>9</td><td>6</td><td>62</td><td>60</td></tr><tr><td>5</td><td>1250</td><td>100</td><td>37</td><td>54</td><td>12</td><td>8</td><td>83</td><td>65</td></tr><tr><td>6</td><td>1400</td><td>120</td><td>54</td><td>87</td><td>18</td><td>11</td><td>134</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>1600</td><td>160</td><td>87</td><td>140</td><td>29</td><td>18</td><td>215</td><td>65</td></tr></table> | Síla                    | Šířka dveří [mm]        | Váha dveří [kg]          | Zavírací moment [Nm] |     |    |  | Otevírací moment max.<br>Mezi 0 – 60 st. | Účinnost [%] min<br>Mezi 0 – 4 st. | Mezi<br>0° - 4 st. min.                  | Mezi<br>0° - 4 st. max.            | Mezi<br>88 – 92 st. min. | Každý další úhel | 3 | 950 | 60 | 18 | 26 | 6 | 4 | 47 | 55 | 4 | 1100 | 80 | 26 | 37 | 9 | 6 | 62 | 60 | 5 | 1250 | 100 | 37 | 54 | 12 | 8 | 83 | 65 | 6 | 1400 | 120 | 54 | 87 | 18 | 11 | 134 | 65 | 7 | 1600 | 160 | 87 | 140 | 29 | 18 | 215 | 65 |
| Síla | Šířka dveří [mm]                                            | Váha dveří [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                          | Zavírací moment [Nm] |     |    |  |                                          |                                    | Otevírací moment max.<br>Mezi 0 – 60 st. | Účinnost [%] min<br>Mezi 0 – 4 st. |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mezi<br>0° - 4 st. min. | Mezi<br>0° - 4 st. max. | Mezi<br>88 – 92 st. min. | Každý další úhel     |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 3    | 950                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                      | 26                      | 6                        | 4                    | 47  | 55 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 4    | 1100                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                      | 37                      | 9                        | 6                    | 62  | 60 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 5    | 1250                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                      | 54                      | 12                       | 8                    | 83  | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 6    | 1400                                                        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                      | 87                      | 18                       | 11                   | 134 | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 7    | 1600                                                        | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87                      | 140                     | 29                       | 18                   | 215 | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 4    | Pozární / kouřotěsné<br>5.2.18 dle<br>DIN EN 1154:2003      | 0 – Není vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích<br>1 – Vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 5    | Bezpečnost<br>5.2.6 – 5.2.16 dle<br>DIN EN 1154:2003        | 1 – Výsledek: Definována pouze jedna třída<br>Zavírací moment = splněno<br>Úhel otevření = splněno<br>Výkon přetížení = splněno<br>Teplotní závislost = splněno<br>Propustnost = splněno<br>Poškození = splněno<br>Doklap = splněno / NPD <sup>1</sup><br>Backcheck = splněno / NPD <sup>2</sup><br>Zpoždovací funkce = splněno / NPD <sup>3</sup><br>Nastavení zavírací síly = splněno / NPD <sup>4</sup><br>Pozice nula = splněno / NPD <sup>5</sup><br><br>Typ dveřních zavíračů:<br>DC 120 <sup>5,3</sup> / DC 140 <sup>5,3</sup> / DC 140P <sup>5,4,3</sup> / DC 200 <sup>5,3</sup><br>DC 300 <sup>5,3</sup> / DC 300DA <sup>5</sup> / DC 300G <sup>5,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 6    | Korozní odolnost<br>5.2.17 dle<br>DIN EN 1154:2003          | Korozní odolnost podle normy EN 1670<br>0 – Není definována korozní odolnost<br>1 – Malá korozní odolnost (24h)<br>2 – Střední korozní odolnost (48h)<br>3 – Vysoká korozní odolnost (96h)<br>4 – Velmi vysoká korozní odolnost (240h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|      | Nebezpečné látky<br>ZA.3 podle normy<br>DIN EN 1154:2003    | Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |

## 10. Odpovědnost:

Výsledky výrobků uvedené v bodech 1. a 2. jsou v souladu s výsledky v bodě 9. Prohlášení o výrobku se vydává v souladu s odpovědností výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpis odpovědné osoby:

Stefan Fischbach, Managing Director

Albstadt, the 26.06.2014



---

(Place and date of issue)

---

(Signature)

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. + 497431 123-0  
Fax + 497431 123-240  
[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to  
satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)

# Prohlášení o vlastnostech

ASSA ABLOY

Označení: DoP-DC175.00

**1. Identifikační údaje o výrobku:**

Dveřní zavírač DIN EN 1154:2006

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiné označení umožňující identifikaci výrobku:**

Dveřní zavírač typ DC175 ve všech variantách dle DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

**3. Účel použití, nebo použití výrobku s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi:**

Dveřní zavírač použitelný pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154:2003

**4. Název, obchodní firma, nebo zapsaná ochranná známka, adresa výrobce:**

ASSA ABLOY  
Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
80101 Joensuu  
FINLAND

**5. Prokud je nutné, jméno a adresa zmocněného zástupce:**

Není nutné.

**6. Systém nebo systémové posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:**

System 1 dle DIN EN 1154:2006

**7. Harmonizovaná norma:**

| Certifikováno                                                                                    | Norma                           | Číslo certifikátu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Element Materials Technology Rotterdam B.V. Zekeringstraat 33<br>1014 BV, Amsterdam, Netherlands | EN1154:1996/A1:2002/<br>AC:2006 | 2812-CPR-AD5474   |

**7.1 Na výrobek se vztahují jiné ES směrnice:**

Není nutné.

**8. Evropské technické posouzení:**

Není klasifikováno/upřesněno.

## 9. Prohlášení o parametrech:

Klasifikováno dle normy DIN EN 1154:2003

| Pozice   | 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|
|          |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |
| Označení | 3 | 8 | 3/4 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |    |

| Poz  | Charakteristika                                             | Klasifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----|----|--|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-----|----|----|----|---|---|----|----|---|------|----|----|----|---|---|----|----|---|------|-----|----|----|----|---|----|----|---|------|-----|----|----|----|----|-----|----|---|------|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| 1    | Aplikační třída 4.2<br>dle DIN EN<br>1154:2006              | Zavírání dveří podle úhlu otevření<br>3 – ≥ 105 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 2    | Funkčnost 5.2.2<br>dle DIN EN<br>1154:2006                  | 8 – 500.000 cyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 3    | Síla dveřního zavírače<br>5.2.3 – 5.2.5<br>DIN EN 1154:2006 | <table><tr><th rowspan="2">Síla</th><th rowspan="2">Šířka dveří [mm]</th><th rowspan="2">Váha dveří [kg]</th><th colspan="4">Zavírací moment [Nm]</th><th rowspan="2">Otevírací moment max.<br/>Mezi 0 – 60 st.</th><th rowspan="2">Účinnost [%] min<br/>Mezi 0 – 4 st.</th></tr><tr><th>Mezi<br/>0° - 4 st. min.</th><th>Mezi<br/>0° - 4 st. max.</th><th>Mezi<br/>88 – 92 st. min.</th><th>Každý další úhel</th></tr><tr><td>3</td><td>950</td><td>60</td><td>18</td><td>26</td><td>6</td><td>4</td><td>47</td><td>55</td></tr><tr><td>4</td><td>1100</td><td>80</td><td>26</td><td>37</td><td>9</td><td>6</td><td>62</td><td>60</td></tr><tr><td>5</td><td>1250</td><td>100</td><td>37</td><td>54</td><td>12</td><td>8</td><td>83</td><td>65</td></tr><tr><td>6</td><td>1400</td><td>120</td><td>54</td><td>87</td><td>18</td><td>11</td><td>134</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>1600</td><td>160</td><td>87</td><td>140</td><td>29</td><td>18</td><td>215</td><td>65</td></tr></table> | Síla                    | Šířka dveří [mm]        | Váha dveří [kg]          | Zavírací moment [Nm] |     |    |  | Otevírací moment max.<br>Mezi 0 – 60 st. | Účinnost [%] min<br>Mezi 0 – 4 st. | Mezi<br>0° - 4 st. min.                  | Mezi<br>0° - 4 st. max.            | Mezi<br>88 – 92 st. min. | Každý další úhel | 3 | 950 | 60 | 18 | 26 | 6 | 4 | 47 | 55 | 4 | 1100 | 80 | 26 | 37 | 9 | 6 | 62 | 60 | 5 | 1250 | 100 | 37 | 54 | 12 | 8 | 83 | 65 | 6 | 1400 | 120 | 54 | 87 | 18 | 11 | 134 | 65 | 7 | 1600 | 160 | 87 | 140 | 29 | 18 | 215 | 65 |
| Síla | Šířka dveří [mm]                                            | Váha dveří [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                          | Zavírací moment [Nm] |     |    |  |                                          |                                    | Otevírací moment max.<br>Mezi 0 – 60 st. | Účinnost [%] min<br>Mezi 0 – 4 st. |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mezi<br>0° - 4 st. min. | Mezi<br>0° - 4 st. max. | Mezi<br>88 – 92 st. min. | Každý další úhel     |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 3    | 950                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                      | 26                      | 6                        | 4                    | 47  | 55 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 4    | 1100                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                      | 37                      | 9                        | 6                    | 62  | 60 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 5    | 1250                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                      | 54                      | 12                       | 8                    | 83  | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 6    | 1400                                                        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                      | 87                      | 18                       | 11                   | 134 | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 7    | 1600                                                        | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87                      | 140                     | 29                       | 18                   | 215 | 65 |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 4    | Pozární / kouřotěsné<br>5.2.18 dle<br>DIN EN 1154:2006      | 0 – Není vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích<br>1 – Vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 5    | Bezpečnost<br>5.2.6 – 5.2.16 dle<br>DIN EN 1154:2006        | 1 – Výsledek: Definována pouze jedna třída<br>Zavírací moment = splněno<br>Úhel otevření = splněno<br>Výkon přetížení = splněno<br>Teplotní závislost = splněno<br>Propustnost = splněno<br>Poškození = splněno<br>Doklap = splněno / NPD <sup>1</sup><br>Backcheck = splněno / NPD <sup>2</sup><br>Zpožďovací funkce = splněno / NPD <sup>3</sup><br>Nastavení zavírací síly = splněno / NPD <sup>4</sup><br>Pozice nula = splněno / NPD <sup>5</sup><br><br>Typ dveřních zavíračů:<br>DC 120 <sup>5,3</sup> / DC 140 <sup>5,3</sup> / DC 140P <sup>5,4,3</sup> / DC 200 <sup>5,3</sup><br>DC 300 <sup>5,3</sup> / DC 300DA <sup>5</sup> / DC 300G <sup>5,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
| 6    | Korozní odolnost<br>5.2.17 dle<br>DIN EN 1154:2006          | Korozní odolnost podle normy EN 1670<br>0 – Není definována korozní odolnost<br>1 – Malá korozní odolnost (24h)<br>2 – Střední korozní odolnost (48h)<br>3 – Vysoká korozní odolnost (96h)<br>4 – Velmi vysoká korozní odolnost (240h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |
|      | Nebezpečné látky<br>ZA.3 podle normy<br>DIN EN 1154:2006    | Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                          |                      |     |    |  |                                          |                                    |                                          |                                    |                          |                  |   |     |    |    |    |   |   |    |    |   |      |    |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |    |    |   |    |    |   |      |     |    |    |    |    |     |    |   |      |     |    |     |    |    |     |    |

2. 12.

MAKIN d  
230 51201

|   |     |        |        |       |     |
|---|-----|--------|--------|-------|-----|
| L | X M | Z M    | OPX    | 10001 | (1) |
| L | X M | Y M    | OPX    | 2101  | (2) |
| F | X M | Z, P M | T, P X | 3001  | (3) |
| L | X M | Z M    | OPX    | 4001  | (4) |
| F | X M | Z M    | T, P X | 5001  | (5) |

## 10. Odpovědnost:

Výsledky výrobků uvedené v bodech 1. a 2. jsou v souladu s výsledky v bodě 9. Prohlášení o výrobku se vydává v souladu s odpovědností výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpis odpovědné osoby:

Antti Piitulainen, Product Unit Director

Joensuu, the 12.03.2021

(Place and date of issue)

(Signature)

ASSA ABLOY  
Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
80101 Joensuu  
FINLAND  
Tel. + 358 20 599 2501  
[www.abloy.com](http://www.abloy.com)

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to  
satisfying  
end-user needs for  
security, safety and  
convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)