

Běžná údržba	
Zařízení:	Mechanicky výsuvná prahová lišta
Čištění:	v případě potřeby otřít vlhkým hadříkem slabým saponátovým roztokem pryžovou část lišty v její vysunuté poloze – viz níže (údržba), bez použití abrasivních prostředků
Používání:	- lišta je ovládána pomocí kolíčku vyčnívajícího v místě těsně nad podlahou z boku dveří na jejich závěsové straně; - pokud jsou dveře v otevřené poloze, lišta je vysunuta nahoru do těla dveří; při uzavření dveří do zárubně dojde ke stlačení ovládacího kolíčku, a tím k vysunutí prahové lišty; - výhodou tohoto zařízení je skutečnost, že lišta se vysunuje až v okamžiku těsného dovídní dveří (cca 10 – 15 °), a při jejich pohybu prostorem nedochází k otírání lišty o podlahu – šetří se jak životnost lišty, tak povrch podlahové krytiny; - bezporuchový provoz lišty je podmíněn její naprostou čistotou – při jejím zanesení prachem či jinými nečistotami nebo při zasunutí jakéhokoli cizího tělesa do jejího těla přestává být funkční; - tělo lišty ani vlastní pryžové těsnění se neovládá a nezajišťuje jakýmkoliv zásahem ze strany
Údržba:	- minimálně 1x měsíčně (u dveří na únikových cestách 1x týdně) zkontrolovat funkčnost lišty; - pohledově zkontrolovat, že se tělo lišty při dovření dveří do zárubně vysune a vyplní prostor mezi spodní hranou dveří a podlahou; - pokud lišta nedoléhá k podlaze nebo se vysunuje příliš brzo (před úhlem dovření dveří 15°), seřídit její vysouvání vytočením /zatočením kolíčku v boční polodrážce dveří (plastový sešikmený kolíček ručně jeho povytažením z těla lišty a otáčením na jednu nebo druhou stranu – po seřízení zasunout kolíček zpět do těla lišty, kovový kolíček pomocí zasunutím šroubováku do zářezu v kolíčku otáčením na jednu nebo druhou stranu); - pokud se ani po seřízení kolíčkem lišta řádně nevysune, vysadit dveře (pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem, je nutno tento nejdříve odpojit) a lištu očistit od případných povrchových nečistot a zkontrolovat její funkčnost: - zatlačit kolíček k tělu dveří a pokusit se tak lištu vysunout z těla dveří - zároveň zjistit, zda se v těle lišty nenachází hrubá nečistota nebo cizí těleso, a pokud ano, a jdou lehce vyjmout, tyto odstranit a pryžovou lištu otřít (viz výše „čištění“); pokud nečistota nebo cizí těleso kladou při odstraňování odpor, tyto ponechat na místě a objednat opravu lišty (nejedná se o reklamční záadu) – v žádném případě lištu nedemontovat a neopravovat vlastními silami - k vytočení/zatočení kolíčku použít sílu odpovídající jeho druhu a pevnosti, aby došlo k jeho otočení, ale zároveň aby nedošlo k poškození závitu kolíčku nebo materiálu, do kterého je lišta uchycena - na zanedbanou údržbu a násilné poškození lišty se nevztahuje záruka
V dne:	S běžnou údržbou zařízení byl řádně seznámen a školení porozuměl: jméno, příjmení, funkce