

Označení: DoP-DC300.00

1. Identifikační údaje o výrobku:

Dveřní zavírač DIN EN 1154:2003

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiné označení umožňující identifikaci výrobku:

Dveřní zavírač typ DC300 ve všech variantách dle DIN EN 1154:2003

3. Účel použití, nebo použití výrobku s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi:

Dveřní zavírač použitelný pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154:2003

4. Název, obchodní firma, nebo zapsaná ochranná známka, adresa výrobce:

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND

5. Prokud je nutné, jméno a adresa zmocněného zástupce:

Není nutné.

6. Systém nebo systémové posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:

System 1 dle DIN EN 1154:2003

7. Harmonizovaná norma:

Certifikováno	Norma	Číslo certifikátu
DNV CERTIFICATION AB;Box 6046;17160 Solna; Schweden, Kennung 1162	DIN EN 1154:2003	1162-CPD-0485

7.1 Na výrobek se vztahují jiné ES směrnice:

. Není nutné.

8. Evropské technické posouzení:

Není klasifikováno/upřesněno.

9. Prohlášení o parametrech:

Klasifikováno dle normy DIN EN 1154:2003

Pozice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Část	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7					
Označení	4	8	3-6	1	1	4					

Poz	Charakteristika	Klasifikace																																																										
1	Aplikační třída 4.2 dle DIN EN 1154:2003	Zavírání dveří podle úhlu otevření 3 – ≥ 105 st. 4 – = 180 st.																																																										
2	Funkčnost 5.2.2 dle DIN EN 1154:2003	8 – 500.000 cyklů																																																										
3	Síla dveřního zavírače 5.2.3 – 5.2.5 DIN EN 1154:2003	<table><tr><th rowspan="2">Síla</th><th rowspan="2">Šířka dveří [mm]</th><th rowspan="2">Váha dveří [kg]</th><th colspan="4">Zavírací moment [Nm]</th><th rowspan="2">Otevírací moment max. Mezi 0 – 60 st.</th><th rowspan="2">Účinnost [%] min Mezi 0 – 4 st.</th></tr><tr><th>Mezi 0° - 4 st. min.</th><th>Mezi 0° - 4 st. max.</th><th>Mezi 88 – 92 st. min.</th><th>Každý další úhel</th></tr><tr><td>3</td><td>950</td><td>60</td><td>18</td><td>26</td><td>6</td><td>4</td><td>47</td><td>55</td></tr><tr><td>4</td><td>1100</td><td>80</td><td>26</td><td>37</td><td>9</td><td>6</td><td>62</td><td>60</td></tr><tr><td>5</td><td>1250</td><td>100</td><td>37</td><td>54</td><td>12</td><td>8</td><td>83</td><td>65</td></tr><tr><td>6</td><td>1400</td><td>120</td><td>54</td><td>87</td><td>18</td><td>11</td><td>134</td><td>65</td></tr><tr><td>7</td><td>1600</td><td>160</td><td>87</td><td>140</td><td>29</td><td>18</td><td>215</td><td>65</td></tr></table>	Síla	Šířka dveří [mm]	Váha dveří [kg]	Zavírací moment [Nm]				Otevírací moment max. Mezi 0 – 60 st.	Účinnost [%] min Mezi 0 – 4 st.	Mezi 0° - 4 st. min.	Mezi 0° - 4 st. max.	Mezi 88 – 92 st. min.	Každý další úhel	3	950	60	18	26	6	4	47	55	4	1100	80	26	37	9	6	62	60	5	1250	100	37	54	12	8	83	65	6	1400	120	54	87	18	11	134	65	7	1600	160	87	140	29	18	215	65
Síla	Šířka dveří [mm]	Váha dveří [kg]				Zavírací moment [Nm]						Otevírací moment max. Mezi 0 – 60 st.	Účinnost [%] min Mezi 0 – 4 st.																																															
			Mezi 0° - 4 st. min.	Mezi 0° - 4 st. max.	Mezi 88 – 92 st. min.	Každý další úhel																																																						
3	950	60	18	26	6	4	47	55																																																				
4	1100	80	26	37	9	6	62	60																																																				
5	1250	100	37	54	12	8	83	65																																																				
6	1400	120	54	87	18	11	134	65																																																				
7	1600	160	87	140	29	18	215	65																																																				
4	Pozární / kouřotěsné 5.2.18 dle DIN EN 1154:2003	0 – Není vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích 1 – Vhodné pro použití na požárních a kouřotěsných dveřích																																																										
5	Bezpečnost 5.2.6 – 5.2.16 dle DIN EN 1154:2003	1 – Výsledek: Definována pouze jedna třída Zavírací moment = splněno Úhel otevření = splněno Výkon přetížení = splněno Teplotní závislost = splněno Propustnost = splněno Poškození = splněno Doklap = splněno / NPD ¹ Backcheck = splněno / NPD ² Zpoždovací funkce = splněno / NPD ³ Nastavení zavírací síly = splněno / NPD ⁴ Pozice nula = splněno / NPD ⁵ Typ dveřních zavíračů: DC 120 ^{5,3} / DC 140 ^{5,3} / DC 140P ^{5,4,3} / DC 200 ^{5,3} DC 300 ^{5,3} / DC 300DA ⁵ / DC 300G ^{5,3}																																																										
6	Korozní odolnost 5.2.17 dle DIN EN 1154:2003	Korozní odolnost podle normy EN 1670 0 – Není definována korozní odolnost 1 – Malá korozní odolnost (24h) 2 – Střední korozní odolnost (48h) 3 – Vysoká korozní odolnost (96h) 4 – Velmi vysoká korozní odolnost (240h)																																																										
	Nebezpečné látky ZA.3 podle normy DIN EN 1154:2003	Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy.																																																										

10. Odpovědnost:

Výsledky výrobků uvedené v bodech 1. a 2. jsou v souladu s výsledky v bodě 9. Prohlášení o výrobku se vydává v souladu s odpovědností výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpis odpovědné osoby:

Stefan Fischbach, Managing Director

Albstadt, the 26.06.2014



(Place and date of issue)

(Signature)

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 497431 123-0
Fax + 497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to
satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

www.assaabloy.com