

REAL ALIANCE s.r.o.
Ovesná 289/4
77900 Olomouc
Czech Republic
Tel: +420 602526265
Email: tomas.seidl@in-chemie.cz

Olomouc 31.10.2023

Vypracoval :Radim Ditrich
Telefon +420 732 454 643
e-mail: radim.ditrich@in-chemie.cz

OHLŽS a.s.
Tuřanka 1554/115b
Brno 627 00
IČO: 46342796

HOTOVÁ VÝMĚRA PRO PRŮMYSLOVOU PODLAHU SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ

Platí pro vstup do budovy

1.Průmyslové podlahy: 113m²

Prohlášení o aplikaci stěrky

1.Epoxidová stěrka IN-EPOX 4020 RAL 1015

- 1.Broušení a vysátí
- 2.Penetrace IN-EPOX 2050 Quick ve spotřebě 0,5kg/m²
- 3.Sešití podlahy - spony určené k sešívání trhlin
- 4.Penetrace IN-EPOX 2050 Quick ve spotřebě 0,8kg/m²
- 5.Zapravení přechodu PU tmelem
- 6.Prořezání dilatací u dodělaného betonu
- 7.Stěrka IN-EPOX 4020 Quick RAL 1015 v matném provedení ve spotřebě 2kg/m²

Vrchní nátěr IN-EPOX 4020 splňuje výše uvedené podmínky protiskluznosti za sucha i za mokra.