

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
	Zřízení Z4 - Cytostatika			
4.8.1	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.2	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.3	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.4	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2" Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.5	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
4.8.6	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.7	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.8	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.9	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 3" Průtok 490 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.10	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2" Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
4.8.11	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.12	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.13	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.14	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 200/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D200:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 360 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.15	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:305x305x117:H:14:VI:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 2“ Průtok 160 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
4.8.16	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.17	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.18	Filtrační nástavec PUROFIL 457x457x117/ BK/D 250/625LK/1xSO 108.01C:LK:625:457x457x117:H:14:VI:BK:D250:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: vířivka inovovaná, odstín RAL 9010 Se sondou pro testování aerosolu Filtrační vložka: Rozměr rámu 457x457x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 4“ Průtok 570 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa	BLOCK	ks	1
4.8.19	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX9010:KX9010:0:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010-atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti	BLOCK	ks	1

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
4.8.20	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX90 10:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti	BLOCK	ks	1
4.8.21	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX90 10:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti	BLOCK	ks	1
4.8.22	Filtrační nástavec PUROFIL 305x305x117/ BK/D 160/ PP/1xSO 108.01C:PP:60:305x305x117:H:14:VPK:BK:D160:00:1S:KX90 10:KX9010:0 Provedení vyústky: mřížka VPK, odstín RAL 9010- atyp.provedení pro Purofil Se sondou pro testování aerosolu Připojení: boční kruhové, průměr 160 mm Pozor!!! Osazeno do stropu materiálové propustě Filtrační vložka: Rozměr rámu 305x305x117, materiál rámu Al profil, filtrační médium 1“ Průtok 90 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa osazen do panelového podhledu tl.6 cm v materiálové propusti	BLOCK	ks	1
4.11.1	Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D200:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 200 mm VS: osazen vířivkou 3H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm.	BLOCK	ks	4

Položka	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
4.11.2	Vzduchotechnický nástavec s vířivou vyústkou 109.01B:TH625:VS:PB:D160:KX9010:KX9010:0:0 vzduchotechnický nástavec přívodu vzduchu osazený do Thermatexu 625x625 mm PB: boční napojení D 160 mm VS: osazen vířivkou 2H povrch pohledových dílů RAL 9010 Výška nástavce 400 mm.			1
4.11.3	Plastový talířový ventil univerzální IT 150, přívodní osazený do Thermatexu a napojený ohebnou hadicí	Elektrodesign	ks	2
4.11.4	Odvodní vyústka čtyřhranná s připojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x140 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Připojovací nástavec průměr připojení 125, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010		ks	3
4.11.5	Odvodní vyústka čtyřhranná s připojovacím nástavcem Vyústka jednořadá VK1-1.0 400x200 s regulací R1 Odstín vyústky RAL 9010 Připojovací nástavec průměr připojení 160, připojení boční, výška nástavce 350 Lakována vnitřní část nástavce, odstín RAL 9010		ks	9
4.12.1	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x200, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
4.12.2	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 200x100, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
4.12.3	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 300x500, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
4.12.4	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 650x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	3
4.12.5	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1
4.12.6	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 400x600, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1
4.12.7	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 500x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
4.12.8	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 300x650, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	2
4.12.9	Mřížka do ČP typ VPR Velikost 500x400, odstín RAL 9010 Umístění do kovové příčky	BLOCK	ks	1