



BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
tel. + 420 24 14 14 717
tel. + 420 24 14 09 333
e-mail: info@beko-technologies.cz
www.beko-technologies.cz

Vážený pan
David Srovnal
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČ: 28763025 DIČ: CZ28763025

Dne: 13.11.2017

VAŠE POPTÁVKA č.:	NAŠE NABÍDKA č.: 2017/093/STB
-------------------	-------------------------------

Vážená pane Srovnale,

Děkujeme za vaši poptávku. Níže zasílám nabídku na BEKOMAT 32U, který je přímý nástupce odvaděče BEKOMAT 21.

Cenová nabídka:

BEKOMAT 32U – (obj.č.: 4024387) automatický odvaděč kondenzátu 199,- EUR bez DPH

Dopravné a balné v ceně

Cena se přepočítává na CZK kurzem ČNB v den vystavení objednávky.

Všechny nabízené výrobky splňují směrnici Evropské Unie č. 97/23/EC o tlakových zařízeních - pokud je aplikována – (tzv. Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED)), která určuje standardy pro návrh a výrobu tlakových zařízení.

Nabídka byla zpracována na základě zadání a platí pouze pro uvedené návrhové podmínky. Pokud se požadavky nebo podmínky zadání změní, kontaktujte nás prosím pro úpravu nabídky. V případě doplňujících otázek nebo dalších požadavků nás kdykoliv kontaktujte. Více informací o našich produktech a službách naleznete na našich internetových stránkách www.beko-technologies.cz

Ceny jsou bez DPH

Cena se přepočítává na CZK kurzem ČNB v den vystavení objednávky.

Platnost nabídky do: 5.7.2017

Dodací lhůta: 1-2 pracovní dny

Záruční lhůta: 24 měsíců

Původ zboží: Německo

Platební podmínka: faktura se splatností 14 dní od vystavení

V případné objednávce uvádějte prosím číslo této nabídky.

Děkujeme Vám za pozornost výrobkům a službám společnosti BEKO TECHNOLOGIES s.r.o

S pozdravem
Stanislav Bernard

Nabídku zpracoval:
Stanislav Bernard
Area Sales Manager
606 066 115
stanislav.bernard@beko-technologies.cz

Technický popis výrobku:

Odváděč s elektronicky řízenou hladinou BEKOMAT 32U

Robustní, cenově dostupný odváděč kondenzátu pro kompresorovou stanici se sacím výkonem do 5 m³/minutu. Ekonomický : Kompletní výměna všech opotřebitelných a tlakově namáhaných dílů jedním rychlým pohybem. Neprovádí se instalace těsnění a komponentů. S funkcí alarm a dálkovým monitorováním poruch.

Aplikace: Olejem kontaminovaný kondenzát a neobsahující olej

Charakteristiky

- Spolehlivý odváděč kondenzátu bez zbytečné ztráty stlačeného vzduchu
- Snadná instalace
- Nejsou nutné preventivní kontroly ani údržba
- Smazání a vysvětlení funkčních parametrů pomocí displeje LED, incl. service indicator
- Vlastní monitorování díky integrovanému alarm systému
- Kapacitní měřicí systém, nepodléhající opotřebení, bez pohyblivých dílů
- Lze provádět externí testy (dálkově ovládané)
- Minimální požadavky na servis – pouze 1 servisní jednotka
- Potenciální volný alarm kontakt
- Testovací tlačítko pro kontrolu jednotlivých funkcí zařízení

Problémy s odváděním kondenzátu jsou monitorovány a signalizovány integrovanou jednotkou s potenciálním volným kontaktem, která provádí vlastní kontrolu.

Technická data BEKOMAT 32U

Výkon kompresoru)*	5 m ³ /min
Výkon sušičky stlačeného vzduchu)*	10 m ³ /min
Filtrační výkon)*	50 m ³ /min
Pracovní tlak min/max.	0,8/16 bar (g)
Skříň	Plast, zesílený skleněnými vlákny, hliník (povrch CDP)
Materiál membrány	AU
Okolní teplota	+1/+60 °C
Hmotnost	1,0 kg
Příváděný kondenzát	G½ [opčně: závit NPT]
Odváděný kondenzát (hadicová přípojka)	1 x G½ hadicová přípojka; průměr = 8-10 mm
Elektrická přípojka, standardní	95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%
Electrická přípojka	24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC
Příkon	P = 0,6 ... 3 VA (W)
Ochrana skříně	IP 67
Průřez kabelu	0,75...2,5 mm ² (AWG 14...20)
Jištění ,pojistky	Doporučené 0.5 A/mt

)* platí pro mírné klimatické podmínky (např. v Evropě)

Rozměrový výkres BEKOMAT 32U

