





























@ Tabulka dveří 1.PP

ID	Ks	L/P	Náhled	Otvor	Materiál	Barva	Požární zpráva	Kování	Zasklení	Poznámka
D.-1.01	1	L		1 600×2 100	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	RAL 7016 Antracit,, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, paniková klika, klika-koule, el.mech zámek, čtečka karet	-	Vnější dveře zateplené, U _d =1,1 W/m ² K, Hlavní pravé křídlo



















Tabulka dveří 1.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Požární zpráva	Kování	Zasklení	Poznámka
D.1.01	1	L			1 500×2 850	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	RAL 7016 Antracit, vzorek odsouhlasit architektem	Vedle dveří instalováno tlačítko pro jejich odblokování a otevření nezávislé na EPS + součástí také systém EPS pro automatické odblokování a otevření	2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2 xelektropohon se záložním zdrojem, kartový systém	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Reflexní polep čtverečky, plný nadsvětlik pro zakrytí popuzdra pojezdu
D.1.02	1	L			1 500×2 650	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	RAL 7016 Antracit,, vzorek odsouhlasit architektem	Vedle dveří instalováno tlačítko pro jejich odblokování a otevření nezávislé na EPS + součástí také systém EPS pro automatické odblokování a otevření	2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2xelektropohon se záložním zdrojem	Bezpečnostní sklo	Reflexní polep čtverečky
D.1.03	1	L			3 050×2 650	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	RAL 7016 Antracit,, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C DP3, požární uzávěr, uzavření + systém EPS	2x pohybové čidlo zevnitř a zvenku, 2xelektropohon se záložním zdrojem, kartový systém	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Reflexní polep čtverečky
D.1.04	1	P			1 600×2 100	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	RAL 7016 Antracit, odstín všech prvků antracit jako fasáda, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3 KZ	cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač, koordinátor postupného zavírání, klika- koule, el.mech. zámek, čtečka karet	-	Vnější dveře zateplené, Ud=1,1 W/m2K
D.1.05	1	L			900×2 100	Ocelové dveře do ocelové zárubně	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	speciální zámek fnol, cylindrická vložka	-	
D.1.06	1	L			900×2 100	Ocelové dveře do ocelové zárubně	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3	cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač, el.mech. zámek, čtečka karet	-	
D.1.07	1	P			700×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3	cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač,	-	
D.1.08	1	L			900×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3	cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač, el.mech. zámek, čtečka karet	-	výměna stávajících dveří
D.1.09	1	L			900×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3	cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač	-	výměna stávajících dveří
D.1.10	1	P			1 800×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylinrická vložka v systému SGK, samoavírač, koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo	výměna stávajících dveří
D.1.11	1	L			1 000×2 100	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	Čistá bílá die fasády, vzorek odsouhlasit architektem, osazeny na venkovní hranu fasády	-	el.mech. zámek, čtečka karet	-	osazeny na venkovní hranu fasády























Tabulka dveří 1.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Požární zpráva	Kování	Zasklení	Poznámka
D.1.12	1	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač		
D.1.12	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač		
D.1.13	1	P			1 600×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	samozavírač, koordinátor postupného zavírání, el.mag zámek, čtečka karet		
D.1.14	1	P			1 500×2 100	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	Čistá bílá dle fasády, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání, el.mech. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K	Reflexní polep čtverečky, madlo dle vyhl. 398/2009 Sb
D.1.15	1	P			600×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3	cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač		výměna stávajících dveří



















@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.01	6	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	Možnost otevření dveří od stolu vyšetřovny
D.2.02	1	P			1 500×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač , koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky
D.2.03	1	P			800×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, č, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5
D.2.04	1	L			900×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK,	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5, součástí magnet na podržení otevřených dveří
D.2.05	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	wc oliva, zámek odjistitelný zvenku. Madlo dle vyhl. 398/2009 Sb.	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.06	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.07	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.07	3	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	2	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.09	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu

@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.09	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu
D.2.10	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Bezpečnostní sklo čiré	
D.2.11	1	L			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.11	1	P			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.12	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	
D.2.13	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	X
D.2.14	1	L			1 600×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo, čiré	
D.2.15	1	P			1 500×2 100	Ocelové dveře do ocelové zárubně	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 S DP1	cylindrická vložka v systému SGK	-	Dveře do šachty
D.2.16	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.16	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka,
D.2.17	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Sklo mléčné	






















@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.01	6	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	Možnost otevření dveří od stolu vyšetřovny
D.2.02	1	P			1 500×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač , koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky
D.2.03	1	P			800×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, č, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5
D.2.04	1	L			900×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK,	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5, součástí magnet na podržení otevřených dveří
D.2.05	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	wc oliva, zámek odjistitelný zvenku. Madlo dle vyhl. 398/2009 Sb.	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.06	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.07	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.07	3	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	2	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.09	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu





















@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.09	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu
D.2.10	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Bezpečnostní sklo čiré	
D.2.11	1	L			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.11	1	P			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.12	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	
D.2.13	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	X
D.2.14	1	L			1 600×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo, čiré	
D.2.15	1	P			1 500×2 100	Ocelové dveře do ocelové zárubeň	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 S DP1	cylindrická vložka v systému SGK	-	Dveře do šachty
D.2.16	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.16	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka,
D.2.17	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Sklo mléčné	


@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.01	6	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	Možnost otevření dveří od stolu vyšetřovny
D.2.02	1	P			1 500×1 970	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK,samozavírač , koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky
D.2.03	1	P			800×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, č, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5
D.2.04	1	L			900×2 350	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK,	Bezpečnostní sklo čiré	Reflexní polep čtverečky, součástí skleněné příčky G5, součástí magnet na podržení otevřených dveří
D.2.05	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	wc oliva, zámek odjistitelný zvenku. Madlo dle vyhl. 398/2009 Sb.	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.06	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.07	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.07	3	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK pro možnost uzamčení, kování madlo-nerez plech	-	Součástí větrací nerez mřížka, tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.08	2	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	zámek odjistitelný zvenku, wc oliva, kování madlo-nerez plech	-	tlačená strana nerez plech, tažená madlo
D.2.09	1	P			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu

@ Tabulka dveří 2.NP

ID	Ks	L/P	Náhled	2D	Otvor	Materiál	Barva	Pož.	Kování	Zasklení	Poznámka
D.2.09	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Možnost otevření dveří od stolu
D.2.10	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Bezpečnostní sklo čiré	
D.2.11	1	L			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.11	1	P			800×2 050	Hliníkové posuvné dveře v hliníkovém rámu	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	Automatické posuvné, čidla pohybu	Bezpečnostní sklo, čiré	Možnost blokace v otevřené poloze, X
D.2.12	1	P			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EW 30-C2 DP3	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	
D.2.13	1	L			800×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	Bezpečnostní sklo, mléčné	X
D.2.14	1	L			1 600×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 Sm-C2 DP3 KZ	Mechanický panikový zámek, paniková hrazda na obou křídlech, cylindrická vložka v systému SGK, samozavírač, koordinátor postupného zavírání	Bezpečnostní sklo, čiré	
D.2.15	1	P			1 500×2 100	Ocelové dveře do ocelové zárubeň	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	EI 30 S DP1	cylindrická vložka v systému SGK	-	Dveře do šachty
D.2.16	1	L			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka
D.2.16	1	P			700×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK, el.mag. zámek, čtečka karet	-	Součástí větrací nerez mřížka,
D.2.17	2	L			900×2 100	HPL laminát, ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	světle šedá, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK	Sklo mléčné	

@ Tabulka dveří střecha

ID	Ks	L/P	Náhled	Otvor	Materiál	Barva	Požární zpráva	Kování	Zasklení	Poznámka
D.5.01	1	P		1 600×1 970	Hliníkové dveře v hliníkové zárubni	RAL 7016 Antracit, vzorek odsouhlasit architektem	-	cylindrická vložka v systému SGK,	-	Vnější dveře zateplené, Ud=1,1 W/m2K