

# Potrubiňní pošta Sumetzberger ve FN Olomouc - izometrické schéma technologie potrubní pošťy

## LEGENDA

- .....nemocniční stanice potrubní pošťy typ DST, DST End
  - .....nemocniční stanice potrubní pošťy typ DST s koncovým dílem
  - .....nemocniční stanice potrubní pošťy typ DST, DST s koncovým dílem, DST Compact - nezávislý systém
  - .....nemocniční stanice potrubní pošťy typ TOPLoad
  - .....nemocniční stanice potrubní pošťy typ DST Compact
  - .....laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků
  - .....laboratorní robotická stanice s vícenásobným příjmem a vícenásobným odesláním pouzder s automatickou vykládkou vzorků - typ F
  - .....třicestná výhybka F3W
  - .....samostatné vizualizační pracoviště a server PP s licencemi SW vybavení
  - .....posilující zdroj PSU v RACKu s UPS pro danou linku
  - .....posilující zdroj PSU v RACKu s UPS, včetně optického rozvaděče pro danou linku
  - .....přejezdová a řídicí centrála potrubní pošťy v novém objektu
- Jízdní potrubí v dimenzi 160mm**
- .....jízdní potrubí (plastové, kovové, tlustostěnné - svařované, v zemi/výkopu originální předizolované) - barevně odlišení jednotlivých linek
  - .....jízdní potrubí (předizolované) - funkční rezerva
  - .....jízdní potrubí - vícenásobné linky s kontinuálním transportem pouzder
  - .....jízdní potrubí - samostatný nezávislý systém
  - .....podzemní šikmý betonový tubus s omezeným průřezem a přístupem
  - .....teplovodní kanál s omezenou průchozí šířkou i výškou i přístupem (potrubí vedena mimo tento kanál ve venkovním prostředí jsou uložena v zemi ve výkopu v předizolovaném provedení)
- \*A\* .....označení objektu  
 A\_XXXXXX .....číslo místnosti umístění stanice  
 XX.XX .....elektronická adresa stanice

