

**Příloha č.1 - CENOVÁ NABÍDKA 29/2023**

ve Frýdku-Místku: 19.6.2023  
vyřizuje: Mgr. Feber Kamil  
telefon: +420 777 638 734  
e-mail: feber@chironax.com

FN Olomouc

Počet ks	přístroj	Cena za 1 kus bez DPH	cena celkem bez 21% DPH v Kč	DPH v %	cena celkem DPH v Kč	vč.
1	CORAL vč. židle	118 000	118 000	21	142 780	

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Přednosti našich van oproti konkurenci:

- vany jsou ze sklolaminátu s antibakteriální úpravou – oproti akrylátu je pevnější, barevně stálější a především jakékoli poškození lze snadno levně opravit (nepoznáte, že kdy byla vana poškozená); akrylát je těžko opravitelný a pokud je poškození v ohybu vany, nedá se opravit
- 4,3" barevný dotykový displej – zapuštěný ve vaně, 100 % vodotěsný, komfortní obsluha a kompletní nastavení a přehled nad procedurou
- ovládací prvky, madla, trysky a ventily jsou z kvalitního nerez – dlouhá životnost;
- kvalitní vysokotlaké čerpadlo – vyšší výkon, efektivní masáž, dlouhá životnost a bezproblémový provoz;
- keramické ventily – dlouhá životnost, jednoduchý a levný servis
- Slovenská firma Chirana Progress – více než 60 let vývoje s kompletní výrobou na Slovensku (kvalitní komponenty);
- servisní střediska po celé ČR (středisko Nový Jičín, Frýdek-Místek) – zkušení servisní technici zasahují do 48 hodin
- za příplatek na výběr z více než 1 500 barevných odstínů a kombinací

**CORAL elektronické ovládání****OVLÁDÁNÍ**

Manuální napouštění ½" pákovou baterií	•
4,3" barevná dotyková obrazovka	•
Zvukový signál po dosáhnutí hladiny vody	•
Automatické zastavení napouštění	Doplňkově
Časovač 0-99 min	•
Zvuková signalizace ukončení procedury	•
Elektronický teploměr napouštěné vody	•
Elektronický teploměr napuštěné vody	•
Manuální vypouštění do kanalizace	•
Hygienická sprcha	•

**PROCEDURY**

Balneologická koupel	•
Hydromasáž	•
Nerezové masážní trysky s přívzdušňováním/ks	•/12
Manuální regulace intenzity hydromasáže	•
Regulace přívzdušňování	•

**VZDUCHOVÁ MASÁŽ**

46 ks vrtaných trysek, mix vzduch/voda	Doplňkově
--	-----------

**VYBAVENÍ**

Plastové čerpadlo	•
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho	•

- 
- 
- 

Technické parametry:	
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz
Jmenovitý příkon	800 VA
Přívod teplé vody	3/4" (DN20)
Přívod studené vody	3/4" (DN20)
Odpad z vany	Potrubi s min. Ø 50 mm (DN 50) ukončené hrdlem zredukovaným na Ø 32 mm (DN32)
Užitečný objem vany	30 l
Maximální objem vany	35 l
Max. tlak čerpadla	0,17 MPa
Max. průtok čerpadla	375 l / min
Doba plnění	1,0 min
Doba vypouštění	0,5 min.
Stupeň ochrany krytí	IP 54
Stupeň ochrany před úrazem el. proudem	Třída I
Hmotnost	65 – 70 kg
Rozměry výrobku (d x š x v)	950 x 870 x 1 050 mm
Nástupní výška (po okraj vany)	980 mm



Modrá barva vany



Modrá barva vany



Zelená barva vany



Židlička k van

**ZÁRUČNÍ LHŮTA**

24 měsíců

**TERMÍN DODÁNÍ**

do 10 týdnů po zaslání objednávky

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

**SERVIS**

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fa Chironax Frýdek-Místek, středisko Frýdek.Místek.

Záruční servis je poskytován bezplatně u konečného uživatele. Z naší strany jsou zdarma dodávány náhradní díly.

**Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.**

**POZNÁMKA**

Stavební připravenost není součástí této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů.

Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií. Vany budou nainstalovány na rozvody a odpady opatřené protizápachovými výpustěmi dle přiložených výkresů. Podmínkou pro montáž je doložení elektrovizize el. přívodu od rozvaděče po připojovací bod pro vanu.

**Dodavatel zajistí dopravu technologie do areálu stavby. Transport do montážní zóny zajistí zákazník pod dozorem dodavatele!!**

**Minimální šířka transportních otvorů (především dveří) je 90 cm!!**

**UPOZORNĚNÍ:**

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy.

**PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY**

do 31.7.2023