

Příloha č.1 - CENOVÁ NABÍDKA 29/2023

ve Frýdku-Místku: 19.6.2023
vyřizuje: Mgr. Feber Kamil
telefon: +420 777 638 734
e-mail: feber@chironax.com

FN Olomouc

Počet ks	přístroj	Cena za 1 kus bez DPH	cena celkem bez 21% DPH v Kč	DPH v %	cena celkem DPH v Kč	vč.
1	CORAL vč. židle	118 000	118 000	21	142 780	

Doplňkově (ceny bez DPH)

46 ks trysek perličky s dmychadlem

22 500 Kč

Vana bude dodána v modré nebo zelené barvě. Jiná barva za příplatek 3000 Kč + DPH. Součástí nabídky je ekologická likvidace staré vany.

Uvedená cena je včetně zaškolení obsluhy a záruky po dobu 2 let. Pozáruční servis a náhradní díly garantujeme po dobu 10 let.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přednosti našich van oproti konkurenci:

- vany jsou ze sklolaminátu s antibakteriální úpravou – oproti akrylátu je pevnější, barevně stálější a především jakékoli poškození lze snadno levně opravit (nepoznáte, že kdy byla vana poškozená); akrylát je těžko opravitelný a pokud je poškození v ohybu vany, nedá se opravit
- 4,3" barevný dotykový displej – zapuštěný ve vaně, 100 % vodotěsný, komfortní obsluha a kompletní nastavení a přehled nad procedurou
- ovládací prvky, madla, trysky a ventily jsou z kvalitního nerez – dlouhá životnost;
- kvalitní vysokotlaké čerpadlo – vyšší výkon, efektivní masáž, dlouhá životnost a bezproblémový provoz;
- keramické ventily – dlouhá životnost, jednoduchý a levný servis
- Slovenská firma Chirana Progress – více než 60 let vývoje s kompletní výrobou na Slovensku (kvalitní komponenty);
- servisní střediska po celé ČR (středisko Nový Jičín, Frýdek-Místek) – zkušení servisní technici zasahují do 48 hodin
- za příplatek na výběr z více než 1 500 barevných odstínů a kombinací

CORAL elektronické ovládání**OVLÁDÁNÍ**

- Manuální napouštění ½" pákovou baterií
- 4,3" barevná dotyková obrazovka
- Zvukový signál po dosažení hladiny vody
- Automatické zastavení napouštění
- Časovač 0-99 min
- Zvuková signalizace ukončení procedury
- Elektronický teploměr napouštěné vody
- Elektronický teploměr napouštěné vody
- Manuální vypouštění do kanalizace
- Hygienická sprcha

Doplňkově

PROCEDURY

- Balneologická koupel
- Hydromasáž
- Nerezové masážní trysky s přívzdušňováním/ks
- Manuální regulace intenzity hydromasáže

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

46 ks vrtaných trysek, mix vzduch/voda

Doplňkově

VYBAVENÍ

Plastové čerpadlo •

Ochrana čerpadla proti chodu na sucho •

Elektromagnetická úprava vody

Doplňkově

Úplné odvodnění hydromasážního systému •

Nerezové prvky ovládání vany •

Pacientské tlačítko alarmu •

Technické parametry:	
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 / 60 Hz
Jmenovitý příkon	800 VA
Přívod teplé vody	3/4" (DN20)
Přívod studené vody	3/4" (DN20)
Odpad z vany	Potrubi s min. Ø 50 mm (DN 50) ukončené hrdlem zredukovaným na Ø 32 mm (DN32)
Užitečný objem vany	30 l
Maximální objem vany	35 l
Max. tlak čerpadla	0,17 MPa
Max. průtok čerpadla	375 l / min
Doba plnění	1,0 min
Doba vypouštění	0,5 min.
Stupeň ochrany krytí	IP 54
Stupeň ochrany před úrazem el. proudem	Třída I
Hmotnost	65 – 70 kg
Rozměry výrobku (d x š x v)	950 x 870 x 1 050 mm
Nástupní výška (po okraj vany)	980 mm



Modrá barva vany



Modrá barva vany



Zelená barva vany



Židlička k van

ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ

do 10 týdnů po zaslání objednávky

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

SERVIS

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fa Chironax Frýdek-Místek, středisko Frýdek.Místek.

Záruční servis je poskytován bezplatně u konečného uživatele. Z naší strany jsou zdarma dodávány náhradní díly.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

POZNÁMKA

Stavební připravenost není součástí této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů.

Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií. Vany budou nainstalovány na rozvody a odpady opatřené protizápachovými výpustěmi dle přiložených výkresů. Podmínkou pro montáž je doložení elektrovizite el. přívodu od rozvaděče po připojovací bod pro vanu.

Dodavatel zajistí dopravu technologie do areálu stavby. Transport do montážní zóny zajistí zákazník pod dozorem dodavatele!!

Minimální šířka transportních otvorů (především dveří) je 90 cm!!

UPOZORNĚNÍ:

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

do 31.7.2023