


±0,00 = 241,320 m n.m. BpV






ZMĚNA	POPIS	DATUM	POŽADAVEK ZMĚNY
-------	-------	-------	-----------------

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. TENTO VÝKRES A DETAIL JE MAJETKEM ARCHITEKTA A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU.

OKPLAN ARCHITECTS

NÁZEV STAVBY NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKÉ CENTRUM		INVESTOR FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I. P. PAVLOVA 185/6, 77900 OLOMOUČ	
		MÍSTO STAVBY OLOMOUČ p. č. 153/2, 153/3, 153/6, st. 1216	
PROJEKTANT ČÁSTI OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. NA ZÁVODÍ 631, 396 01 HUMPOLEC OKPLAN@OKPLAN.CZ WWW.OKPLAN.CZ T:565 533 656 F:565 532 268		GENERÁLNÍ PROJEKTANT OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. NA ZÁVODÍ 631, 396 01 HUMPOLEC OKPLAN@OKPLAN.CZ WWW.OKPLAN.CZ T:565 533 656 F:565 532 268	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT architekt LUDEK RYZNER ČKA 02 660		AUTOR architekt LUDEK RYZNER ČKA 02 660 architekt LIBOR CHOVAŇEC Ing. arch. HELENA PASÁČKOVÁ	
VYPRACOVAL Ing. arch. HELENA PASÁČKOVÁ architekt LIBOR CHOVAŇEC T:720 360 101 T:777 200 981		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU architekt LIBOR CHOVAŇEC L.CHOVAŇEC@OKPLAN.CZ T:777 200 981	
SITUACE 		RAZÍTKO	PARÉ
		ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ D.1.1	
		STUPEŇ DPS	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16-15-DPS
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01		DATUM 03/2017	ZMĚNA 000
NÁZEV PŘÍLOHY KNIHA SVÍTIDEL		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.c.18

	Národní telemedicínské centrum						
	barva světla	neutrální bílá					
	index podání barev	Ra 80					
	teplota chromatičnosti	4000 K					
Před konečným objednáním svítidel je nutno prověřit vhodnost jejich montáže do konkrétních podhledů.							
ozn.	svítidlo-provedení	optic.systém, příslušenství	typ zdroje	Velikost	W/barev. podání	krytí	
A	vestavné kruhové s rámečkem	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, ON/OFF	LED	Průměr 420 mm, výška 100 mm	29W/840	IP20	
Ad	vestavné kruhové s rámečkem	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI	LED	Průměr 420 mm, výška 100 mm	29W/840	IP20	
A1	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, ON/OFF	LED	Průměr 400 mm, výška 100 mm	29W/840	IP20	
A1d	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI	LED	Průměr 400 mm, výška 100 mm	29W/840	IP20	
A1do	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI, napojeno na důležité obvody elektro	LED	Průměr 400 mm, výška 100 mm	29W/840	IP20	
B	vestavné kruhové s rámečkem	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, ON/OFF	LED	Průměr 420 mm, výška 100 mm	19W/840	IP20	
Bd	vestavné kruhové s rámečkem	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI	LED	Průměr 420 mm, výška 100 mm	19W/840	IP20	
Bdo	vestavné kruhové s rámečkem	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI, napojeno na důležité obvody elektro	LED	Průměr 420 mm, výška 100 mm	19W/840	IP20	

C1	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, ON/OFF	LED	Průměr 650 mm, výška 100 mm	54W/840	IP20	
C1d	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI	LED	Průměr 650 mm, výška 100 mm	54W/840	IP20	
C1do	vestavné kruhové bez rámečku	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, DALI, napojeno na důležité obvody elektro	LED	Průměr 650 mm, výška 100 mm	54W/840	IP20	
Ed	přisazené kruhové svítidlo	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, barva sv. Bílá, DALI	LED	Průměr 400 mm x 75 mm	29W/840	IP20	
Edo	přisazené kruhové svítidlo	hliníkové těleso, mikroprismatický difuzor, barva sv. Bílá, DALI, napojeno na důležité obvody elektro	LED	Průměr 400 mm x 75 mm	29W/840	IP20	
F	vestavné kruhové svítidlo	polykarbonátové těleso, opálové stínítko, barva bílá	LED	Průměr 530 mm, vestavná hloubka 120 mm	14W/840	IP65	
F1	vestavné kruhové svítidlo	hliníkový odlitek, opálové stínítko, barva rámečku černá	LED	Průměr 180 mm, vestavná hloubka 90 mm	15W/840	IP65	
F1i	vestavné kruhové svítidlo	hliníkový odlitek, opálové stínítko, barva rámečku černá	LED	Průměr 180 mm, vestavná hloubka 90 mm	15W/840	IP44	
H	zahradní sloupek	hliníkové těleso, lakované, barva šedá, polykarbonátový kryt	LED	400 x 100 x 100 mm	7W/830	IP54	
I	setava závěsných designových svítidel	ručně foukané opálové sklo, stropní rozeta kov/polyester, barva bílá	E27 LED	různé průměry	15W/840	IP20	

K	závěsné lineární svítidlo	těleso z opálového polykarbonátu, šedé koncovky, vertikální závěšení, modul pro připojení k CBS	LED	Průměr 78 mm, délka 965 mm	33W/850	IP67	
L	vestavné do SDK	těleso ocelový plech chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá, kryt prizmatický + držáky pro horní montáž	T5, EP	595 x 595 x 55 mm	4x14W/840	IP20	
L1	vestavný kruhový downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	LED	ø 230 x 105 mm	25W/840	IP44	
L2	vestavný kruhový downlight	těleso plast, bílá, reflektor polykarbonát, napařený hliník, krycí sklo opálový plast	LED	ø 230 x 105 mm	30W/840	IP44	
O1	Přisazené prachotěsné svítidlo	těleso polykarbonát se samozhášecími vlastnostmi, stabilizováno proti UV záření šedý, reflektor bíle lakovaný ocelový plech	T5, EP	1564 x 121 x 82 mm	2x49W/840	IP65	
M1	Přisazené podlinkové svítidlo	- bíle práškově lakovaný (RAL9003) hliníkový plech - plastová čela ABS - akrylátový kryt světelného zdroje	T8	648 x 36 x 63 mm	1x18W/840	IP20	
P1	přisazené - zrcadla	práškově lakovaný ocelový plech, polykarbonátové stínítko	T5 EP	610 x 120 x 75 mm	21W/830	IP44, tř. II	
Q	designové závěsné svítidlo	extrudovaný hliník, barva černá, zlatý kroužek, závěs 1800 mm	GU10 LED	Průměr 68 mm x 170 mm	7W/830	IP20	
R	přisazené – výtahové šachty	čiré krycí sklo, ochranný drátěný koš	E27 LED	200 x 120 x 100 mm	10W/830	IP44	
R1	nástěnné venkovní, direkt/indirekt	hliník, barva černá	LED	100x100x150 mm	17W/830	IP65	

N1	svítidlo přisazené venkovní	těleso ocelový plech, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m	LED	198 x 88 x 64,5 mm	2x1W/840	IP54	
N2	nouzové přisazené na stěnu pro centrální bateriový systém piktogram	těleso ocelový plech, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m	LED	235 x 135 x 38 mm	1W	IP40	
N3	nouzové vestavné pro centrální bateriový systém piktogram dolů	těleso polykarbonát, rámeček eloxovaný hliník dohlednost 20 m piktogram dolů	LED	235 x 135 x 38 mm	1W	IP41	
N4	nouzové svítidlo nástěnné	těleso z tlakově litého hliníku, transparentní plastová čočka, při umístění ve výšce 60 cm nad podlahou a rozteči 6 m zaručuje osvětlení únikové cesty dle normy	LED	123 x 123 x 58 mm	3 W	IP20	
N5a	nouzové svítidlo vestavné stropní, antipanické, CBS	těleso svítidla kov + polykarbonát, čočka polykarbonát, optika pro volné prostory	LED	Průměr 120 mm, vestavná hloubka 50 mm + externí driver	2W	IP43	
N5c	nouzové svítidlo vestavné stropní, antipanické, CBS	těleso svítidla kov + polykarbonát, čočka polykarbonát, optika pro chodby	LED	Průměr 120 mm, vestavná hloubka 50 mm + externí driver	2W	IP43	
N5d	nouzové svítidlo přisazené stropní, antipanické, CBS	těleso svítidla kov + polykarbonát, čočka polykarbonát, optika pro volné prostory	LED	137x137x32mm	3W	IP42	
N5e	nouzové svítidlo přisazené stropní, antipanické, CBS	těleso svítidla kov + polykarbonát, čočka polykarbonát, optika pro chodby	LED	137x137x32mm	3W	IP42	