



Hlavní inženýr projektu:  
ING. MILAN TOMEK  
Vedoucí projektant zakázky:  
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE  
OLOMOUC

Profese:

**ARCH - STAV**

Zpracovatel dílu:

LT PROJEKT, Kroftova 45, Brno, 616 00

Tel: +420 603 858 349 Fax: +420 533 445 506

E-mail: vladimir.soukal@centrum.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Vypracoval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

Objekt:

CENTRÁLA POTRUBNÍ POŠTY

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

**D1.01.01-S**

# SOUPIS PRACÍ

|                              |                                          |                       |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------|------|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>SO 01 - Centrála potrubní pošty</b>   |                       | JKSO |      |
| <b>Objekt</b>                | Název objektu                            | SKP                   |      |      |
|                              | <b>Centrála a rozvody potrubní pošty</b> | Měrná jednotka        |      |      |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                             | Počet jednotek        |      |      |
|                              | <b>Fakultní nemocnice Olomouc</b>        | Náklady na m.j.       |      |      |
| Projektant                   |                                          | Typ rozpočtu          |      |      |
|                              |                                          |                       |      |      |
| Objednatel                   |                                          |                       |      |      |
| Dodavatel                    |                                          | Zakázkové číslo       |      |      |
| Rozpočtoval                  | Ing. Vladimír Šoukal                     | Počet listů           |      |      |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                          |                       |      |      |
| <b>Název</b>                 |                                          | <b>Celkem</b>         |      |      |
| HSV                          |                                          |                       |      |      |
| PSV                          |                                          |                       |      |      |
| MON                          |                                          |                       |      |      |
| Vedlejší náklady             |                                          |                       |      |      |
| Ostatní náklady              |                                          |                       |      |      |
| Celkem                       |                                          |                       |      | 0,00 |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b>                    | <b>Za objednatele</b> |      |      |
| Jméno :                      | Jméno :                                  | Jméno :               |      |      |
| Datum :                      | Datum :                                  | Datum :               |      |      |
| Podpis :                     | Podpis:                                  | Podpis:               |      |      |
| Základ pro DPH               | %                                        | 0,00 CZK              |      |      |
| DPH                          | 0 %                                      | 0,00 CZK              |      |      |
| Základ pro DPH               | %                                        | 0,00 CZK              |      |      |
| DPH                          | 0 %                                      | 0,00 CZK              |      |      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                          | <b>0,00 CZK</b>       |      |      |

Popis :

|          |                                      |                                 |      |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|------|
| Stavba : | 0223 Fakultní nemocnice Olomouc      | Rozpočet :                      | 1,00 |
| Objekt : | 01 Centrála a rozvody potrubní pošty | SO 01 - Centrála potrubní pošty |      |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Díl |                                              | Typ dílu |  |  | Celkem |
|-----|----------------------------------------------|----------|--|--|--------|
| 0   | Poznámka                                     | HSV      |  |  |        |
| 1   | Zemní práce                                  | HSV      |  |  |        |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  |        |
| 21  | Úprava podloží a základ.spáry                | HSV      |  |  |        |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  |        |
| 311 | Sádkartonové konstrukce                      | HSV      |  |  |        |
| 4   | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  |        |
| 5   | Komunikace                                   | HSV      |  |  |        |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  |        |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  |        |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  |        |
| 64  | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  |        |
| 8   | Trubní vedení                                | HSV      |  |  |        |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  |        |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  |        |
| 951 | Práce HSV, PSV, montáže                      | HSV      |  |  |        |
| 97  | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  |        |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  |        |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  |        |
| 712 | Živičné krytiny                              | PSV      |  |  |        |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  |        |
| 764 | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  |        |
| 766 | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  |        |
| 767 | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  |        |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  |        |
| 776 | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  |        |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot                 | PSV      |  |  |        |
| 783 | Nátěry                                       | PSV      |  |  |        |
| 784 | Malby                                        | PSV      |  |  |        |
| 786 | Čalounické úpravy                            | PSV      |  |  |        |
| 790 | Vnitřní vybavení                             | PSV      |  |  |        |
| 799 | Ostatní                                      | PSV      |  |  |        |
| M21 | Elektromontáže                               | MON      |  |  |        |
| M23 | Montáže potrubí                              | MON      |  |  |        |
| M99 | Tabulka podlah                               | MON      |  |  |        |
|     | CELKEM OBJEKT                                |          |  |  | 0,00   |

## Soupis prací

|    |      |                                   |
|----|------|-----------------------------------|
| S: | 0223 | Fakultní nemocnice Olomouc        |
| O: | 01   | Centrála a rozvody potrubní pošty |
| R: | 01   | SO 01 - Centrála potrubní pošty   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 0             | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | 0,00   |
| 1    | 00            | Poznámka pro celou stavbu<br>Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!<br>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.<br>Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.                                                        |     | 0,00     |           | 0,00   |
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | 0,00   |
| 2    | 113106111R00  | Rozebrání dlažeb z mozaiky ( zámková dlažba )<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,00     |           | 0,00   |
| 3    | 113107112R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,00     |           | 0,00   |
| 4    | 113107122R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,00     |           | 0,00   |
| 5    | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l<br>60 dní po 8 hodinách - možné 2 čerpadla<br>60*8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h   | 960,00   |           | 0,00   |
| 6    | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den | 60,00    |           | 0,00   |
| 7    | 119001401R00  | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm<br>při výkopech :<br>12,0+16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 28,00    |           | 0,00   |
| 8    | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů<br>při výkopech :<br>12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 12,00    |           | 0,00   |
| 9    | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m<br>40*30,0*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 240,00   |           | 0,00   |
| 10   | 131201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3<br>30 % objemu :<br>2108,37*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 632,51   |           | 0,00   |
| 11   | 131201113R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3,<br>na úroveň 226,850 :<br>3,14*9,7*9,7*0,25*2,9+6,4*2,7*2,9+1,0*2,2*2,9<br>3,14*6,5*6,5*0,25*2,9<br>zešíkmení :<br>9,5*2,1*2,9/2+12,0*2,1*2,9/2+18,0*1,35*1,35/2<br>na úroveň 225,500 :<br>17,0*0,8*1,35+11,0*18,0*(4,5+5,3)/2+6,0*5,0*2,7<br>zešíkmení :<br>13,0*3,2*3,2/2+20,0*2,5*2,5/2+15,5*4,4*4,4/2<br>nad kanálem :<br>15,0*4,0*2,7<br>zešíkmení :<br>7,0*2,6*2,6/2+6,5*2,5*2,5/2+(4,0+4,5*2)*3,0*3,0/2<br>9,5*3,0*3,0/2+7,5*1,0*1,0/2 | m3  | 2108,37  |           | 0,00   |
| 12   | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>nádrž :<br>3,14*1,75*1,75*3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 36,54    |           | 0,00   |
| 13   | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>30 % objemu :<br>36,54*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 10,96    |           | 0,00   |
| 14   | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 13,03    |           | 0,00   |

|    |              |                                                    |    |          |      |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|------|
|    |              | 30 % objemu :                                      |    |          |      |
|    |              | 43,43*0,3                                          |    | 13,03    |      |
| 15 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,          | m3 | 43,43    | 0,00 |
|    |              | částečný výkop pro drenáž :                        |    |          |      |
|    |              | 5,5*0,8*4,5                                        |    | 19,80    |      |
|    |              | drenážní jáma :                                    |    |          |      |
|    |              | 1,5*3,5*4,5                                        |    | 23,63    |      |
| 16 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3      | m3 | 140,22   | 0,00 |
|    |              | jáma okolo stáv.objektů :                          |    |          |      |
|    |              | budova X : (9,5+1,5)*0,8*0,3                       |    | 2,64     |      |
|    |              | nad kanálem : 15,5*1,8*0,2                         |    | 5,58     |      |
|    |              | šachta kolektoru : (5,2+3,5)*1,5*0,5               |    | 6,53     |      |
|    |              | u teplovod.kanálu : 11,0*2,0*0,8                   |    | 17,60    |      |
|    |              | rýha pro O2 : 34,0*0,5*1,0+2,5*0,7*0,5             |    | 17,88    |      |
|    |              | posunutí kabelu NN : 50,0*1,5*1,0                  |    | 75,00    |      |
|    |              | posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*1,0         |    | 15,00    |      |
| 17 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m     | m2 | 125,76   | 0,00 |
|    |              | částečný výkop pro drenáž :                        |    |          |      |
|    |              | 5,5*4,0*2                                          |    | 44,00    |      |
|    |              | drenážní jáma :                                    |    |          |      |
|    |              | (1,5+3,5)*4,0*2                                    |    | 40,00    |      |
|    |              | nádrž :                                            |    |          |      |
|    |              | 2*3,14*1,75*3,8                                    |    | 41,76    |      |
| 18 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m     | m2 | 125,76   | 0,00 |
| 19 | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m       | m2 | 125,76   | 0,00 |
| 20 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m   | m2 | 125,76   | 0,00 |
| 21 | 151401601R00 | Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m         | m2 | 125,76   | 0,00 |
| 22 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m       | m3 | 21,43    | 0,00 |
|    |              | ruční výkop : 21,43                                |    | 21,43    |      |
| 23 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m       | m3 | 332,97   | 0,00 |
|    |              | jáma: : 2108,37*0,12+43,42                         |    | 296,42   |      |
|    |              | nádrž :                                            |    |          |      |
|    |              | 3,14*1,75*1,75*3,8                                 |    | 36,54    |      |
| 24 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m   | m3 | 2152,78  | 0,00 |
|    |              | pro zásyp - 2 x tam i zpět :                       |    |          |      |
|    |              | (984,68+91,71)*2                                   |    | 2152,78  |      |
| 25 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3 | 1252,17  | 0,00 |
|    |              | výkop : 2108,37+36,54+43,43+140,22                 |    | 2328,56  |      |
|    |              | zásyp : -984,68-91,71                              |    | -1076,39 |      |
| 26 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  | m3 | 12521,70 | 0,00 |
|    |              | 1252,17*10,0                                       |    | 12521,70 |      |
| 27 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  | m3 | 1076,39  | 0,00 |
|    |              | pro zásyp :                                        |    |          |      |
|    |              | 984,68+91,71                                       |    | 1076,39  |      |
| 28 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 2328,56  | 0,00 |
|    |              | na mezideponii : 1076,39                           |    | 1076,39  |      |
|    |              | na skládce : 1252,17                               |    | 1252,17  |      |
| 29 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3 | 1096,58  | 0,00 |
|    |              | hutněno na 95 % PS                                 |    |          |      |
|    |              | výkop : 2108,37+43,42+21,34                        |    | 2173,13  |      |
|    |              | nový objekt : -10,0*16,0*5,2                       |    | -832,00  |      |
|    |              | -3,14*8,23*8,23*0,25*3,1-2,7*6,0*3,1               |    | -215,05  |      |
|    |              | -3,14*5,63*5,63*0,25*3,1                           |    | -77,13   |      |
|    |              | základ pas : -29,34-11,3                           |    | -40,64   |      |
|    |              | drenážní jáma : -1,5*3,5*4,5                       |    | -23,63   |      |
|    |              | Mezisoučet                                         |    | 984,68   |      |
|    |              | zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,9               |    | 19,71    |      |

|      |              |                                                                                                         |    |         |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
|      |              | zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,8                                                                        |    | 60,00   |  |      |
|      |              | posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*0,8                                                              |    | 12,00   |  |      |
|      |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 91,71   |  |      |
|      |              | pískem :                                                                                                |    |         |  |      |
|      |              | zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,1                                                                    |    | 2,19    |  |      |
|      |              | zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2                                                                        |    | 15,00   |  |      |
|      |              | posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*0,2                                                              |    | 3,00    |  |      |
|      |              | Mezisoučet                                                                                              |    | 20,19   |  |      |
| 30   | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním                                                                                | m3 | 23,63   |  | 0,00 |
|      |              | drenážní jáma :                                                                                         |    |         |  |      |
|      |              | 1,5*3,5*4,5                                                                                             |    | 23,63   |  |      |
| 31   | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí                                                       | m3 | 21,57   |  | 0,00 |
|      |              | zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,3                                                                    |    | 6,57    |  |      |
|      |              | zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2                                                                        |    | 15,00   |  |      |
| 32   | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2                                                                    | m2 | 45,00   |  | 0,00 |
|      |              | drenážní jáma :                                                                                         |    |         |  |      |
|      |              | (1,5+3,5)*4,5*2                                                                                         |    | 45,00   |  |      |
| 33   | 115201511RG1 | Demontáž nefunkčního plynovodu vč.zaslepení                                                             | m  | 44,70   |  | 0,00 |
|      |              | 21,2+23,5                                                                                               |    | 44,70   |  |      |
| 34   | 115201511RG2 | Demontáž stáv.drenáže                                                                                   | m  | 10,00   |  | 0,00 |
|      |              | 5,0+5,0                                                                                                 |    | 10,00   |  |      |
| 35   | 171201211RG1 | Skládkovné zemina                                                                                       | m3 | 1252,17 |  | 0,00 |
| 36   | 58337308     | Písek frakce 0-2 tř.B                                                                                   | T  | 30,14   |  | 0,00 |
|      |              | zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,1*1,05*1,67                                                          |    | 3,84    |  |      |
|      |              | zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2*1,05*1,67                                                              |    | 26,30   |  |      |
| 37   | 583415034R   | Kamenivo drcené frakce 8/16 B Olomoucký kraj                                                            | T  | 45,37   |  | 0,00 |
|      |              | drenážní jáma :                                                                                         |    |         |  |      |
|      |              | 1,5*3,5*4,5*1,15*1,67                                                                                   |    | 45,37   |  |      |
| 38   | 29911-1129   | Dod a položení signalizační folie                                                                       | m  | 101,50  |  | 0,00 |
|      |              | vedení O2 : 34,0+2,5                                                                                    |    | 36,50   |  |      |
|      |              | přeložky NN : 50,0                                                                                      |    | 50,00   |  |      |
|      |              | přeložka slabo : 15,0                                                                                   |    | 15,00   |  |      |
| Díl: | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                            |    |         |  | 0,00 |
| 39   | 273323611R00 | Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XA2, včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3 | m3 | 115,89  |  | 0,00 |
|      |              | deska pod 1.PP :                                                                                        |    |         |  |      |
|      |              | 10,3*16,5*0,45+(4,4+6,0)*2,6*0,35+1,1*4,0*0,35                                                          |    | 87,48   |  |      |
|      |              | 3,0*2,4*0,3+1,5*4,5*0,3                                                                                 |    | 4,19    |  |      |
|      |              | pod 1.NP :                                                                                              |    |         |  |      |
|      |              | 3,14*8,23*8,23*0,25*0,25+2,7*6,0*0,25                                                                   |    | 17,34   |  |      |
|      |              | 3,14*5,63*5,63*0,25*0,25                                                                                |    | 6,22    |  |      |
|      |              | výdech :                                                                                                |    |         |  |      |
|      |              | 1,82*1,82*0,2                                                                                           |    | 0,66    |  |      |
| 40   | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                                | m2 | 45,73   |  | 0,00 |
|      |              | deska pod 1.PP :                                                                                        |    |         |  |      |
|      |              | (10,3+16,5)*0,45*2+(4,4+6,0)*2*0,35+1,6*2*0,35                                                          |    | 32,52   |  |      |
|      |              | 3,0*2*0,3+2,2*2*0,3                                                                                     |    | 3,12    |  |      |
|      |              | pod 1.NP :                                                                                              |    |         |  |      |
|      |              | 2*3,14*8,23*0,25*0,25+2,7*2*0,25                                                                        |    | 4,58    |  |      |
|      |              | 2*3,14*5,63*0,25*0,25*2                                                                                 |    | 4,42    |  |      |
|      |              | výdech :                                                                                                |    |         |  |      |
|      |              | 1,82*0,2*3                                                                                              |    | 1,09    |  |      |
| 41   | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna                                        | m2 | 5,70    |  | 0,00 |
|      |              | kanálky :                                                                                               |    |         |  |      |
|      |              | (9,5+1,5+9,0+8,5)*0,1*2                                                                                 |    | 5,70    |  |      |
| 42   | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                             | m2 | 51,43   |  | 0,00 |
|      |              | Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu.                                                  |    |         |  |      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                       |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| 43 | 273361821R00 | 45,73+5,7<br>Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505                                                                                                                                                                                                  | t   | 51,43<br>19,12                        | 0,00 |
| 44 | 274313611R00 | 115,89*0,165<br>Beton základových pasů prostý C 16/20 X0<br>podbet.ŽB pasu :<br>2*3,14*8,23*0,25*0,8*1,2+(3,5+3,0)*0,8*1,2<br>2*3,14*5,63*0,25*0,8*1,2+0,84*(0,55+1,1)*0,8*2                                                                                    | m3  | 19,12<br>29,35<br>18,64<br>10,70      | 0,00 |
| 45 | 274323611R00 | Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 XA2,<br>včetně těsnící krystal.příslady v množství 2,0 kg/m3<br><br>pod 1.NP :<br>2*3,14*8,23*0,25*0,8*0,5+(3,5+3,0)*0,8*0,5<br>2*3,14*5,63*0,25*0,8*0,5                                                          | m3  | 11,30<br><br>7,77<br>3,54             | 0,00 |
| 46 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>2*3,14*8,23*0,25*1,7*2+(3,5+3,0)*1,7*2<br>2*3,14*5,63*0,25*1,7*2+0,84*(0,55+1,1)*1,7*2*2                                                                                                                             | m2  | 105,51<br>66,03<br>39,48              | 0,00 |
| 47 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 105,51                                | 0,00 |
| 48 | 274361821R00 | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.Výkaz výměr viz předcházející položka.<br>Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505,<br>distančníky z vláknobetonu<br>výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část<br>11,3*0,09 | t   | 1,02<br><br>1,02                      | 0,00 |
| 49 | 29911-1119   | Dod a montáž dilat.nerez trn Js 20 mm, plast pouzdro<br>ozn.D1<br>základy : 12,0<br>1.PP : 10,0<br>1.NP : 54,0                                                                                                                                                  | kus | 76,00<br><br>12,00<br>10,00<br>54,00  | 0,00 |
| 50 | 29911-1129   | Dod a montáž těsnící pás v.125 mm , dle ozn.Z1<br>základy : 110,5<br>1.PP : 28,0<br>1.NP : 32,0                                                                                                                                                                 | m   | 170,50<br>110,50<br>28,00<br>32,00    | 0,00 |
| 51 | 29911-1139   | Dod a montáž injekt.hadičky vč.tlak.koncovek, dle ozn. Z<br>6<br>základy : 11,0<br>1.PP : 37,2<br>1.NP : 54,0                                                                                                                                                   | m   | 102,20<br><br>11,00<br>37,20<br>54,00 | 0,00 |
| 52 | 29911-1149   | Dod a montáž vně povrch.PVC dilat.pás tvaru tl.20 mm,<br>š.240 mm dle ozn. Z 2<br>základy : 7,0<br>1.PP : 6,3<br>1.NP : 20,8                                                                                                                                    | m   | 34,10<br><br>7,00<br>6,30<br>20,80    | 0,00 |
| 53 | 29911-1159   | Dod a montáž dvouřadý vylamovák 2R10/100 pro stěnu tl.<br>300 mm, ozn. V 1<br>1.PP : 15,0                                                                                                                                                                       | m   | 15,00<br>15,00                        | 0,00 |
| 54 | 29911-1169   | Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 2<br>350 mm,dle ozn. Z 3<br>1.PP : 2,0                                                                                                                                                                   | kus | 2,00<br>2,00                          | 0,00 |
| 55 | 29911-1179   | Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.300 mm dl. 5<br>650 mm,dle ozn. Z 4<br>1.PP : 4,0                                                                                                                                                                   | kus | 4,00<br>4,00                          | 0,00 |
| 56 | 29911-1189   | Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 5<br>650 mm,dle ozn. Z 5<br>1.PP : 2,0                                                                                                                                                                   | kus | 2,00<br>2,00                          | 0,00 |
| 57 | 29911-1189   | Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 3<br>150 mm,dle ozn. Z 6<br>1.NP : 1                                                                                                                                                                     | kus | 1,00<br>1,00                          | 0,00 |
| 58 | 29911-1199   | Dod a montáž dvouřadý vylamovák 2R8/150 pro desku tl.<br>150 mm, ozn. V 2<br>1.PP : 6,5                                                                                                                                                                         | m   | 6,50<br>6,50                          | 0,00 |
| 59 | 29911-1219   | Dod a montáž flexi pás vč.lepidla,odolný styku s mat., na<br>bázi asfaltu ozn. Z 9                                                                                                                                                                              | m   | 31,00                                 | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 60   | 29911-1219   | 1.NP : 31,0<br>Dod a montáž těsnící bobtnající pásky 15 x 20 mm, ozn. Z 11<br>základy : 5,0                                                                                                                                                                                     | m   | 5,00   |  | 0,00 |
| 61   | 29911-1229   | Dod a montáž vláknocement.prostupky Js 200 mm,dl.250 mm, nerez prstenec pro potrubí Js 110 mm dle ozn.Z 13<br>základy : 2,0                                                                                                                                                     | kus | 2,00   |  | 0,00 |
| 62   | 29911-1239   | Dod a montáž trvale pružný tmel do agras.prostředí, ozn. Z 8<br>1.PP : 0,01                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,01   |  | 0,00 |
| 63   | 29911-1249   | Dod a montáž vláknocement.prostupky Js 200 mm,dl.300 mm, nerez prstenec pro potrubí Js 110 mm dle ozn.Z 12<br>1.PP : 1,0                                                                                                                                                        | kus | 1,00   |  | 0,00 |
| 64   | 29911-1249   | Dod a montáž vodotěs.prostupu Js 300 mm, 36 bm bobtn.pásku,0,1 m3 zálivky dle Z 10                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00   |  | 0,00 |
| 65   | PC 03        | Vodotěsný trubní prostup základ.deskou<br>1.PP : 1<br>1.NP : 2                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,00   |  | 0,00 |
| Díl: | 21           | Úprava podloží a základ.spáry                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  | 0,00 |
| 66   | 212532111R00 | Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm<br>1.PP : (10,0+11,5+17,0*2)*0,9*0,3                                                                                                                                                                                           | m3  | 14,99  |  | 0,00 |
| 67   | 212755118RX1 | Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože, z trub PVC perforovaných<br>1.PP : 10,0+11,5+17,0*2                                                                                                                                                                            | m   | 55,50  |  | 0,00 |
| 68   | 289971211RX1 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, včetně dod geotextilie<br>1.PP : (10,0+11,5+17,0*2)*3,0                                                                                                                                                                     | m2  | 166,50 |  | 0,00 |
| 69   | PC 01        | Osazení trativod.šachtic 3,0 - 7,0 m                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,00   |  | 0,00 |
| 70   | PC 02        | Napojení trativodu do čistící šachtice                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00   |  | 0,00 |
| 71   | PC 03        | Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 3,0 m včetně zpětné klapky                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00   |  | 0,00 |
| 72   | PC 04        | Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 5,0 m včetně zpětné klapky                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00   |  | 0,00 |
| 73   | PC 05        | Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 7,0 m včetně zpětné klapky                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00   |  | 0,00 |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |  | 0,00 |
| 74   | 311238112R00 | Zdivo keram.tvárnice 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm<br>1.NP :<br>1,2*2,7-0,8*2,0                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,64   |  | 0,00 |
| 75   | 311238114R00 | Zdivo keram.tvárnice 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm<br>1.NP :<br>1,0*3,1+(2,9+3,1+2,85+2,2)*3,0<br>-1,0*2,1-0,6*2,0-1,25*2,0                                                                                                                                                   | m2  | 30,45  |  | 0,00 |
| 76   | 311321412R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC 1<br>výpis viz D1.01.02-101,103<br>vni stěny :<br>1.PP : 5,1*2,45*0,2-2,1*1,1*0,2-0,95*2,05*0,2<br>1.NP :<br>6,0*3,0*0,2+0,5*0,25*3,0<br>2*3,14*7,8*0,25*3,2*0,3+(2,9+3,5)*3,2*0,3<br>2*3,14*5,2*0,25*3,2*0,3-5,1*1,1*0,3-1,2*2,3*0,3 | m3  | 28,85  |  | 0,00 |
| 77   | 311321414R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 35/45 (B 45)<br>vybet.meziplášť nádrže :<br>2*3,14*1,35*0,25*2,2+3,14*1,35*1,35*0,3                                                                                                                                                            | m3  | 6,38   |  | 0,00 |
| 78   | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení<br>Pozor - část bednění v oblouku - zohlednit do ceny !!<br>obvod.stěny 1.PP : :<br>15,8*2,6*2+9,15*5,62*2*2                                                                                                                   | m2  | 836,92 |  | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 287,85 |  |      |



|    |              |                                                                                                                 |     |        |  |      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
|    |              | 15,8*5,62*2                                                                                                     |     | 177,59 |  |      |
|    |              | vstupy do kanálů :                                                                                              |     |        |  |      |
|    |              | (9,5+1,55)*2,2*2*2+4,5*2,5/2*2*2                                                                                |     | 119,74 |  |      |
|    |              | (2,8+2,0)*1,7*2*2                                                                                               |     | 32,64  |  |      |
|    |              | 1.NP :                                                                                                          |     |        |  |      |
|    |              | výdech :                                                                                                        |     |        |  |      |
|    |              | (1,82+1,6)*0,71*2+0,35*0,71*2*2                                                                                 |     | 5,85   |  |      |
|    |              | vni stěny :                                                                                                     |     |        |  |      |
|    |              | 1.PP : 5,1*2,45*2-2,1*1,1*2-0,95*2,05*2+(6,6+5,1)*0,25                                                          |     | 19,40  |  |      |
|    |              | 1.NP :                                                                                                          |     |        |  |      |
|    |              | 6,0*3,0*02+0,5*2*3,0                                                                                            |     | 39,00  |  |      |
|    |              | 2*3,14*7,8*0,25*3,2*2+(2,9+3,5)*3,2*2                                                                           |     | 119,33 |  |      |
|    |              | 2*3,14*5,2*0,25*3,2*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2                                                                       |     | 35,51  |  |      |
| 79 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění                                                               | m2  | 836,92 |  | 0,00 |
|    |              | Výkaz výměr viz předcházející položka.                                                                          |     |        |  |      |
| 80 | 311351805R00 | Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení, součástí je plast.šablona dle pozn.1,bedněno do oblouku      | m2  | 162,49 |  | 0,00 |
|    |              | 1.NP :                                                                                                          |     |        |  |      |
|    |              | 2*3,14*8,1*0,25*3,5*2+(2,9+3,5)*3,0*2                                                                           |     | 127,42 |  |      |
|    |              | 2*3,14*5,5*0,25*3,0*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2                                                                       |     | 35,07  |  |      |
| 81 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění                                                               | m2  | 162,49 |  | 0,00 |
| 82 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505, distančníky z vláknobetonu                                  | t   | 21,19  |  | 0,00 |
|    |              | výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část                                                     |     |        |  |      |
|    |              | stěny: : 126,48*0,126+28,84*0,126                                                                               |     | 19,57  |  |      |
|    |              | monierka: : 12,18*0,133                                                                                         |     | 1,62   |  |      |
| 83 | 317121021RU4 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 100 x 14,5 x 7,1 cm                 | kus | 7,00   |  | 0,00 |
|    |              | na svislo 1.NP :                                                                                                |     |        |  |      |
|    |              | ozn.A : 6,0                                                                                                     |     | 6,00   |  |      |
|    |              | na vodorovno :                                                                                                  |     |        |  |      |
|    |              | ozn.H : 1,0                                                                                                     |     | 1,00   |  |      |
| 84 | 317121021RU5 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm                 | kus | 7,00   |  | 0,00 |
|    |              | ozn.B :                                                                                                         |     |        |  |      |
|    |              | 1.PP : 2                                                                                                        |     | 2,00   |  |      |
|    |              | 1.NP : 5                                                                                                        |     | 5,00   |  |      |
| 85 | 317168130R00 | Překlad keram. vysoký 70x235x1000 mm                                                                            | kus | 3,00   |  | 0,00 |
|    |              | Včetně dodávky překladů.                                                                                        |     |        |  |      |
|    |              | 1.NP ozn.G : 1*3                                                                                                |     | 3,00   |  |      |
| 86 | 317168131R00 | Překlad keram. vysoký 70x235x1250 mm                                                                            | kus | 3,00   |  | 0,00 |
|    |              | Včetně dodávky překladů.                                                                                        |     |        |  |      |
|    |              | 1.NP ozn.C : 1*3                                                                                                |     | 3,00   |  |      |
| 87 | 317168133R00 | Překlad keram. vysoký 70x235x1750 mm                                                                            | kus | 3,00   |  | 0,00 |
|    |              | Včetně dodávky překladů.                                                                                        |     |        |  |      |
|    |              | 1.NP ozn.D : 1*3                                                                                                |     | 3,00   |  |      |
| 88 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12                                    | t   | 0,05   |  | 0,00 |
|    |              | včetně přivaření ke kotvicím plechům :                                                                          |     |        |  |      |
|    |              | 1.NP ozn.E,F :                                                                                                  |     |        |  |      |
|    |              | (0,85*2+1,15*2)*0,01115*1,08                                                                                    |     | 0,05   |  |      |
| 89 | 327323129R00 | Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 XA2 XF3, včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3 | m3  | 2,96   |  | 0,00 |
|    |              | viz výkres základů :                                                                                            |     |        |  |      |
|    |              | 2,5*1,15*0,3+2,5*2,79*0,3                                                                                       |     | 2,96   |  |      |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 90  | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení, cca 1/4 plochy pohled.beton<br>viz výkres základů :<br>2,5*2*0,3+2,5*2,79*2+2,8*0,5*2+1,15*0,5*2                                                                                                                                                                                              | m2 | 19,40  |  | 0,00 |
| 91  | 327351221R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 19,40  |  | 0,00 |
| 92  | 327361007R00 | Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm<br>2,955*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,30   |  | 0,00 |
| 93  | 330321411R00 | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC 1<br>Zkosení viditelných hran 15 x 15 mm - výpis viz D1.01.02-201 - beton XC 1.<br>1.NP : 0,5*0,25*3,0*4                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,50   |  | 0,00 |
| 94  | 331351101RT1 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení<br>1.NP : (0,5+0,3)*2*3,0*4                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 19,20  |  | 0,00 |
| 95  | 331351102R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19,20  |  | 0,00 |
| 96  | 331361821R00 | Výkaz výměr viz předcházející položka.<br>Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505<br>1,5*0,155                                                                                                                                                                                                                               | t  | 0,23   |  | 0,00 |
| 97  | 342248109R00 | Příčky keram.tvárnice 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm<br>1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 14,25  |  | 0,00 |
| 98  | 342248114R00 | Příčky keram.tvárnice 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm<br>1.PP :<br>2,45*2,45*2+1,8*1,7-0,8*1,5+2,0*2,1-0,8*2,0<br>1.NP :<br>(2,45+1,2)*2,7-0,8*2,0<br>(6,3+5,1+3,5*2+0,9+1,0+5,1+4,2+0,3*3+1,5)*3,1<br>-0,9*2,0*2-0,8*2,0-0,7*2,0*3-1,15*2,0                                                                                              | m2 | 112,22 |  | 0,00 |
| 99  | 346971121R00 | Izolace pod i nad příčky jednoduchá š. do 100 mm<br>1.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 11,00  |  | 0,00 |
| 100 | 346971122R00 | Izolace pod i nad příčky jednoduchá š. do 200 mm<br>1.PP :<br>2,45*2,45*2*2<br>1.NP :<br>(2,45+1,2)*2<br>(6,3+5,1+3,5*2+0,9+1,0+5,1+4,2+0,3*3+1,5)*2                                                                                                                                                                                  | m  | 95,31  |  | 0,00 |
| 101 | 380932224R00 | Vlepení výztuže D 10, beton - kotvení monierky, včetně dod nerez kotev viz D1.01.02-103<br>V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 18 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 8 mm.<br>540,0*0,15 | m  | 81,00  |  | 0,00 |
| 102 | 389941011R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, dod+mont+osaz<br>Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.<br>kotevní prvky :<br>1.PP : 0,2*10*2<br>1.NP : 0,2*10*6                                                                                                          | kg | 16,00  |  | 0,00 |
| 103 | 389941012R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod+mont+osaz<br>Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.<br>kotevní plechy 1.NP : 4,5*2*2<br>KD 2 : 17,28+36,99                                                                                                           | kg | 72,27  |  | 0,00 |
| 104 | 311321412RG1 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XA 2, včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3<br>výpis viz D1.01.02-101,103<br>obvod.stěny 1.PP: :<br>15,8*2,6*0,3+9,15*5,62*(0,3+0,45)<br>15,8*5,62*0,45<br>vstupy do kanálů :                                                                                                    | m3 | 126,48 |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                  |     |        |  |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
|      |              | (9,5+1,55)*2,2*0,3*2+4,5*2,5/2*0,3*2                                                             |     | 17,96  |  |      |
|      |              | (2,8+2,0)*1,7*0,3*2                                                                              |     | 4,90   |  |      |
|      |              | 1.NP :                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 2*3,14*8,1*0,25*3,5*0,15+(2,9+3,5)*3,0*0,15                                                      |     | 9,56   |  |      |
|      |              | 2*3,14*5,5*0,25*3,0*0,15-5,1*1,1*0,15-1,2*2,3*0,15                                               |     | 2,63   |  |      |
|      |              | výdech :                                                                                         |     |        |  |      |
|      |              | (1,82+1,6)*0,71*0,22+0,35*0,2*0,71                                                               |     | 0,58   |  |      |
| 105  | PC 01        | Kotevní prvek KD 1 - dod+mont+osazení, nerez I 120 - 8,63 kg, kulatina nerez 1,2 kg              | kus | 5,00   |  | 0,00 |
| Díl: | 311          | Sádrokartonové konstrukce                                                                        |     |        |  | 0,00 |
| 106  | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace   | m2  | 22,17  |  | 0,00 |
|      |              | 1.NP :                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 17,4+3,57                                                                                        |     | 20,97  |  |      |
|      |              | odskok : 2,0*0,3*2                                                                               |     | 1,20   |  |      |
| 107  | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2  | 6,87   |  | 0,00 |
|      |              | 1.NP :                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 1,94+1,3+1,25+2,38                                                                               |     | 6,87   |  |      |
| 108  | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2                                                | kus | 3,00   |  | 0,00 |
| 109  | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm                                               | m2  | 29,04  |  | 0,00 |
|      |              | výkaz výměr viz předcházející položka                                                            |     |        |  |      |
|      |              | 22,17+6,87                                                                                       |     | 29,04  |  |      |
| 110  | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2                                               | m2  | 11,64  |  | 0,00 |
|      |              | 1.NP :                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 1,94+1,3+1,25+2,38+3,57                                                                          |     | 10,44  |  |      |
|      |              | odskok : 2,0*0,3*2                                                                               |     | 1,20   |  |      |
| 111  | 59591090     | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem                                                  | kus | 3,00   |  | 0,00 |
|      |              | 1.NP : 3,0                                                                                       |     | 3,00   |  |      |
| 112  | PC 10        | Sdk předstěna akustická tl.125 mm,desky 2 x 12,5mm, mineral.izolace tl. 100 mm ( 90 kg/m3)       | m2  | 13,64  |  | 0,00 |
|      |              | 102 : 4,4*3,1                                                                                    |     | 13,64  |  |      |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                             |     |        |  | 0,00 |
| 113  | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XA 1                                                      | m3  | 80,84  |  | 0,00 |
|      |              | výpis viz D1.01.02-103 - XC 1                                                                    |     |        |  |      |
|      |              | nad 1.PP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 7,1*2,7*0,15+(7,1+2,7)*0,15*0,1                                                                  |     | 3,02   |  |      |
|      |              | nad 1.NP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 9,9*15,9*0,32+3,14*8,1*8,1*0,5*0,26                                                              |     | 77,15  |  |      |
|      |              | výdech :                                                                                         |     |        |  |      |
|      |              | 1,82*1,82*0,2                                                                                    |     | 0,66   |  |      |
| 114  | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednicí materiál prkna                       | m2  | 33,93  |  | 0,00 |
|      |              | čela desek :                                                                                     |     |        |  |      |
|      |              | nad 1.PP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | (7,1+2,7)*0,25*2                                                                                 |     | 4,90   |  |      |
|      |              | nad 1.NP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | (9,9+15,9)*0,35*2+2*3,14*8,1*0,5*0,3                                                             |     | 25,69  |  |      |
|      |              | výdech :                                                                                         |     |        |  |      |
|      |              | 1,82*0,2*3+1,5*1,5                                                                               |     | 3,34   |  |      |
| 115  | 411351101RT4 | Bednění stropů deskových, bednění -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm        | m2  | 122,18 |  | 0,00 |
|      |              | nad 1.PP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 7,1*2,7                                                                                          |     | 19,17  |  |      |
|      |              | nad 1.NP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 3,14*8,1*8,1*0,5                                                                                 |     | 103,01 |  |      |
| 116  | 411351101RT6 | Bednění stropů deskových, bednění -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm        | m2  | 157,41 |  | 0,00 |
|      |              | nad 1.NP :                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 9,9*15,9                                                                                         |     | 157,41 |  |      |

|      |              |                                                                                                                                                               |     |                |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|------|
| 117  | 411351102R00 | Bednění stropů deskových - odstranění<br>Výkaz výměr viz předcházející položka.<br>33,93+122,18+157,41                                                        | m2  | 313,52         |  | 0,00 |
| 118  | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505, v markýze<br>distančníky z vláknobetonu<br>výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část<br>80,84*0,136 | t   | 10,99          |  | 0,00 |
| 119  | 434311116R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30<br>1.PP : 14*2,0                                                                                           | m   | 28,00<br>28,00 |  | 0,00 |
| 120  | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení<br>1.PP : 2,0*14*0,5                                                                                                     | m2  | 14,00<br>14,00 |  | 0,00 |
| 121  | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                                                                                                       | m2  | 14,00          |  | 0,00 |
| 122  | 41116-1119   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 1<br><br>1.NP : 1,0                                | kus | 1,00<br>1,00   |  | 0,00 |
| 123  | 41116-1129   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 2<br><br>1.NP : 1,0                                | kus | 1,00<br>1,00   |  | 0,00 |
| 124  | 41116-1139   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 3<br><br>1.NP : 1,0                                | kus | 1,00<br>1,00   |  | 0,00 |
| 125  | 41116-1149   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 4<br><br>1.NP : 1,0                                | kus | 1,00<br>1,00   |  | 0,00 |
| 126  | 41116-1159   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl. 650 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 5                                                   | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 127  | 41116-1169   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 6<br><br>zakřivený :<br>1.NP : 2,0                 | kus | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |
| 128  | 41116-1179   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 7<br><br>zakřivený :<br>1.NP : 2,0                 | kus | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |
| 129  | 41116-1189   | Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 8<br><br>zakřivený :<br>1.NP : 2,0                 | kus | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |
| 130  | PC 16        | Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 10/10cm ( Js 100 mm ), pro ZT,UT.EL<br>1*4                                                                          | kus | 4,00<br>4,00   |  | 0,00 |
| 131  | PC 17        | Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 30/30cm ( Js 300 mm ), pro ZT,UT.EL<br>1*5                                                                          | kus | 5,00<br>5,00   |  | 0,00 |
| 132  | PC 18        | Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 50/50cm, pro ZT,UT.EL<br>1*3                                                                                        | kus | 3,00<br>3,00   |  | 0,00 |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                                    |     |                |  | 0,00 |
| 133  | 564751112R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                     | m2  | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |
| 134  | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                       | m2  | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |
| 135  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm<br>vedení O2 : 2,5*0,8                                                                                       | m2  | 2,00<br>2,00   |  | 0,00 |

| Díl: | 61           | Upravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 0,00 |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| 136  | 601011141RT3 | Štuk na stropěch ručně, tloušťka vrstvy 4 mm<br>Včetně pomocného lešení.<br>1.PP :<br>138,21+11,76+8,02+11,99<br>1.NP :<br>8,97+21,43+1,94+1,3+1,3+1,26+3,62+2,38+17,6+25,5<br>6,4+1,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 262,94 | 0,00 |
| 137  | 611901111R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů<br>Pouze tam,kde se provádí omítka.<br>1.PP :<br>138,21+11,76+8,02+11,99<br>1.NP :<br>8,97+21,43+1,94+1,3+1,3+1,26+3,62+2,38+17,6+25,5<br>6,4+1,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 262,94 | 0,00 |
| 138  | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi<br>1.NP : 1*6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,00   | 0,00 |
| 139  | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi<br>1.NP : 1*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00   | 0,00 |
| 140  | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká<br>1.NP - pod obklad :<br>102 : 1,5*3,05<br>103 : (1,25+0,55+1,55+0,85)*2,0<br>104 : (1,45+0,75+0,9*2)*2,0<br>105 : (0,9+0,2+1,4*2)*2,0<br>107 : (2,65+1,95+0,9*2)*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 41,58  | 0,00 |
| 141  | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková<br>1.PP :<br>101 : 15,1*3,6+(2,65*2+5,1)*2,45-0,8*2,0-2,1*1,1<br>102 : (4,8+2,45)*2,45*2-0,8*2,0-2,1*1,1<br>103 : 1,8*1,7*2-0,8*1,5*2<br>104 : 2,0*2,1*2-0,8*2,0*2<br>1.NP :<br>101 : 2,6*2,7+(5,5+1,6)*3,1*2-0,9*2,0-0,7*2,0*3+7,1*2,7<br>-0,8*2,0-1,25*2,0+12,45*2,9-0,8*2,0-0,6*1,9-1,25*2,0<br>102 : (5,4+4,6+7,2)*3,1-5,1*1,1-1,15*2,0<br>(2,75+1,7)*3,1*2-1,15*2,0-0,8*2,0<br>103 : (1,25+1,55)*1,1*2<br>104 : (0,9+1,45)*1,1*2<br>105 : (0,9+1,4)*1,1*2<br>106 : (2,5+1,45)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>107 : (2,65+0,9)*1,1*2<br>108 : (4,1+6,2+7,8)*3,1-0,9*2,0*2<br>109 : (7,2*2+2,45)*2,7+(3,5*2+2,7)*3,1-0,9*2,0-0,8*2,0<br>110 : (1,8+3,5)*3,1*2-0,8*2,0<br>111 : (0,7+0,9)*3,1*2-0,6*1,9 | m2  | 487,15 | 0,00 |
| 142  | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva, výkaz viz předcházející pol.<br>výkaz výměr viz předcházející položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 487,14 | 0,00 |
| 143  | 612475121RT1 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá, postřík, vrstva tl. 5 mm<br>ŽB kce 1.PP :<br>101 : (9,1+15,3)*5,62-20,4*6+4,6*0,55*2+3,5*3,5*2<br>1,3*2,1*2+1,1*1,7*2+7,4*2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 141,39 | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                         |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 144  | 612481113R00 | 103 : (1,6+2,0+0,4)*1,7*2<br>104 : (4,4+1,6+0,4)*2,1*2<br>Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím<br>výkaz výměr viz předcházející položka<br>přechody materiálů, drážky :<br>487,14*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 13,60<br>26,88<br>146,14                                                                                                |  | 0,00 |
| 145  | 612901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn<br>obvod.stěny 1.PP :<br>15,8*2,6*2+9,15*5,62*2*2<br>15,8*5,62*2<br>vstupy do kanálů :<br>(9,5+1,55)*2,2*2*2+4,5*2,5/2*2*2<br>(2,8+2,0)*1,7*2*2<br>1.NP :<br>2*3,14*8,1*0,25*3,5*2+(2,9+3,5)*3,0*2<br>2*3,14*5,5*0,25*3,0*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2<br>výdech :<br>(1,82+1,6)*0,71*2+0,35*0,71*2*2<br>vni stěny :<br>1.PP : 5,1*2,45*2-2,1*1,1*2-0,95*2,05*2+(6,6+5,1)*0,25<br>1.NP :<br>6,0*3,0*02+0,5*2*3,0<br>2*3,14*7,8*0,25*3,2*2+(2,9+3,5)*3,2*2<br>2*3,14*5,2*0,25*3,2*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2 | m2 | 146,14<br>999,41<br>287,85<br>177,59<br>119,74<br>32,64<br>127,42<br>35,07<br>5,85<br>19,40<br>39,00<br>119,33<br>35,51 |  | 0,00 |
| 146  | 613901112R00 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů<br>1.NP : (0,5+0,3)*2*3,0*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 19,20<br>19,20                                                                                                          |  | 0,00 |
| 147  | PC 01        | Sanace ŽB konstr dod + montáž včetně lešení, v místě napojení na stáv.kanál<br>- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu<br>- otrýskání povrchu<br>- ošetření výztuže a reprofilace betonu<br>- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm<br>- zapravení<br>Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod<br>2*6,5                                                                | M2 | 13,00                                                                                                                   |  | 0,00 |
| Díl: | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                         |  | 0,00 |
| 148  | PC 18a       | Zapravení pohled.betonu - otvory po odstranění bednění<br>Přesný popis viz skladby podlah - včetně možných dilatačních spar<br>1.NP :<br>2*3,14*8,1*0,25*3,5+(2,9+3,5)*3,0<br>2*3,14*5,5*0,25*3,0-5,1*1,1-1,2*2,3<br>opěrná zeď :<br>viz výkres základů :<br>2,5*1,7+1,3*0,3*2                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 86,27<br>63,71<br>17,54<br>5,03                                                                                         |  | 0,00 |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                         |  | 0,00 |
| 149  | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>pod základ.desku :<br>deska pod 1.PP :<br>(10,3*16,5*0,05+(4,4+6,0)*2,6*0,05+1,1*4,0*0,05)*1,1<br>(3,0*2,4*0,05+1,5*4,5*0,05)*1,1<br>pod 1.NP :<br>(3,14*8,23*8,23*0,05*0,25+2,7*6,0*0,05)*1,1<br>3,14*5,63*5,63*0,25*0,05*1,1<br>pod OP 1 :                                                                                                                                                                                                  | m3 | 17,40<br>11,08<br>0,77<br>3,82<br>1,37                                                                                  |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                              |  |      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--|------|
| 150  | 631312621R00 | 2,5*1,5*0,1<br>Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>A 1 : 17,54*0,066<br>A 2 : 21,43*0,062<br>B 1 : 5,9*0,056<br>B 2 : 1,08*0,056                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,38<br>2,88                                                 |  | 0,00 |
| 151  | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>C 1 : (137,67+44,55)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 18,22                                                        |  | 0,00 |
| 152  | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>1.PP - drenáž: : (10,0+11,5+17,0*2)*0,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 6,66                                                         |  | 0,00 |
| 153  | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 18,22                                                        |  | 0,00 |
| 154  | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 2,87                                                         |  | 0,00 |
| 155  | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 18,22                                                        |  | 0,00 |
| 156  | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení<br>deska pod nádrže - do oblouku :<br>2*3,14*1,2*0,3<br>2*3,14*1,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 5,09                                                         |  | 0,00 |
| 157  | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 5,09                                                         |  | 0,00 |
| 158  | 631571003R00 | Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující, hutněno na 50 Mpa<br>pod základ.desku :<br>deska pod 1.PP :<br>(10,3*16,5*0,2+(4,4+6,0)*2,6*0,2+1,1*4,0*0,2)*1,15<br>(3,0*2,4*0,2+1,5*4,5*0,2)*1,15<br>pod 1.NP :<br>(3,14*8,23*8,23*0,2*0,25+2,7*6,0*0,2)*1,15<br>3,14*5,63*5,63*0,25*0,2*1,15<br>pod OP 1 :<br>2,5*1,5*0,2<br>deska pod nádrže :<br>3,14*1,4*1,4*0,25<br>3,14*1,7*1,7*0,25 | m3 | 75,76                                                        |  | 0,00 |
| 159  | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, - vyrovnávací<br>A 1 : 17,54<br>A 2 : 21,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 38,97                                                        |  | 0,00 |
| 160  | 631315681R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 35/45<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>deska pod nádrže :<br>3,14*1,2*1,2*0,25<br>3,14*1,5*1,5*0,25                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 2,90                                                         |  | 0,00 |
| 161  | 631362021RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari<br>A 1 : 17,54*0,00219*1,15<br>A 2 : 21,43*0,00219*1,15<br>B 1 : 5,9*0,00219*1,15<br>B 2 : 1,08*0,00219*1,15<br>C 1 : (137,67+44,55)*0,00219*1,15<br>deska pod nádrže :<br>3,14*1,2*1,2*0,00565*1,15*2<br>3,14*1,5*1,5*0,00565*1,15*2                                                                                                     | t  | 0,73<br>0,04<br>0,05<br>0,01<br>0,00<br>0,46<br>0,06<br>0,09 |  | 0,00 |
| Díl: | 64           | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                              |  | 0,00 |
| 162  | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 36 cm<br>deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem,podtmelením a krycí pásky viz tabulka truhlářských výrobků.<br>Pozor - deska do oblouku !!<br>T/12 : 5,0                                                                                                                           | m  | 5,00                                                         |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                          |     |                              |  |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--|------|
| 163  | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou<br>D+M vni parotěsné zábrany (pásy) a paropropustné voděodolné pásy z vně strany ostění.<br>okno :<br>(5,0+1,1+2,1+1,1)*2                                                         | m   | 18,60                        |  | 0,00 |
| 164  | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2<br>4+1+1                                                                                                                                                               | kus | 6,00<br>6,00                 |  | 0,00 |
| 165  | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2<br>1+1+2+1+1                                                                                                                                                           | kus | 6,00<br>6,00                 |  | 0,00 |
| 166  | PC 13        | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM - DOD,<br>výkaz viz kce zámečnické<br>z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním - platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnic<br>do zdíva tl.100 mm :<br>70/197 : 1        | KUS | 1,00<br>1,00                 |  | 0,00 |
| 167  | PC 14        | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD,<br>výkaz viz kce zámečnické<br>do zdíva tl.150 mm :<br>70/197 : 3,0<br>80/197 : 1,0                                                                                               | KUS | 4,00<br>3,00<br>1,00         |  | 0,00 |
| 168  | PC 15        | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD,<br>výkaz viz kce zámečnické<br>do zdíva tl.150 mm s pož.odolností :<br>EW 15 :<br>125/197 : 1,0<br>90/197 : 1,0<br>80/197 : 2,0                                                   | KUS | 4,00<br>1,00<br>1,00<br>2,00 |  | 0,00 |
| 169  | PC 16        | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD,<br>výkaz viz kce zámečnické<br>do zdíva tl.150 mm s pož.odolností :<br>EW 60 :<br>80/197 : 1,0<br>80/150 : 1,0                                                                    | KUS | 2,00<br>1,00<br>1,00         |  | 0,00 |
| 170  | PC 18        | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD,<br>výkaz viz kce zámečnické<br>viz popis v kcí.zámečnických.<br>do zdíva tl.200 mm :<br>80/197 : 1                                                                                | KUS | 1,00<br>1,00                 |  | 0,00 |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                            |     |                              |  | 0,00 |
| 171  | 893111111R00 | Šachta prefa , výška 1,5 m nad nádrží , - skruže Js 100<br>cm a přechod kus s poklopem Js 60 cm<br>Včetně osazení a dodávka kruhovýchvých betonových skruží a zákrytové desky.<br>S montáží a dodávky vstupního poklopu. | kus | 1,00                         |  | 0,00 |
| 172  | 894215112R00 | Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3, komplet<br>provedení<br>1.NP :<br>1,5*1,3*1,5                                                                                                                              | m3  | 2,93<br>2,93                 |  | 0,00 |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                 |     |                              |  | 0,00 |
| 173  | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>1.PP : 7,0*2,5+10,0*2,0+7,0*2,0<br>1.NP : 15,0*5,0+2,5*4,5                                                                                                               | m2  | 137,75<br>51,50<br>86,25     |  | 0,00 |
| 174  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>1.NP : 2,0*5,0                                                                                                                                                           | m2  | 10,00<br>10,00               |  | 0,00 |
| 175  | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m<br>okolo objektu :<br>3,14*9,0*1,5                                                                                                                                          | m2  | 42,39<br>42,39               |  | 0,00 |
| 176  | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m<br>1.PP : 12,5*9,0                                                                                                                                                          | m2  | 112,50<br>112,50             |  | 0,00 |
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních<br>stavbách                                                                                                                                                                          |     |                              |  | 0,00 |
| 177  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>1.NP : 3,14*7,5*7,5*0,5+2,4*6,9                                                                                                                                                | m2  | 104,87<br>104,87             |  | 0,00 |



|                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                          |     |         |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 178                                                                                                   | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních<br>1.PP :<br>9,5*15,5                                                                                                                                   | m2  | 147,25  |  | 0,00 |
| 179                                                                                                   | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách<br>střecha :<br>S 1 : 131,89<br>S 2 : 138,12                                                                                                                  | m2  | 270,01  |  | 0,00 |
| 180                                                                                                   | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*20,0                                                                                                                     | kus | 20,00   |  | 0,00 |
| 181                                                                                                   | 953943121R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*30,0                                                                                                                    | kus | 30,00   |  | 0,00 |
| 182                                                                                                   | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*13,0                                                                                                                    | kus | 13,00   |  | 0,00 |
| 183                                                                                                   | 953944136R00 | Vstřelování hřebů, typu B, D 8 x 30 až 70 mm<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*120,0                                                                                                                      | kus | 120,00  |  | 0,00 |
| 184                                                                                                   | 953941210R00 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2<br>Z/25 : 1,0                                                                                                                                             | kus | 1,00    |  | 0,00 |
| 185                                                                                                   | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10,<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*48,0                                                                                                                         | kus | 48,00   |  | 0,00 |
| 186                                                                                                   | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule<br>kotvení zámečn.výrobků :<br>1*24,0                                                                                                                 | kus | 24,00   |  | 0,00 |
| 187                                                                                                   | PC 24        | Objekt.dilat.profil podlahový. dod + mont ,š.spáry 20 mm,<br>1.PP viz Díl.1                                                                                                                              | m   | 8,00    |  | 0,00 |
| 188                                                                                                   | PC 25        | Objekt.dilat.profil vni stěnový dod + mont ,š.spáry 20 mm,<br>1.PP viz Díl 2                                                                                                                             | m   | 23,00   |  | 0,00 |
| 189                                                                                                   | PC 26        | Dod + mont prefa beton oblok.blok 500/500/1985-1825,<br>komplet provedení dle popisu D1.01.01-105                                                                                                        | kus | 16,00   |  | 0,00 |
| 190                                                                                                   | PC 27        | Dod + mont + osazení válcové plast.samonos.nádrže,<br>objem 6,3 m3,Js 2,0 m,výška 2,0 m,poklop 60/60 cm                                                                                                  | kus | 1,00    |  | 0,00 |
| Dod + mont v kompletní skladbě daného systému včetně štěrku.vsakovacího pásu a základ.desky z betonu. |              |                                                                                                                                                                                                          |     |         |  |      |
| Díl:                                                                                                  | 951          | Práce HSV, PSV, montáže                                                                                                                                                                                  |     |         |  | 0,00 |
| 191                                                                                                   | PC 28        | Rezerva na detaily konstrukcí - 2 % z rozpočtu<br>Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 2 % stavebních nákladů objektu - bude čerpáno pouze se souhlasem investora a projektanta. | kus | 1,00    |  | 0,00 |
| Díl:                                                                                                  | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                         |     |         |  | 0,00 |
| 192                                                                                                   | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm<br>1.PP-1.NP: : 10,0*0,3+5,0*0,45                                                                                                                                        | m   | 5,25    |  | 0,00 |
| 193                                                                                                   | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm<br>1.PP-1.NP: : 5,0*0,3+5,0*0,45                                                                                                                                        | m   | 3,75    |  | 0,00 |
| 194                                                                                                   | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm<br>1.PP-1.NP: : 2*0,3+2*0,45                                                                                                                                            | m   | 1,50    |  | 0,00 |
| 195                                                                                                   | 970051300R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm<br>1.PP-1.NP: : 1*0,3+1*0,45                                                                                                                                            | m   | 0,75    |  | 0,00 |
| 196                                                                                                   | 975043124    | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 3000 kg/m<br>vstupy do kanálů :<br>4,1+4,2                                                                                                                        | m   | 8,30    |  | 0,00 |
| Díl:                                                                                                  | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                  |     |         |  | 0,00 |
| 197                                                                                                   | 998012022R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m                                                                                                                                                         | t   | 1609,06 |  | 0,00 |
| Díl:                                                                                                  | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                       |     |         |  | 0,00 |
| 198                                                                                                   | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x<br>nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>A 2 : 21,43*1,2                                                                                | m2  | 25,72   |  | 0,00 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 199 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr<br>- včetně dodávky asfaltového laku<br>budova X :<br>(9,5+1,3)*1,0<br>teplovod.kanál :<br>(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2<br>šachta kolektoru :<br>(5,3+3,5)*1,5                                                                                                                                                                                | m2  | 57,25  |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,80  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 33,25  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,20  |  |      |
| 200 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr<br>1.PP - napojení do stáv.kanálu :<br>(1,5+0,7*2)*2,8*2+(2,0+0,7*2)*2,3*2<br>oprava sousedních objektů :<br>1*5,0*4                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 51,88  |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 31,88  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 20,00  |  |      |
| 201 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, výkaz viz předcházející pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 51,88  |  | 0,00 |
| 202 | 711491272RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci<br>OS 2,3 : (10,1+15,9+10,1)*6,2-2,6*5,0-2,4*2,2<br>5,5*2,8*2+4,0*2,8/2*2+1,6*2,3*2+15,9*2,3<br>2.vrstva : 291,47<br>budova X :<br>(9,5+1,3)*1,0<br>teplovod.kanál :<br>(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2<br>šachta kolektoru :<br>(5,3+3,5)*1,5                                                                                             | m2  | 640,19 |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 205,54 |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 85,93  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 291,47 |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,80  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 33,25  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,20  |  |      |
| 203 | 711141559RZ6 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modif. pasu s AL vložkou<br>A 2 : 21,43*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 25,72  |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,72  |  |      |
| 204 | 711142559RZ6 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.modif.pásu<br>s nosnou vložkou skelné rohože 200 g/m2 - oprava sousedních objektů.<br>budova X :<br>(9,5+1,3)*1,0<br>teplovod.kanál :<br>(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2<br>šachta kolektoru :<br>(5,3+3,5)*1,5<br>vl.objekt - dodatečná hydroizolace koutů a rohů :<br>1,0*3,5*6*2<br>zaizolování nádrže :<br>2*3,14*1,4*1,0 | m2  | 108,04 |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,80  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 33,25  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,20  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 42,00  |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,79   |  |      |
| 205 | 69370514     | Geotextilie netkaná PP 300g/m2 do 6 m, výpočet viz předchozí položka<br>291,47*1,2+57,25*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 418,46 |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 418,46 |  |      |
| 206 | 69370516     | Geotextilie netkaná PP 500g/m2 do 6 m, výpočet viz předchozí položka<br>297,41*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 356,89 |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 356,89 |  |      |
| 207 | PC 29        | Dod + mont drenážní profil.folie s nopy v.20 mm, včetně ukončovací lišty<br>výpočet viz předchozí položka<br>vl.objekt: : 297,41*1,2<br>vedl.objekty: : 57,25*1,2                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 425,59 |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 356,89 |  |      |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 68,70  |  |      |
| 208 | PC 29        | Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 50 mm<br>1*4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,00   |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,00   |  |      |
| 209 | PC 30        | Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 125 mm<br>1*5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,00   |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,00   |  |      |
| 210 | PC 31        | Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 250 mm<br>1*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,00   |  | 0,00 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,00   |  |      |
| 211 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 1,68   |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                        |      |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------|
| Díl: | 712          | Živičné krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                        | 0,00 |
| 212  | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP<br>S 1 : 131,89<br>S 2 : 138,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 270,01                                                                 | 0,00 |
| 213  | 712341559RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modif.pásu s vložkou ze skelné tkaniny<br>S 1 : 131,89*2<br>S 2 : 138,12*2<br>odskok S1/S2 :<br>3,14*8,0*1,0+3,14*8,0*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 575,19                                                                 | 0,00 |
| 214  | 712391172RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci<br>S 1 : 131,89*2<br>S 2 : 138,12*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 540,02                                                                 | 0,00 |
| 215  | 712341559RV8 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 1 vrstva - včetně dodávky SBS modif.pásu<br>s vložkou z polyester.rohože odolné proti prorůstání kořenů<br>S 1 : 131,89<br>S 2 : 138,12<br>přetažení :<br>3,14*8,0*0,5+3,14*8,0*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 307,69                                                                 | 0,00 |
| 216  | 69370514     | Geotextilie netkaná PP 300g/m2 do 6 m, výpočet viz předchozí položka<br>S 1 : 131,89*1,15<br>S 2 : 138,12*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 310,51                                                                 | 0,00 |
| 217  | 69370516     | Geotextilie netkaná PP 500g/m2 do 6 m, výpočet viz předchozí položka<br>S 1 : 131,89*1,15<br>S 2 : 138,12*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 310,51                                                                 | 0,00 |
| 218  | PC 28        | Dod + mont drenážní a hydroakumul.folie s nopy s perforací, v.nopu 20 mm<br>viz výkres střechy - dod + mont.<br>S 1 : 131,89*1,1<br>S 2 : 138,12*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 297,01                                                                 | 0,00 |
| 219  | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 6,88                                                                   | 0,00 |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                        | 0,00 |
| 220  | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci<br>A 1 : 17,54<br>A 2 : 21,43<br>B 1 : 5,9<br>B 2 : 1,08<br>C 1 : 137,67+44,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 228,17                                                                 | 0,00 |
| 221  | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením<br>Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.<br>tl. 100 mm :<br>zateplení ŽB stěn pod terénem :<br>OS 2,3 : (10,1+15,9+10,1)*6,2-2,6*5,0-2,4*2,2<br>5,5*2,8*2+4,0*2,8/2*2+1,6*2,3*2+15,9*2,3<br>nad terénem :<br>OS 1 :<br>2*3,14*7,8*0,25*3,2+(2,9+3,5)*3,2*0,3<br>2*3,14*5,2*0,25*3,2-5,1*1,1-1,2*2,3<br>Mezisoučet<br>tl. 50 mm - základ viz řez A-A :<br>2*3,14*8,23*0,25*1,7+(3,5+3,0)*1,7<br>2*3,14*5,63*0,25*1,7+0,84*(1,55+1,1)*1,7*2*2<br>Mezisoučet | m2 | 417,74                                                                 | 0,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 205,54<br>85,93<br>45,33<br>17,75<br>354,56<br>33,02<br>30,16<br>63,18 |      |

|      |              |                                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |  |      |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------|
| 222  | 713141125R00 | Izolace tepelná střeš, desky,<br>S 1 : 131,89*2<br>S 2 : 138,12*2<br>odskok S1/S2 :<br>3,14*8,0*1,0<br>napojení na kanál řez A-A : 5,4*2,6                                                                | m2  | 579,18<br>263,78<br>276,24<br>25,12<br>14,04           |  | 0,00 |
| 223  | 713191100RT9 | Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE<br>A 1 : 17,54<br>A 2 : 21,43<br>B 1 : 5,9<br>B 2 : 1,08<br>C 1 : 137,67+44,55                                                                           | m2  | 228,17<br>17,54<br>21,43<br>5,90<br>1,08<br>182,22     |  | 0,00 |
| 224  | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm<br>A 1 : 17,54*0,95<br>A 2 : 21,43*0,95<br>B 1 : 5,9*2,5<br>B 2 : 1,08*3,0<br>C 1 : (137,64+44,55)*0,5                                                  | m   | 146,11<br>16,66<br>20,36<br>14,75<br>3,24<br>91,10     |  | 0,00 |
| 225  | 28375459     | Deska extrud. polystyren XPS tl. 50 mm<br>C 1 : (137,67+44,55)*1,05<br>tl. 50 mm - základ viz řez A-A :<br>(2*3,14*8,23*0,25*1,7+(3,5+3,0)*1,7)*1,05<br>(2*3,14*5,63*0,25*1,7+0,84*(1,55+1,1)*1,7*2)*1,05 | m2  | 257,67<br>191,33<br>34,67<br>31,67                     |  | 0,00 |
| 226  | 28375475R    | Deska polystyrenová XPS tl. 100mm<br>S 1 : 131,89*2*1,05<br>S 2 : 138,12*2*1,05<br>odskok S1/S2 :<br>3,14*8,0*1,0*1,05<br>napojení na kanál řez A-A : 5,4*2,6*1,05<br>OS 1,2,3 : 354,55*1,05              | m2  | 980,42<br>276,97<br>290,05<br>26,38<br>14,74<br>372,28 |  | 0,00 |
| 227  | 28375855     | Deska polystyren. EPS 100 S tl. 80 mm<br>A 1 : 17,54*1,05<br>A 2 : 21,43*1,05<br>B 1 : 5,9*1,05<br>B 2 : 1,08*1,05                                                                                        | m2  | 48,25<br>18,42<br>22,50<br>6,20<br>1,13                |  | 0,00 |
| 228  | 283 19820    | Obvodový pásek z min.vláken tl.10mm,nebo, lehčeného polystyrénu.<br>výkaz výměr viz předcházející položka<br>146,11*1,1                                                                                   | M   | 160,72<br>160,72                                       |  | 0,00 |
| 229  | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m                                                                                                                                                            | t   | 5,14                                                   |  | 0,00 |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                     |     |                                                        |  | 0,00 |
| 230  | 764233430R00 | Lemování z Ti Zn zdí, plochých střeš, rš 330 mm, předzvětralý šedý dle K/2<br>včetně zedníků výpomoci a spojovacích prostředků.                                                                           | m   | 27,00                                                  |  | 0,00 |
| 231  | 764530420RT2 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm, předzvětralý šedý dle K/3<br>včetně těsnící hmoty.                                                                                                             | m   | 4,00                                                   |  | 0,00 |
| 232  | 764221420RG1 | Oplechování Ti Zn říms , rš 300 mm, předzvětralý šedý dle K/1<br>včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.                                                                                   | m   | 27,00                                                  |  | 0,00 |
| 233  | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                         | t   | 0,27                                                   |  | 0,00 |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                     |     |                                                        |  | 0,00 |
| 234  | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m<br>1*5                                                                                                                                                   | kus | 5,00<br>5,00                                           |  | 0,00 |
| 235  | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm,                                                                                                                                                                     | kus | 2,00                                                   |  | 0,00 |
| 236  | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm                                                                                                                                                              | kus | 1,00                                                   |  | 0,00 |
| 237  | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2křid. š.145 cm<br>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.                                                                                                                | kus | 1,00                                                   |  | 0,00 |
| 238  | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, posuvné 1kř. š. do 1 m                                                                                                                                                         | kus | 2,00                                                   |  | 0,00 |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |  |             |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------------|
| 239             | 766669111R00 | Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové, výkaz viz předcházející položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 11,00 |  | 0,00        |
| 240             | 766669112R00 | Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 2křídlové, výkaz viz předcházející položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00  |  | 0,00        |
| 241             | PC 10100     | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet dle T/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu vč.kování.Povrch.úprava dveří vysokotlaký laminát HPL tl.0,8 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |  |             |
| 242             | PC 10200     | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet dle T/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00  |  | 0,00        |
| 243             | PC 10300     | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet dle T/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |             |
| 244             | PC 10400     | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,manual, posuv.po stěně,kování,komplet dle T/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | obklad otvoru - zárzbeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |  |             |
| 245             | PC 10500     | Dveře vni pl.hl. 125/197 cm,výplň pož.od., ,kování,komplet dle T/5, EW 15/DP3-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00  |  | 0,00        |
| 246             | PC 10600     | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,čtečka karet, kování,komplet dle T/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |             |
| 247             | PC 10700     | Dveře vni pl.hl. 90/197 cm,výplň pož.odol.,EW 15/DP3-C, kování,čtečka,komplet dle T/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |             |
| 248             | PC 10800     | Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň pož.odol.EW 15/DP3-C, kování,komplet dle T/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00  |  | 0,00        |
|                 |              | pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |             |
| 249             | PC 10900     | Dveře vni pl.hl. 90/200 cm,výplň DTD,manual, posuv.po stěně,kování,mřížka 400/100 mm, komplet dle T/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | obklad otvoru - zárzbeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |  |             |
| 250             | PC 11000     | Lamely s masiv dřeva + kotevní prvky,hlubkově mořený akát, tl. 40 mmš.450 mm, komplet dod+mont+osaz dle T/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 32,00 |  | 0,00        |
| 251             | PC 11100     | Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet dle T/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |             |
| 252             | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,81  |  | 0,00        |
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |  | <b>0,00</b> |
| 253             | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 12,53 |  | 0,00        |
|                 |              | Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |  |             |
|                 |              | 1.NP : 8,5+4,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 12,53 |  |             |
| 254             | 286 11121    | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 13,78 |  | 0,00        |
|                 |              | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis viz výkres podhledů.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |  |             |
|                 |              | výkaz výměr - viz předchozí položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |  |             |
|                 |              | 12,53*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 13,78 |  |             |
| 255             | PC 20100     | Dveře AL vně 130/230 cm,izol.sklo,panik.zámek, vypal.lak,EW 15 DP3-C, komplet provedení dle Z/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00  |  | 0,00        |
|                 |              | U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Tento popis se vztahuje ke všem zámečnickým výrobkům. |     |       |  |             |
| 256             | PC 20200     | AL okno vně,vícesklo,500/110 cm,, přer.tepel.most, komplet provedení dle Z/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00  |  | 0,00        |
| 257             | PC 20300     | Lemování okenního otvoru, komplet d+m dle Z/3, + vypal.lak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 88,00 |  | 0,00        |
| 258             | PC 20400     | Samočistící koberec - komplet dod+mont+osaz + lemování dle Z/4, dural profilem,pryž vlnovky,lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,49  |  | 0,00        |
|                 |              | 1,22*1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,49  |  |             |
| 259             | PC 20500     | Dočišťovací koberec - komplet dod+mont+osaz + lemování dle Z/5, ,polypropylen.vlákn, v.18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,69  |  | 0,00        |
|                 |              | 1,3*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,69  |  |             |

|     |          |                                                                                                                                                        |     |                |  |      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|------|
| 260 | PC 20600 | Vně ocel.kce s ventil.žaluzií, komplet d+m dle Z/6<br>součástí ceny je:<br>- ocel.kce 310 kg<br>- AL žaluzie 123/175 cm<br>- povrch.úprava - vypal lak | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 261 | PC 20700 | Vni ocel.kce schodiště, komplet d+m dle Z/7, + žárový pozink                                                                                           | kg  | 1061,00        |  | 0,00 |
| 262 | PC 20800 | Vni ocel.kce schodiště, komplet d+m dle Z/8, + žárový pozink                                                                                           | kg  | 260,00         |  | 0,00 |
| 263 | PC 20900 | Vně ocel.kce zábradlí, komplet d+m dle Z/9,10                                                                                                          | kg  | 3302,00        |  | 0,00 |
| 264 | PC 21100 | Dveře vni plné plech. 80/197 cm, EW 60/DP1-C, panik. kování, komplet provedení dle Z/11<br>EI 30/DP3-C,S                                               | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 265 | PC 21200 | Dveře vni plné plech. 80/150 cm, EW 60/DP1-C, panik. kování, komplet provedení dle Z/12<br>EI 30/DP3-C,S                                               | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 266 | PC 21300 | Instal.kanál pro technologii, komplet d+m dle Z/13, včetně pryžového pásu                                                                              | kg  | 850,00         |  | 0,00 |
| 267 | PC 21400 | Dveře vni plné plech. 80/197 cm,výplň desky DTD, kování, komplet provedení dle Z/14<br>EI 30/DP3-C,S                                                   | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 268 | PC 21500 | Okno vni pozorovací,sklo bezp.210/110 cm, ,komplet dle Z/15                                                                                            | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 269 | PC 21600 | Ocel.úhelník L 70/4 dl. 2000 mm,dod + mont dle Z/16                                                                                                    | kus | 6,00           |  | 0,00 |
| 270 | PC 21700 | Dveřní zárážka z mat.kovu a pryž.lemu, komplet provedení dle Z/17                                                                                      | kus | 2,00           |  | 0,00 |
| 271 | PC 21800 | Revizní dveře vni plné plech. 60/197 cm, EW 15/DP3, kování, komplet provedení dle Z/18<br>EI 30/DP3-C,S                                                | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 272 | PC 21900 | Dveře do sprch.kabiny AL rám,bezp.sklo 6 mm,mat, 90/190 cm, komplet provedení dle Z/19                                                                 | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 273 | PC 22000 | Madlo trubkové ,Js 45/3 mm,žár.pozink,rozety, kotvení, komplet provedení dle Z/20<br>5,0*2                                                             | m   | 10,00<br>10,00 |  | 0,00 |
| 274 | PC 22100 | Revizní dveře vni plné plech. 60/187 cm, 2 x AL mřížka 400/100 mm, kování, komplet provedení dle Z/21<br>EI 30/DP3-C,S                                 | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 275 | PC 22200 | Žaluzie vně horizont.pevná z AL,rám, vel.140/71 cm, vypal lak komplet dod+mont dle Z/22                                                                | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 276 | PC 22300 | Ocel.kce zábradlí, komplet d+m dle Z/23, + žárový pozink                                                                                               | kg  | 96,00          |  | 0,00 |
| 277 | PC 22400 | Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 150 mm,vypal.lak                                                                             | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 278 | PC 22401 | Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 250 mm,vypal.lak                                                                             | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 279 | PC 22402 | Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 350 mm,vypal.lak                                                                             | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 280 | PC 22403 | Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, 1500/800 mm,vypal.lak                                                                           | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 281 | PC 22404 | Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, 415/300 mm,vypal.lak                                                                            | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 282 | PC 22500 | Šacht.poklop vodotěs.80/100 cm z AL profilů pro bet.výplň, a PVC,1 ocel.lem L 40/40/5 - komplet dod dle Z/25                                           | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 283 | PC 22600 | Stupačky kruhové do beton.stěny dod+mont+osaz, komplet dod dle Z/26                                                                                    | kus | 4,00           |  | 0,00 |
| 284 | PC 29001 | Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 700 mm, viz kce zámečnické dod + mont                                                                         | kus | 3,00           |  | 0,00 |
| 285 | PC 29002 | Dveřní práh z nerez plechu tl.3,0 mm dl. 900 mm, viz kce zámečnické dod + mont                                                                         | kus | 1,00           |  | 0,00 |
| 286 | PC 29900 | Ukončující nerez profil - dod +mont + osaz , viz kce zámečnické<br>0,6+0,8*2+1,25                                                                      | m   | 3,45<br>3,45   |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                              |     |        |  |      |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 287  | PC 29906     | Pomocné ocel.kce pro kotvení prvků - dod +mont + osaz                                                                        | kg  | 500,00 |  | 0,00 |
|      |              | 1.PP: : 1*250,0                                                                                                              |     | 250,00 |  |      |
|      |              | 1.NP: : 1*250,0                                                                                                              |     | 250,00 |  |      |
| 288  | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, výkaz výměr vygenerován programem                                         | t   | 7,36   |  | 0,00 |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                  |     |        |  | 0,00 |
| 289  | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby montáž + dodávka                                                                               | m2  | 6,98   |  | 0,00 |
|      |              | B 1 : 5,9                                                                                                                    |     | 5,90   |  |      |
|      |              | B 2 : 1,08                                                                                                                   |     | 1,08   |  |      |
| 290  | 771575205R00 | Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 20x20 cm                                                                           | m2  | 6,98   |  | 0,00 |
|      |              | B 1 : 5,9                                                                                                                    |     | 5,90   |  |      |
|      |              | B 2 : 1,08                                                                                                                   |     | 1,08   |  |      |
| 291  | 771579795R00 | Spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                                                                         | m2  | 6,98   |  | 0,00 |
| 292  | PC 21        | DLAZBA KERAM.200/200/9 PROTISKLUZNÁ, popis viz skladby podlah                                                                | M2  | 8,03   |  | 0,00 |
|      |              | 6,98*1,15                                                                                                                    |     | 8,03   |  |      |
| 293  | PC 23        | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, dodávka + montáž                                                           | M2  | 8,06   |  | 0,00 |
|      |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací apod  |     |        |  |      |
|      |              | B 1 : 5,9                                                                                                                    |     | 5,90   |  |      |
|      |              | B 2 : 1,08*2                                                                                                                 |     | 2,16   |  |      |
| 294  | PC 24        | Rohový styk - vyztužení stěr.izolace, dodávka + montáž                                                                       | M   | 3,00   |  | 0,00 |
|      |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací.      |     |        |  |      |
|      |              | 107 : 1,0*3                                                                                                                  |     | 3,00   |  |      |
| 295  | PC 25        | Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou, dodávka + montáž                                                              | KUS | 1,00   |  | 0,00 |
|      |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací a pod |     |        |  |      |
| 296  | PC 26        | Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou, dodávka + montáž                                                               | KUS | 1,00   |  | 0,00 |
|      |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací a pod |     |        |  |      |
| 297  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                             | t   | 0,32   |  | 0,00 |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                            |     |        |  | 0,00 |
| 298  | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC                                                       | m   | 36,65  |  | 0,00 |
|      |              | 1.NP :                                                                                                                       |     |        |  |      |
|      |              | 101 : 5,15*2+1,7*2-0,9-0,7*3-1,1-1,25                                                                                        |     | 8,35   |  |      |
|      |              | 102 : 4,2+8,2+4,4                                                                                                            |     | 16,80  |  |      |
|      |              | 106 : 1,8*2+1,45*2                                                                                                           |     | 6,50   |  |      |
|      |              | 108 : 3,2+0,9*2                                                                                                              |     | 5,00   |  |      |
| 299  | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci                                         | m2  | 38,97  |  | 0,00 |
|      |              | A 1 : 17,54                                                                                                                  |     | 17,54  |  |      |
|      |              | A 2 : 21,43                                                                                                                  |     | 21,43  |  |      |
| 300  | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179                                            | m   | 31,18  |  | 0,00 |
|      |              | A 1 : 17,54*0,8                                                                                                              |     | 14,03  |  |      |
|      |              | A 2 : 21,43*0,8                                                                                                              |     | 17,14  |  |      |
| 301  | PC 18        | Zdvojená podlaha dle skladby D 1, přesný popis viz skladby podlah                                                            | m2  | 44,55  |  | 0,00 |
|      |              | Dod + mont v kompletní skladbě daného systému:                                                                               |     |        |  |      |
|      |              | - PVC včetně soklíku                                                                                                         |     |        |  |      |
|      |              | - panel zdvojené podlahy tl.38 mm - DTD panel                                                                                |     |        |  |      |
|      |              | - stojky zdvojené podlahy                                                                                                    |     |        |  |      |
|      |              | D 1 : 44,55                                                                                                                  |     | 44,55  |  |      |
| 302  | PC 38        | Specif.- Podlahovina PVC 2 - zátěžová homogenní, ošetřená laserem tvrzenou úpravou                                           | m2  | 42,09  |  | 0,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                  |     |        |  |      |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
|      |              | přesný popis viz "Skladby podlah".                                                                                                                               |     |        |  |      |
|      |              | A 1 : 17,54*1,08                                                                                                                                                 |     | 18,94  |  |      |
|      |              | A 2 : 21,43*1,08                                                                                                                                                 |     | 23,14  |  |      |
| 303  | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                                                                                                                 | t   | 1,53   |  | 0,00 |
| Díl: | 777          | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                     |     |        |  | 0,00 |
| 304  | PC 44        | Dvousložkový nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnost, proti oděru                                                                                                | m2  | 188,52 |  | 0,00 |
|      |              | C 1 : 137,67+44,55                                                                                                                                               |     | 182,22 |  |      |
|      |              | sokl :                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 1.PP :                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 101 : (15,1+9,15)*0,1*2                                                                                                                                          |     | 4,85   |  |      |
|      |              | 102 : (4,8+2,45)*2*0,1                                                                                                                                           |     | 1,45   |  |      |
| 305  | PC 44        | Vodotěs.jednosložkový nátěr uzavírací pochůzí + penetrace                                                                                                        | m2  | 41,92  |  | 0,00 |
|      |              | C 2 : 37,91                                                                                                                                                      |     | 37,91  |  |      |
|      |              | sokl :                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 1.PP :                                                                                                                                                           |     |        |  |      |
|      |              | 101 : (5,4*2+0,2*14*2)*0,1+1,5*0,1*2                                                                                                                             |     | 1,94   |  |      |
|      |              | 103 : (1,5+2,0+0,5)*0,1*2                                                                                                                                        |     | 0,80   |  |      |
|      |              | 104 : (4,4+1,45+0,5)*0,1*2                                                                                                                                       |     | 1,27   |  |      |
| 306  | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                                                                                | t   | 12,26  |  | 0,00 |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
| 307  | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email                                                                                                                    | m2  | 277,66 |  | 0,00 |
|      |              | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.                                                    |     |        |  |      |
|      |              | zárubně :                                                                                                                                                        |     |        |  |      |
|      |              | (4,7*5+5,25+4,8*3+4,9*2)*0,35                                                                                                                                    |     | 18,53  |  |      |
|      |              | dveře :                                                                                                                                                          |     |        |  |      |
|      |              | 0,8*2,0*2*3+0,6*2,0*2                                                                                                                                            |     | 12,00  |  |      |
|      |              | ostatní :                                                                                                                                                        |     |        |  |      |
|      |              | (3302,0+500,0)*0,065                                                                                                                                             |     | 247,13 |  |      |
| 308  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                                                                    | m2  | 277,56 |  | 0,00 |
| 309  | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev, odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard. | M2  | 35,80  |  | 0,00 |
|      |              | 0,7*2,0*2*5+1,25*2,0*2+0,8*2,0*2*3+0,9*2,0*2*2                                                                                                                   |     | 35,80  |  |      |
| 310  | 78390-1999   | Nátěr betonu proti krystalizaci včetně neutralizac, povrchu HCl                                                                                                  | M2  | 308,91 |  | 0,00 |
|      |              | obvod.stěny 1.PP: :                                                                                                                                              |     |        |  |      |
|      |              | 15,8*2,6+9,15*5,62*2                                                                                                                                             |     | 143,93 |  |      |
|      |              | 15,8*5,62                                                                                                                                                        |     | 88,80  |  |      |
|      |              | vstupy do kanálů :                                                                                                                                               |     |        |  |      |
|      |              | (9,5+1,55)*2,2*2+4,5*2,5/2*2                                                                                                                                     |     | 59,87  |  |      |
|      |              | (2,8+2,0)*1,7*2                                                                                                                                                  |     | 16,32  |  |      |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                            |     |        |  | 0,00 |
| 311  | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem                                                                                                                                       | m2  | 857,82 |  | 0,00 |
|      |              | SDK : 29,1+13,64                                                                                                                                                 |     | 42,74  |  |      |
|      |              | omítka : 262,94+487,14+65,0                                                                                                                                      |     | 815,08 |  |      |
| 312  | 784195322R00 | Malba tekutá , barva, 2 x, výkaz výměr viz předcházející položka                                                                                                 | m2  | 857,82 |  | 0,00 |
|      |              | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )                                                                         |     |        |  |      |
| Díl: | 786          | Čalounické úpravy                                                                                                                                                |     |        |  | 0,00 |
| 313  | PC 60700     | Žaluzie vni vertikál.lamely š.127 mm,mech.ovládání, textilní komplet dod+mont dle Č/1                                                                            | m2  | 5,76   |  | 0,00 |
|      |              | 4,8*1,2                                                                                                                                                          |     | 5,76   |  |      |
| 314  | 998786102R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m                                                                                                                 | t   | 0,03   |  | 0,00 |
| Díl: | 790          | Vnitřní vybavení                                                                                                                                                 |     |        |  | 0,00 |
| 315  | 79012-1111   | Sestava dvo skříní - komplet dod+mont+osaz, vel.60/125/200 cm,m.č.1-02                                                                                           | kus | 1,00   |  | 0,00 |



|     |            |                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |  |      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|
|     |            | Dod + montáž v kompletní skladbě dle daného popisu. Nedílnou součástí je specifikace nábytku a vybavení interieru, kde je uveden podrobný popis daného výrobku včetně použitých materiálů. Platí pro všechny položky tohoto oddílu. |     |      |  |      |
| 316 | 79012-1112 | Kuch.linka horní a dolní skříňky,prostor pro lednici, vel.125/60/85 cm, m.č.1-02                                                                                                                                                    | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 317 | 79012-1113 | Pracovní stůl atyp.,obloukový , vel.80/760/76 cm, m.č.1-02                                                                                                                                                                          | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 318 | 79012-1114 | Židle s područkami pojízdná,otočná , nosnost 120 kg,                                                                                                                                                                                | kus | 6,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-02 : 2,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00 |  |      |
|     |            | 1-08 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-09 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 01-02 : 2,0                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00 |  |      |
| 319 | 79012-1115 | Židle pevná stohovatelná, nosnost 120 kg,                                                                                                                                                                                           | kus | 3,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-02 : 2,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
| 320 | 79012-1115 | WC souprava nástěnná - ABS plast, m.č.1-04                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 321 | 79012-1116 | Zásobník toalet.papíru ,ABS plast                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-04 : 1,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00 |  |      |
| 322 | 79012-1116 | Stůl jídelní z lamino DTD, vel. 80/80 cm, 4 ocel.nohy, m.č.1-02                                                                                                                                                                     | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 323 | 79012-1117 | Pohovka odpočinková s područkami tříseďáčková, m.č.1-02                                                                                                                                                                             | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 324 | 79012-1118 | Konferenční stůlek s odkl.policí vel. 60/60 cm, , m.č.1-02                                                                                                                                                                          | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 325 | 79012-1119 | Nástěnná dřevěná police 30/34/140 cm, lamino DTD, m.č.1-02                                                                                                                                                                          | kus | 2,00 |  | 0,00 |
| 326 | 79012-1120 | Věšák nástěnný ,3 háčky, kotevní šrouby , m.č.1-02,01-02                                                                                                                                                                            | kus | 2,00 |  | 0,00 |
|     |            | 1+1                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00 |  |      |
| 327 | 79012-1121 | Korková nástěnka 100/100 cm, m.č.1-02                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00 |  | 0,00 |
| 328 | 79012-1122 | Odpadkový koš plast,samosklop.víko,15l, bílá barva ,                                                                                                                                                                                | kus | 8,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-02 : 2,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00 |  |      |
|     |            | 1-04 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-05 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-06 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 01-02 : 2,0                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00 |  |      |
| 329 | 79012-1123 | Dávkoř tek.mýdla, objem 500 ml,ABS plast,pumpa, různé druhy dávkování                                                                                                                                                               | kus | 3,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-04 : 1                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 2                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00 |  |      |
| 330 | 79012-1124 | Háček jednoduchý,nálepňý,ABS plast                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-04 : 1,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 3,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,00 |  |      |
| 331 | 79012-1125 | Zásobník hyg.sáčků - ABS plast, m.č.1-04                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00 |  | 0,00 |
| 332 | 79012-1126 | Zásobník sklád.ručníků ,ABS plast                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-04 : 1,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-05 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
| 333 | 79012-1127 | Zrcadlo osazené do obkl.,50/70 cm,AL rám                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00 |  | 0,00 |
|     |            | m.č.1-04 : 1,0                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-07 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
| 334 | 79012-1128 | Šatní skříň 50/30/200, police,tyč, m.č.1-6                                                                                                                                                                                          | kus | 6,00 |  | 0,00 |
| 335 | 79012-1129 | Pracovní stůl pro umístění PC, vel.60/120/76 cm,                                                                                                                                                                                    | kus | 3,00 |  | 0,00 |
|     |            | 1-02 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-08 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
|     |            | 1-09 : 1,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00 |  |      |
| 336 | 79012-1130 | Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, m.č.1-10                                                                                                                                                                      | kus | 2,00 |  | 0,00 |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                          |  |      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--|------|
| 337  | 79012-1131 | Kovový regál ,omyvetel.a desinf.povrch, police, vel. 80/50/200 cm, m.č.1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 2,00                     |  | 0,00 |
| 338  | 79012-1132 | Pracovní stůl pro umístění programátoru, vel.60/120/76 cm, m.č.1-02 : 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,00<br>1,00             |  | 0,00 |
| 339  | 79012-1133 | Rohový stůl pro umístění tiskárny, vel. 80/80/76 cm, m.č.1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,00                     |  | 0,00 |
| 340  | 79012-1134 | Skříň nízká zásuvková , vel.60/70/76 cm,m.č.1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00                     |  | 0,00 |
| 341  | 79012-1135 | Pracovní / dílenský stůl vel 60/120 v.75 cm, m.č.1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00                     |  | 0,00 |
| 342  | 79012-1136 | Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, boky,zadní část,m.č.1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 2,00                     |  | 0,00 |
| 343  | 79012-1137 | Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, m.č.1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 1,00                     |  | 0,00 |
| Díl: | 799        | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                          |  | 0,00 |
| 344  | PC 19      | PROTIPOŽ.PĚNA - SPRAY<br>2.NP : 8,0<br>3.NP : 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS  | 14,00<br>8,00<br>6,00    |  | 0,00 |
| 345  | PC 20      | PROTIPOŽ.VLOŽKY PTV 1<br>2.NP : 25,0<br>3.NP : 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS  | 45,00<br>25,00<br>20,00  |  | 0,00 |
| 346  | PC 21      | KABEL.UCPÁVKY PROTIPOŽ.<br>2.NP : 1,8<br>3.NP : 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 3,10<br>1,80<br>1,30     |  | 0,00 |
| 347  | PC 22      | PROTIPOŽ.TRUBNÍ UCPÁVKY<br>2.NP : 15,0<br>3.NP : 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS  | 25,00<br>15,00<br>10,00  |  | 0,00 |
| 348  | PC 23      | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU<br>2.NP : 8,0*8<br>3.NP : 6,0*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 112,00<br>64,00<br>48,00 |  | 0,00 |
| 349  | PC 37      | Hasicí přístroj - hasicí práškový 21 A, - Přenosné hasicí přístroj<br>1.PP : 2,0<br>1.NP : 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 5,00<br>2,00<br>3,00     |  | 0,00 |
| 350  | PC 38      | Orientační a informační systém - štítky na dveře, samolepící folie apod.<br>Rozsah,velikosti a způsob označení - po dohodě s uživatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada | 1,00                     |  | 0,00 |
| Díl: | M21        | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |  | 0,00 |
| 351  | PC 19      | Přesun stávajících tras slaboproudu v terénu<br>součástí ceny této položky je :<br>- Přesné vytýčení kabelu v terénu v délce cca 2 x 25m<br>- Odpojení kabelu od sítě po dobu realizace ochrany<br>- Kabely založit do dělených chrániček d=80mm, a tyto chráničky pak vyvěsit na stěně budoucího výkopu<br>- Zprovoznění kabelu a uložení do původních tras<br>- Ochrana kabelu proti mechan.poškození<br>- geodetické zaměření kabelů | m    | 25,00                    |  | 0,00 |
| 352  | PC 19      | Přesun stávajícího kabelu NN v terénu<br>součástí ceny této položky je :<br>- Přesné vytýčení kabelu v terénu v délce cca 50m<br>- Odpojení kabelu od sítě po dobu realizace posunu<br>- Fyzické posunutí kabelu o cca 100 -150 cm směrem k sousednímu objektu PET-CT v délce cca 35 m za účasti uživatele<br>- Zprovoznění kabelu do sítě a následná revize před konečným zásypem<br>- Ochrana kabelu proti mechan.poškození           | m    | 50,00                    |  | 0,00 |
| Díl: | M23        | Montáže potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                          |  | 0,00 |
| 353  | PC 19      | Dod + mont potrubí O2 42x1,5 včetně tepel.izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 36,50                    |  | 0,00 |
| 354  | PC 19      | Demont původního potrubí O2 včetně tepel.izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 33,00                    |  | 0,00 |
| Díl: | M99        | Tabulka podlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |  | 0,00 |
| 355  | 1          | TABULKA PLOCH PODLAH<br>Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.<br>A 1 : 8,97+3,62+0,92+4,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2   | 581,93<br>17,54          |  | 0,00 |

|  |                                             |  |        |  |
|--|---------------------------------------------|--|--------|--|
|  | A 2 : 21,43                                 |  | 21,43  |  |
|  | B 1 : 1,94+1,3+1,26+1,4                     |  | 5,90   |  |
|  | B 2 : 1,08                                  |  | 1,08   |  |
|  | C 1 : 138,21-4,8*2,0-1,5*1,8+11,76          |  | 137,67 |  |
|  | 13,57+24,58+6,4+1,28                        |  | 45,83  |  |
|  | C 2 : 4,8*2,0+14*0,2*2,0+1,5*1,8+8,02+11,99 |  | 37,91  |  |
|  | D 1 : 13,57+24,58+6,4                       |  | 44,55  |  |
|  | střechy :                                   |  |        |  |
|  | S 1 - nad 1.PP : 16,0+6,0+20,0+6,0+16,0     |  | 64,00  |  |
|  | nad 1.NP : 3,14*4,65*4,65                   |  | 67,89  |  |
|  | S 2 : 3,14*8,1*8,1-3,14*4,65*4,65           |  | 138,12 |  |