

výrobní číslo H13

výrobní číslo H13

provedené podle § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platném znění a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

a revizi podle ČSN 33 1600 a normám souvisejícím v platném znění					
Název el. společnosti: PEBROKAY OHĚVÁKĚ TRAMVÍ A MFLVZ	Inventurní číslo: 2056128-000				
Majitel el. společnosti: FN PLOHOVICE HOK a.s. ambulance	3) Skupina používání:				
Výrobce: R.T.E. spol. s r.o.	Rok výroby: 2017				
Typové označení: OTM9	<table border="1"> <tr> <td>$2U_n [V]$</td> <td>$2U_n [A]$</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>0,3</td> </tr> </table>	$2U_n [V]$	$2U_n [A]$	230	0,3
$2U_n [V]$	$2U_n [A]$				
230	0,3				
<table border="1"> <tr> <td>$2U_n [W]$</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	$2U_n [W]$		Výrobní číslo: 413		
$2U_n [W]$					
Titula ochrany: I.					

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádřením, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační odpor [MΩ]	Měření proudu Metoda ⁵⁾ / [mA]	Podmínky měření Sestava ⁶⁾	Délka síťového přívodu [m]	Zkouška cnotu/vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonat
7.6.2007	R	Přístroj vyhovuje normám předpisů a normám výroby	V	0,07	>20	DR	QAO	F	25	V	V	6.2008 Robert Uhlir

S - přístroj měřen samostatně

P - přístroj s pevně připojeným slovním převodem
O - přístroj s odpojitelným slovním převodem

O - přístroj s odpovídajícím slovním převodem
P12 - modifikovaný převod

PPZ - prodlužovací přívod

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	7102
2. Zadavatel	FN Olomouc
3. Č. objednávky	DIS9700913
4. Podpis zadavat.	
5. Název přístroje	Ohřívací transfuzní a infuzní
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.
7. Typ	OTI 1A
8. Třída bezpečnosti I	
9. Výrobní číslo	413
10. Datum zkoušky	7.6.2007
11. Vnější prohlídka	v pořádku
	závada
12. Funkční kontrola	v pořádku
	závada
13. Kontrola elektrické bezpečnosti	
• vypínání tepelné pojistky	Ø
• el.kontrola topné cívky	Ø
• světelná signalizace	Ø
• stavu zapnuto	Ø
• spínání termostatu	Ø
• teplota spirály	Ø
• kontr.dlouhodobé stability	Ø
• kontr.OTIADIS	Ø
• přechodový odpor	Ø
• izolační odpor	Ø
• unikající proudy	Ø
• PF-spirála	Ø
14. Vyhodnocení	
Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní	Ø
15. Datum příští kontroly	6.2008
kryty	Ø
záves horního krytu	Ø
síťový vypínač	Ø
krytka vypínače	Ø
síťový přívod	Ø
příchodka kabelu	Ø
zadní čelo	Ø
spirála	Ø
etikety	Ø
pečetě	Ø
tepelná pojistka	Ø
pojistkový kroužek	Ø
topná cívka	Ø
termistor th1 NTC	Ø
tesnění	Ø
deska elektroniky	Ø
displej	Ø
termistor th2 displeje	Ø

Podpis zadavatele:

Podpis technika:

Robert Vrána

Datum: 7.6.2007 Misto: Bohaň