



Fresenius Medical Care

BASE A

Technická údržba – bezpečnostně technická kontrola

Tuto kontrolu je doporučeno provádět po dvanácti měsících autorizovaným servisem.

typ: *DIN*

výrobní číslo přístroje: *1782 7984*

M.C. - 19622

OK

1. Kontrola vnějšího krytu a síťové šňůry
2. Kontrola výstupního napětí

Instalujte modul na bázi. Modul musí být na bázi zajištěný.
Bázi připojte k síťovému napětí.

Změřte napětí mezi pin 1 a pin 8 na konektoru 15-pin na modulu.

Napětí: 7,10 V < *7,16* < 7,20 V

V případě, že je napětí mimo toto rozmezí, nastavte je potenciometrem (P300) na zdrojové desce.

3. Kontrola elektrického propojení a propojení displeje na konektoru 15 pin

Zajistěte modul na bázi.
Bázi připojte k síťovému napájení.
Stiskněte tlačítko ON.

Během samočinného testu (2-3 s) zkонтroluj, že všechny indikace na bázi se rozsvítí.

Nainstaluj stříkačku na modul, potvrď typ stříkačky a zvol rychlosť podávání.
Zkontroluj, že zelená indikace infúze svítí na bázi v souladu s instalovaným modulem.

Vyvoj alarm na modulu.

Zkontroluj, že červená indikace svítí na bázi v souladu s instalovaným modulem.

4. Kontrola zajištění/odjištění



Instalujte modul na bázi. Modul musí být na bázi zajištěný.
Bázi připojte k síťovému napětí.
Stiskněte tlačítko ON.

- Zkontroluj, že číslo modulu je zobrazeno na modulu a na bázi.
- Zkontroluj, že souhlasí zobrazené číslo modulu a poloha modulu na bázi (první modul odpovídá číslu 1, druhý číslu 2, atd.).
- Zkontroluj, že nesvítí indikace odjištění modulu.
- Pomalu odjistí modul.
- Zkontroluj, že se rozsvítí indikace odjištění modulu.

Pokud se zpozoruje nějaká anomálie v systému, postupuj podle technického manuálu kap. 8.3.

5. Test „Battery autonomy“ a kontrola provozu při napájení ze sítě.



Připojte bázi k napájení po dobu alespoň 12 hodin aby se zajistilo normální nabítí baterie.

- Instalujte modul na bázi. Modul musí být na bázi zajištěný.
- Stiskněte tlačítko ON.
- Nainstaluj stříkačku na modul a zvol rychlosť podávání 5 ml/h.
- Zkontroluj, že indikace (oranžová) napájení modulu a báze trvale svítí.
- Odpoj síťovou šnůru.
- Zkontroluj že indikace napájení (červená) na bázi bliká. Zvukový alarm se po dvou minutách vypne.
- Zkontroluj že zvukový alarm se po 30 vteřinách obnoví.
- Překontroluj, že modul se automaticky zastaví po minimálně dvou hodinách.

.....h

Poznámka: pokud je „battery autonomy“ menší než 2 hodiny, vyměň baterii. Jinak postupuj podle technického manuálu kap. 8.3.

6. Test elektrické izolace:
měřící přístroj:

Ověř odpor > 10 megaohm mezi:



- fází a zemí (pin7 na konektoru 15 pin)

Výsledek BTK: přístroj vyhovuje

přístroj nevyhovuje

doporučené datum příští bezpečnostní technické kontroly: 3.5.2007

datum: 7.5.2006

technik: **SENIUS MEDICAL CARE**

Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 06 Praha 6

Tel.: 235 358 212

Fax: 02 6745790884