


VÝPIS DVEŘÍ

D 11		
Etap	Etapa 1	Stavební objekt
SO 01		
SCHÉMA		
		

OBECNÝ POPIS										
Počet			Světlý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Počet křídel	Požární odolnost	Min. vzd. neprůzvučnost dveří Rw [dB]	Popis
Etapa 1										
2PP	P	1								
Σ 1										
			Šířka	Výška	Šířka	Výška				
			1200	2100	1300	2150	1	EI 30/DP3-C-S200		Dveře jednokřídlé otočné

Výkaz dveří D.1.1-507 D11

KŘÍDLO						
Typ křídla	Materiál	Barva/dekor	Povrchová úprava	Materiál zasklení	Ochranný pás / Ochranné pásy	Olověná vložka křídla
Křídlo : Plné hladké Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, kouřotěsné, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností						
	Dřevo	Dle projektu interiéru	Nátěr	HPL	Ochranné pásy : Ne	Ne

ZÁRUBEŇ/RÁM						
Popis	Hloubka [mm]	Tvar	Materiál	Povrchová úprava	Barva/dekor	Olověná vložka
Ocelová zárubeň, z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, polodrážka pro těsnění, těsnění a závěsové kapsy, upraveno základní antikorozní barvou	150	Nemocniční dvoudílná se souměrným ústím	Ocel	Nátěr	Dle projektu interiéru	Ne
						Ne
						Ne

PŘÍSLUŠENSTVÍ									
Kování			Zámek	EPS	EZS	Samozavírač/ koordinátor	Madlo	Stavěč	Generální klíč
Broušená nerez ocel	Tvar kování : Štítkové oválné	Ovládání : Klikla - klika	Elektromechanický zámek v systému SGHK	Ne	Ne	Samozavírač se zpoždění s požární odolností, kluzné ramínko	Ne	Ne	Ano
									Mřížka
									Prah