

77 K	14.8	D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; velikost 318, boční připojení d=160 mm, s těsnou, klapkou; V=100 m3/h; výška nástavce max.345 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;	ks	2,000
78 K	14.9	D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; velikost 470, boční připojení d=200 mm, s těsnou, klapkou; V=220,330 m3/h; výška nástavce max.380 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;	ks	6,000
9 K	14.10	D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; velikost 587, boční připojení d=250 mm, s těsnou, klapkou; V=360,540 m3/h; výška nástavce max.435 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;	ks	9,000
0 K	14.11	D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 150 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -	ks	2,000
1 K	14.12	D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 220 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 150 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -	ks	3,000
2 K	14.13	D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 330 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 150 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -	ks	3,000
3 K	14.14	D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 360 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 150 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -	ks	2,000
K	14.15	D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 540 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 150 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -	ks	7,000